Calcolatori Elettronici Esercitazione 5

M. Sonza Reorda – M. Monetti

M. Rebaudengo – R. Ferrero

L. Sterpone – M. Grosso

Politecnico di Torino Dipartimento di Automatica e Informatica

Obiettivi

- Stack
- Algoritmi

- La *system call* 1 scrive in output un numero intero con segno, compreso fra -2³¹ e 2³¹ 1.
- Volendo stampare un intero unsigned su 32 bit, non è possibile utilizzare tale system call
 - Che valore è visualizzato se il numero è un intero senza segno compreso fra 2^{31} e 2^{32} 1?
- Data una variabile di tipo word in memoria inizializzata a 3141592653, si realizzi un programma che ne stampi il valore in output.
- Il programma deve scrivere le singole cifre tramite la system call 11.

Implementazione

- Si utilizza un algoritmo in due passi:
 - Scomposizione del numero nelle sue cifre tramite divisioni successive per 10, salvando i resti e ripetendo l'operazione sul quoziente sino a che questo è diverso da zero
 - 2. Visualizzazione dei resti in ordine inverso a quello di generazione, utilizzando lo *stack*
- N.B.: le cifre devono essere convertite in caratteri ASCII prima della stampa.

```
.data
hugeNumber: .word 3141592653
            .text
            .globl main
            .ent main
main:
           lw $a0, hugeNumber
            li $v0, 1
            syscall #stampa -1153374643
            li $t0, 0  # numero di cifre da stampare
            li $t1, 10 # costante
            lw $t2, hugeNumber
ciclo1:
           divu $t2, $t1
           mfhi $t2
            beq $t2, $zero, fine
            addu $t0, $t0, 1
            subu $sp, $sp, 4
```

```
sw $t2, ($sp)
            mflo $t2
            b ciclo1
            li $v0, 11
fine:
            li $a0, '\n'
            syscall
            lw $a0, ($sp)
ciclo2:
            addu $a0, $a0, '0'
            syscall
            addu $sp, $sp, 4
            subu $t0, $t0, 1
            bne $t0, $zero, ciclo2
            li $v0, 10
            syscall
            .end main
```

- Si scriva un programma che verifichi se la stringa introdotta dall'utente è palindroma.
- La lettura dell'input avviene un carattere alla volta tramite la system call 12 e termina quando l'utente introduce '\n'.
- Siccome il numero di caratteri introdotto dall'utente non è noto a priori, si utilizzi lo stack per memorizzarli invece di allocare una quantità di memoria costante.

```
.data
input: .asciiz "Introduci una stringa: "
outputVuoto: .asciiz "non hai inserito nessun carattere"
outputNoPalindromo: .asciiz "La stringa non e' palindroma"
outputPalindromo: .asciiz "La stringa e' palindroma"
        .text
        .globl main
        .ent main
main:
        move $t0, $sp #posizione iniziale dello stack
        move $s0, $sp #posizione iniziale dello stack
                  #numero di caratteri introdotti dall'utente
        li $t1, 0
        la $a0, input
        li $v0, 4
        syscall
```

```
cicloLettura: li $v0, 12
                syscall
                beq $v0, '\n', fineLettura
                addi $t1, $t1, 1
                subu $sp, $sp, 4
                sw $v0, ($sp)
                b cicloLettura
fineLettura: beq $t1, 0, noInput
cicloControllo: subu $t0, $t0, 4
                lw $t2, ($t0)
                lw $t3, ($sp)
                addu $sp, $sp, 4
                bne $t2, $t3, noPalindromo
                addi $t1, $t1, -2
                bgt $t1, 0, cicloControllo
                la $a0, outputPalindromo
                b stampa
```

```
noPalindromo:
    la $a0, outputNoPalindromo
    b stampa

noInput:
    la $a0, outputVuoto

stampa:
    li $v0, 4
    syscall

    move $sp, $s0  # ripristino lo stack pointer
    li $v0, 10
    syscall
    .end main
```

 Si scriva un programma in linguaggio MIPS che dica se un'equazione di secondo grado nella forma

$$ax^2 + bx + c = 0$$

ha o meno soluzioni reali.

- a, b e c sono interi con segno introdotti dall'utente.
- Per i salti condizionati, si utilizzino soltanto le istruzioni s1t, beq e bne.
- Sia lecito assumere che i calcoli non diano overflow.

```
.data
msgInput: .asciiz "Inserisci i valori di A, b e C (separati da invio): "
msg_due_sol:
               .asciiz "Esistono due soluzioni reali"
               .asciiz "Non esistono soluzioni reali"
msg no sol:
               .asciiz "Due soluzioni coincidenti"
msg sol coinc:
        .text
        .globl main
        .ent main
main: la $a0, msgInput
       li $v0, 4
        syscall
       li $v0, 5 # legge A e lo salva in $t0
        syscall
       move $t0, $v0
       li $v0, 5
                  # legge B e lo salva in $t1
        syscall
       move $t1, $v0
       li $v0, 5
                       # legge C e lo salva in $t2
        syscall
```

```
move $t2, $v0
       mul $t3, $t1, $t1 # $t3 = B^2
       mul $t4, $t0, $t2 # $t4 = AC
       sll $t4, $t4, 2 # $t4 = 4AC
       sub $t3, $t3, $t4 # $t3 = DISCRIMINANTE
       beq $t3, 0, sol_coinc
       slt $t3, $t3, 0
       bne $t3, 0, no_sol
       la $a0, msg_due_sol
       b print
sol coinc: la $a0, msg sol coinc
       b print
no_sol: la $a0, msg_no_sol
print: li $v0, 4
       syscall
       li $v0, 10
       syscall
       .end main
```

- Sia data una matrice quadrata di word memorizzata per righe (numero di righe pari a DIM, con DIM dichiarato come costante).
- Si scriva un programma che sia in grado di valutare se la matrice quadrata è simmetrica o diagonale. Il programma dovrà stampare a video un valore pari a:
 - 2 se la matrice è diagonale
 - 1 se la matrice è simmetrica
 - 0 se la matrice non è simmetrica.

Esercizio 4 [cont.]

 Si ricorda che in una matrice diagonale solamente i valori della diagonale principale possono essere diversi da 0, mentre una matrice simmetrica ha la proprietà di essere la trasposta di se stessa

• Esempio di matrice diagonale:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

• Esempio di matrice simmetrica:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 2 & 8 & 6 & 4 \\ 5 & 8 & 3 & 2 & 9 \\ 6 & 6 & 2 & 4 & 4 \\ 7 & 4 & 9 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

```
DIM = 5
        NEXT COL = 4
        NEXT ROW = 4*DIM
        NEXT_DIAG = 4*(DIM+1)
        .data
        .word 1, 0, 0, 0, 0
matrix:
         .word 0, 2, 0, 1, 0
         .word 0, 0, 3, 0, 0
         .word 0, 1, 0, 4, 0
         .word 0, 0, 0, 0, 5
         .text
         .globl main
         .ent main
main: la $t0, matrix # $t0 puntatore a elemento su diagonale
        li $t1, DIM-1 # $t1 contatore ciclo esterno
         li $a0, 2  # $a0 risultato (ipotesi iniziale: diagonale)
```

```
ciclo1: move $t2, $t1 # $t2 contatore ciclo interno
        move $t3, $t0
                              # $t3 puntatore a elementi su riga
        move $t4, $t0
                              # $t4 puntatore a elementi su colonna
ciclo2:
        addiu $t3, $t3, NEXT COL
        addiu $t4, $t4, NEXT ROW
        lw $t6, ($t3)
        beq $t6, 0, next
        li $a0, 1
                              # non e' diagonale
        lw $t7, ($t4)
next:
        bne $t6, $t7, no simm # se non e' simmetrica (ne' diagonale),
                              # esco dal ciclo
        sub $t2, $t2, 1
         bne $t2, 0, ciclo2
        addiu $t0, $t0, NEXT DIAG
        sub $t1, $t1, 1
        bne $t1, 0, ciclo1
```

```
b fine
```

no_simm: li \$a0, 0

fine: li \$v0, 1

syscall

li \$v0, 10

syscall

.end main