Análise dos Templates para Criação de Itens no Jira

Este documento apresenta a análise dos templates que serão utilizados pelo aplicativo Python para criar histórias, épicos, tasks e subtasks no Jira através de prompts.

Estrutura Geral dos Templates

O arquivo analisado contém três templates principais: 1. Template para Épicos 2. Template para Histórias de Usuário 3. Template para Bugs

Cada template possui uma estrutura específica com campos que precisam ser preenchidos pelo aplicativo.

1. Template para Épicos

Campos Obrigatórios:

- Descrição: Visão geral do épico
- Objetivo: Objetivo principal do épico
- Benefícios: Lista de benefícios que a conclusão do épico trará
- Critérios de Aceitação: Lista de critérios que definem quando o épico está concluído
- Riscos: Lista de riscos potenciais que podem impactar o desenvolvimento

Formato:

```
Epico:
Descrição
Visão geral
[Descrição do épico]

Objetivo:
[Objetivo principal]

Benefícios:
• [Benefício 1]
• [Benefício 2]
...

Critérios de Aceitação:
• [Critério 1]
• [Critério 2]
...
```

Riscos:

- [Risco 1]
- [Risco 2]

. . .

2. Template para Histórias de Usuário

Campos Obrigatórios:

- **Descrição**: Descrição da história no formato "Como... Gostaria... Para..."
 - Como: Papel do usuário
 - Gostaria: O que o usuário deseja fazer
 - Para: Objetivo do usuário
- Pré Condições: Lista de condições necessárias para a história
- Regras: Lista de regras aplicáveis à história
- Exceção à Regra: Lista de exceções às regras
- Critérios de Aceite: Lista de critérios que definem quando a história está concluída
- Cenários de Teste: Cenários no formato "Dado que... Quando... Então..."
 - Dado que: Pré-requisito
 Quando: Ação do usuário
 Então: Resultado esperado

Formato:

História:

Descrição

Como: [Papel do usuário]

Gostaria: [O que o usuário deseja fazer]

Para: [Objetivo do usuário]

Pré Condições

- [Pré-condição 1]
- [Pré-condição 2]

• •

Regras

- [Regra 1]
- [Regra 2]

. . .

Exceção à Regra

- [Exceção 1]
- [Exceção 2]

. . .

Critérios de Aceite

- [Critério 1]
- [Critério 2]

. . .

Cenários de Teste Cenário: [Nome do Cenário] Dado que [pré-requisito] Quando [ação do usuário] Então [resultado esperado]

3. Template para Bugs

Campos Obrigatórios:

- Cenário de Erro: Descrição do que acontece (o erro)
- Cenário Esperado: Descrição do que deveria acontecer
- Impacto: Descrição do impacto do bug (usuários afetados, lentidão, etc.)
- Origem: Como o bug foi descoberto
- Solução: Como solucionar o bug ou indicação de que necessita discovery

Formato:

Bug:

Descrição

Cenário de Erro

[Descrição do cenário de erro]

Cenário Esperado

[Descrição do cenário esperado]

Impacto

[Descrição do impacto]

Origem

[Descrição da origem]

Solução

[Descrição da solução ou "Necessita discovery"]

Observações para o Desenvolvimento do Aplicativo

- 1. O aplicativo deverá ser capaz de identificar o tipo de item a ser criado (épico, história ou bug) com base no prompt do usuário.
- 2. Para cada tipo de item, o aplicativo deverá solicitar as informações específicas necessárias para preencher todos os campos obrigatórios do template

correspondente.

- 3. O aplicativo deverá formatar corretamente as listas com marcadores (\bullet) para os campos que exigem múltiplos itens.
- 4. Para histórias de usuário, o aplicativo deverá garantir que a descrição siga o formato "Como... Gostaria... Para...".
- 5. Para cenários de teste, o aplicativo deverá garantir que cada cenário siga o formato "Dado que... Quando... Então...".
- 6. O aplicativo deverá armazenar o contexto das interações anteriores no S3 para manter a continuidade das conversas e facilitar a criação de itens relacionados.
- 7. Não foi identificado um template específico para subtasks no documento analisado. O aplicativo pode precisar derivar o formato para subtasks a partir do template de histórias, simplificando-o conforme necessário.