Fiche de questions — Jour 3 · mercredi 14 octobre

Ressource du brief 2 « Répondre au comité de direction » · base UrbanStay dans DBeaver

> **Niveau 2.** Vous ne trouverez plus d'exemple commenté : seulement **la forme** d'une écriture nouvelle, une fois. À vous de la mettre au service de la question.

Bloc A — Filtrer des groupes : `HAVING`

`WHERE` élimine des **lignes** avant le regroupement. `HAVING` élimine des **groupes** après.

```
GROUP BY colonne HAVING count(*) > 250
```

A1. Quels hôtels ont plus de 250 réservations ?

A2. De quels pays viennent plus de 100 réservations ?

A3. Quels hôtels ont un panier moyen supérieur à 500 € ?

A4. Parmi les réservations **non annulées uniquement**, quels hôtels dépassent 200 réservations ? > Cette question demande les deux à la fois. Réfléchissez à ce qui va dans `WHERE` et ce qui va dans `HAVING` — et pourquoi l'inverse ne marcherait pas.

A5. Quels clients ont fait au moins 8 réservations ?

A6. Quels types de chambre ont un tarif moyen supérieur à 200 € ?

A7. Quels mois de 2024 ont dépassé 100 000 € de chiffre d'affaires ?

A8. Par écrit, dans votre cahier, en trois lignes : quelle est la différence entre `WHERE` et `HAVING` ? Donnez un cas où mettre la condition dans l'un ou dans l'autre ne donne **pas** le même résultat.

Bloc B — Compter sous condition : `CASE WHEN`

`CASE WHEN` fabrique une valeur selon une condition. Placé à l'intérieur d'un `sum()`, il compte une sous-population.

```
CASE WHEN condition THEN valeur WHEN autre_condition THEN valeur ELSE valeur END
sum(CASE WHEN condition THEN 1 ELSE 0 END)
```

B1. Classez chaque réservation en Petite (moins de 300 €), Moyenne (300 à 800 €) ou Grosse. Affichez les 15 premières.

B2. Combien de réservations dans chaque catégorie ? > Attention au nombre de lignes que vous obtenez. Il y a trois catégories — en voyez-vous trois ?

B3. Le geste de la journée. Pour chaque hôtel : le nombre total de réservations, le nombre d'annulées, et **le taux d'annulation en pourcentage**.

B4. Le même taux, mais par canal de réservation. *(Vous savez depuis lundi ce qu'il faut faire aux libellés.)*

B5. Le même taux, par segment client. *(Même remarque, et c'est plus traître.)*

B6. Par hôtel, côte à côte dans la même requête : le CA des réservations retenues et le CA des annulées.

B7. Classez les séjours en « 1 nuit », « 2 à 3 nuits », « 4 nuits et plus ». Pour chaque classe : combien, et quel panier moyen ?

Bloc C — Se comparer à un repère : les sous-requêtes

Une requête peut en contenir une autre, entre parenthèses, à la place d'une valeur.

```
WHERE montant_total > (SELECT avg(montant_total) FROM reservations)
```

C1. Quelles réservations dépassent le montant moyen ? Les 10 plus grosses.

C2. Combien y en a-t-il au total ?

C3. Quelles chambres sont plus chères que le tarif moyen du parc ?

C4. Combien de clients différents ont séjourné à UrbanStay Paris Opéra ? > Lisez la question deux fois. On vous demande des **clients**, pas des séjours.

C5. Quelle part du CA total chaque hôtel représente-t-il, en pourcentage ?

Approfondissement du mercredi

D1. Quels hôtels ont un taux d'annulation **supérieur à la moyenne générale** ? *(une sous-requête dans un `HAVING`)*

D2. Le top 10 des clients par chiffre d'affaires, avec leur segment et leur nombre de réservations.

D3. Ces 10 clients représentent quelle part du CA total ?

D4. Combien de clients ont fait 1 réservation, 2, 3… ? *(une requête dont la source est une autre requête)*

D5. Pour chaque hôtel, la part de séjours d'une seule nuit.

D6. Le CA par catégorie d'hôtel **et** par taille de réservation.
