Multiplicação de matrizes com MPI e OpenBLAS no cluster Lovelace

Aluno: Gabriel Morais Alves (RA: 323616) · **Disciplina:** Computação de Alto Desempenho · **Prof.:** Hervé Yviquel · UNICAMP, novembro de 2026

Repositório: `github.com/GabrielmAlves/masters-hpc-mpi`. Os resultados correspondem ao commit `3ab0661`; os dados brutos estão em `results/`.

---

1. Introdução

O trabalho calcula **C = A × B** para matrizes quadradas densas de `float` (N×N) de três formas:

1. **Serial**, sem bibliotecas, com três ordens de laço: `ijk`, `ikj` e em blocos b×b (`blocked`).
2. **MPI**: P processos, cada um com uma faixa de linhas, multiplicando com o kernel em blocos.
3. **MPI + OpenBLAS**: mesma distribuição, mas a conta local é feita pela rotina `cblas_sgemm`.

O objetivo é verificar se os resultados estão corretos e medir no cluster Lovelace (CENAPAD-SP) como o desempenho varia com o tamanho da matriz (N), o tamanho do bloco (b), o número de processos (P) e a divisão entre processos MPI e threads do OpenBLAS. Os experimentos incluem escalabilidade forte e fraca, em **um nó de 128 núcleos**, e uma comparação entre um e dois nós (seção 5.7).

---

2. Implementação


2.1 Organização

O código é C++17, dividido em módulos com cabeçalho (`include/*.hpp`) e implementação (`src/*.cpp`), num único executável `matmul`. O modo é escolhido com `--mode serial | mpi | mpi_blas`.

Módulo	Responsabilidade
`config`	Lê e valida os argumentos (`--n`, `--block`, `--reps`, `--verify`, `--kernel`, `--blas-threads`, `--seed`)
`matrix`	Tipo `Matrix` (um `std::vector<float>` contíguo, *row-major*, elemento (i, j) em `i*N + j`) e geração pseudoaleatória reprodutível em [−1, 1]
`kernels`	`multiply_ijk`, `multiply_ikj`, `multiply_blocked` e `multiply_blocked_blas`
`distribution`	Divisão das linhas entre processos (`counts` e `displs` para `Scatterv`/`Gatherv`)
`verify`	Referência em `double` e erro relativo
`timing`	Tempos por etapa e saída em CSV
`main`	Orquestra: gera, distribui, multiplica, coleta, mede e verifica

A matriz é guardada num único bloco contíguo de memória, porque é o formato que as funções do MPI e do BLAS recebem (ponteiro + tamanho). Usamos a API em C do MPI, já que as *bindings* C++ foram removidas no MPI-3.

2.2 Decomposição: faixas de linhas



Exemplo com P = 4. Se N mod P ≠ 0, as primeiras faixas recebem uma linha a mais.

A estratégia adotada divide **A e C em faixas horizontais** e replica **B inteira** em todos os processos:

1. O processo 0 gera A e B.
2. `MPI_Bcast` envia B inteira a todos.
3. `MPI_Scatterv` envia a cada processo a sua faixa de linhas de A.
4. Cada processo calcula a sua faixa de C: `C_local = A_local × B`. Não há comunicação durante a conta.
5. `MPI_Gatherv` junta as faixas de C no processo 0.

Tratamento de restos. Se N não é múltiplo de P, os `N mod P` primeiros processos recebem uma linha a mais (`distribute_rows`). Por isso usamos as versões `v` (`Scatterv`/`Gatherv`), que aceitam tamanhos diferentes por processo. Os blocos de borda são tratados com `min(ii + b, limite)` em cada laço, então N não precisa ser múltiplo de b. Os dois casos foram testados: P = 3 deixa resto nas linhas, e N = 6000 com b = 64 gera blocos de borda de 48.

A estratégia é simples e não precisa de comunicação durante o cálculo. O custo é que **cada processo guarda B inteira** (N^2 floats) e que todo o tráfego passa pelo processo 0. As consequências aparecem nos resultados (seção 6). Algoritmos como SUMMA e Cannon distribuem também B e evitam esse gargalo; ficam como trabalho futuro.

2.3 Kernels locais

- **`ijk`**: o laço mais interno percorre uma **coluna** de B (`B[k*N + j]` com k variando), saltando N floats a cada iteração. Quase todo acesso é uma falta de cache.
- **`ikj`**: troca a ordem dos dois laços internos. O laço interno passa a percorrer **linhas** contíguas de B e C, o que aproveita as linhas de cache e permite vetorizar.
- **`blocked`**: seis laços. Os três externos percorrem blocos b×b; os três internos fazem `ikj` dentro do bloco. Um bloco de A, um de B e um de C ($3 \cdot b^2 \cdot 4$ bytes) ficam na cache enquanto são reutilizados. Com b = 64 os três blocos ocupam 48 KiB, e com b = 128, 192 KiB; os dois cabem na L2 de 512 KiB do EPYC 7662.
- **`blocked_blas`**: mesma estrutura de blocos, mas cada produto de blocos é uma chamada `cblas_sgemm(RowMajor, NoTrans, NoTrans, …, beta = 1)`. O *leading dimension* é sempre N, porque os blocos são janelas dentro da matriz inteira. Com `--block ≥ N` sobra **uma única chamada** com a faixa local inteira, e o OpenBLAS faz a própria blocagem.

2.4 Compilação

Release (`-O3`) com `-march=x86-64-v3` (AVX2, suportado pelo EPYC 7662 e pela máquina de desenvolvimento) e `-ffp-contract=off`. A segunda opção impede o compilador de fundir multiplicação e soma em FMA. Sem ela, o GCC usava FMA nos kernels `ikj` e `blocked` mas não no `ijk`, e os três deixavam de dar resultados idênticos bit a bit.

O OpenBLAS do Lovelace só existe como biblioteca estática compilada com OpenMP. Por isso o `CMakeLists.txt` localiza a biblioteca com `find_library` e liga explicitamente `OpenMP::OpenMP_CXX`, em vez de usar `find_package(BLAS)`.

---

3. Validação

3.1 Procedimento

Com `--verify`, na primeira repetição o processo 0 calcula uma **referência em `double`** (laço `ikj` com acumulação em precisão dupla) a partir das mesmas A e B e compara com o C obtido:

erro relativo = ||C − C_ref||_F / ||C_ref||_F (norma de Frobenius)

O resultado é aceito se o erro relativo ficar **abaixo de 10^{-4}**. A norma de Frobenius resume a matriz inteira num número e não sofre com elementos próximos de zero, como aconteceria com um erro relativo elemento a elemento.


Justificativa da tolerância. Em `float`, o arredondamento unitário é $u = 2^{-24} \approx 6 \cdot 10^{-8}$. Cada elemento de C é uma soma de N produtos. Com erros de arredondamento independentes, o erro relativo esperado cresce como $u \cdot \sqrt{N}$: cerca de $2{,}7 \cdot 10^{-6}$ para N = 2000 e $4{,}6 \cdot 10^{-6}$ para N = 6000. A tolerância de 10^{-4} dá uma margem de mais de 20 vezes sobre essa estimativa e ainda assim detecta qualquer erro real de indexação ou de distribuição, que produz erros de ordem 1.

O tempo de verificação é medido à parte (`t_verif`) e **não entra** nos tempos de desempenho. As execuções de desempenho rodaram sem `--verify`.

3.2 Resultados

Todas as 21 execuções do experimento de corretude passaram (`ok = 1`), assim como os 6 testes de fumaça do build.

N	serial / mpi (P = 1, 3, 4)	mpi_blas (P = 1, 3, 4)	t_verif (s)
2000	$8{,}01 \cdot 10^{-7}$	$1{,}74 \cdot 10^{-7}$	≈ 2,1
4000	$1{,}13 \cdot 10^{-6}$	$2{,}01 \cdot 10^{-7}$	≈ 21
6000	$1{,}39 \cdot 10^{-6}$	$2{,}25 \cdot 10^{-7}$	≈ 68



Observações: - **O modo `mpi` dá exatamente o mesmo erro que o serial**, em todos os dígitos, para P = 1, 3 e 4. A distribuição não muda a ordem das somas de cada elemento, então o resultado é idêntico bit a bit. Isso confirma que a distribuição e a coleta estão corretas. - **O erro cresce como √N**: de N = 2000 para 4000 ele aumenta 1,41 vezes (√2 ≈ 1,414), e de 4000 para 6000, 1,23 vezes (√1,5 ≈ 1,22). O valor fica em cerca de 0,3·u·√N. - **O `sgemm` erra de 4 a 6 vezes menos.** O OpenBLAS usa FMA (um arredondamento por multiplicação-soma em vez de dois) e acumula em blocos, o que encurta as cadeias de soma. Nos modos `mpi_blas` o erro varia ligeiramente com P (de 1,7436 a $1{,}7445 \cdot 10^{-7}$ para N = 2000), porque o tamanho da faixa muda a blocagem interna do OpenBLAS. - A verificação é $O(N^3)$ em `double` e chega a 68 s para N = 6000, mais do que a própria multiplicação serial. Isso justifica deixá-la fora do tempo medido e rodá-la só uma vez por configuração.

---

4. Configuração experimental

4.1 Hardware (nó de cálculo do Lovelace)

Obtido com `lscpu` e `free -h` num job interativo.

Item	Valor
CPU	2 × AMD EPYC 7662 (Zen 2), 64 núcleos cada, ~2,0 GHz base, sem SMT
Núcleos por nó	128
NUMA	8 domínios de 16 núcleos
Cache	L1d 32 KiB e L2 512 KiB por núcleo; L3 16 MiB por grupo de 4 núcleos (CCX)
SIMD	AVX2 + FMA (2 unidades FMA de 256 bits por núcleo)
Memória	502 GiB por nó

O pico teórico em precisão simples é 32 FLOP por ciclo por núcleo (2 FMA × 8 floats × 2 operações). Isso dá 64 GFLOP/s por núcleo a 2,0 GHz, ~105 GFLOP/s no boost de 3,3 GHz, e 8,2 TFLOP/s por nó na frequência base.

4.2 Software

Item	Versão
Compilador	GCC 12.2.0
MPI	Open MPI 5.0.6
OpenBLAS	0.3.21 (target `zen2`, estático, threads via OpenMP)
CMake	3.31.8
Flags	`-O3 -march=x86-64-v3 -ffp-contract=off -Wall -Wextra`

4.3 Threads do OpenBLAS

Em todos os experimentos, exceto o híbrido, o OpenBLAS usou 1 thread por processo MPI. Isso foi fixado de três formas, porque o OpenBLAS do Lovelace (OpenMP) obedece a `OMP_NUM_THREADS` e ignora `OPENBLAS_NUM_THREADS`:

- `export OMP_NUM_THREADS=1` no script;
- `export OPENBLAS_NUM_THREADS=1` no script;
- `openblas_set_num_threads(1)` no programa, que é o padrão de `--blas-threads`.

O valor efetivo, lido com `openblas_get_num_threads()`, foi gravado na coluna `blas_threads` de cada linha do CSV. O build confirmou que o controle funciona: `hello_blas` imprimiu 4 threads com `OMP_NUM_THREADS=4`, e `--blas-threads 4` gravou `blas_threads = 4`. No experimento híbrido, T variou de 1 a 16, sempre com P × T = 128.

4.4 Execução e medição

- **Fila `par128`**: cada experimento é um job que reserva o nó inteiro (128 núcleos) e roda todos os valores de P em sequência. Todos os P usam o mesmo hardware, sem outros jobs no nó.
- **Afinidade**: `mpirun --bind-to core --map-by core`, um processo fixo por núcleo, preenchendo os núcleos em ordem. Assim, P ≤ 16 fica num único domínio NUMA e P ≤ 64 num único soquete. No híbrido, `--map-by slot:PE=T` reserva T núcleos seguidos por processo, e o `--report-bindings` confirmou a ligação (por exemplo, com P = 8 e T = 16, cada processo ficou com 16 núcleos de um único domínio).
- **O que entra no tempo**:
- `t_dist` = `MPI_Bcast(B)` + `MPI_Scatterv(A)`;
- `t_comp` = multiplicação local;

- `t_gather` = `MPI_Gatherv(C)`.

Cada etapa é medida com `MPI_Wtime` depois de um `MPI_Barrier` e reduzida pelo **máximo entre os processos** (`MPI_Reduce` com `MPI_MAX`), porque o processo mais lento define o tempo da etapa. O **tempo total** é `t_total = t_dist + t_comp + t_gather`. - **O que não entra no tempo**: geração das matrizes, verificação e escrita do CSV. - **Repetições e estatística**: 5 repetições por configuração. As tabelas e os gráficos mostram a **mediana**, e as barras de erro vão do mínimo ao máximo. Antes de cada repetição C é zerada, porque os kernels acumulam em C. - **Referência para o speedup**: o **próprio programa com P = 1** no mesmo modo e com o mesmo b, ou seja, T(1) do `mpi` para o `mpi`, e T(1) do `mpi_blas` para o `mpi_blas`. A versão serial com o mesmo kernel serve de controle. Para N = 6000 e b = 128, o serial leva 19,05 s e o `mpi` com P = 1 leva 19,07 s, então o custo do MPI com um processo é desprezível. - **Desempenho**: GFLOP/s = $2N^3$ / t_total / 10^9.


Job	Experimento	Fila	Nó	Execuções
1035720	Corretude	`testes` (4 núcleos)	adano58	21
1035726	Kernels seriais	`serial` (1 núcleo)	adano58	75
1035721	Tamanho de bloco	`par128`	adano37	165
1035722	Escalabilidade forte	`par128`	adano37	260
1035723	Tamanho da matriz	`par128`	adano37	135
1035724	Escalabilidade fraca	`par128`	adano47	120
1035725	Híbrido	`par128`	adano37	25
1035879	Número de nós	`paralela` (2 nós)	adano08, adano14	100

O experimento serial rodou na fila `serial`, com 1 núcleo reservado, num nó que pode ser compartilhado com outros jobs. Os tempos dele são comparáveis entre si, mas não diretamente com os da `par128`: por exemplo, o `blocked` com b = 128 e N = 2000 levou 0,77 s na fila `serial` e 0,71 s no job de escalabilidade forte.

---

5. Resultados


5.1 Versão serial: ordem dos laços



N	`ijk`	`ikj`	`blocked` b = 32	b = 64	b = 128
500	0,118 s (2,1 GF/s)	0,012 s (20,7)	0,017 s (14,3)	0,011 s (22,5)	0,011 s (23,4)
1000	0,961 s (2,1)	0,098 s (20,5)	0,148 s (13,5)	0,104 s (19,2)	0,099 s (20,1)
2000	9,70 s (1,6)	1,99 s (8,0)	1,30 s (12,3)	0,84 s (19,0)	**0,77 s (20,8)**

- Trocar `ijk` por `ikj` deixa o código **cerca de 10 vezes mais rápido** para N ≤ 1000 (5 vezes para N = 2000), sem mudar o número de operações. A diferença vem só do padrão de acesso à memória.
- O `ikj` cai de 20,5 para 8,0 GFLOP/s entre N = 1000 e N = 2000. Com N = 1000, B ocupa 4 MiB e cabe na L3 de 16 MiB; com N = 2000, B ocupa 16 MiB, e cada linha de A percorre B inteira saindo da L3.
- O kernel em blocos mantém cerca de 20 GFLOP/s com N = 2000, porque reutiliza cada bloco enquanto ele está na cache. Para N = 2000 ele é 12,6 vezes mais rápido que o `ijk`.
- O melhor b serial foi **128**, dentro da faixa prevista pela L2 (3 blocos ≤ 512 KiB → b ≤ 209). Com b = 32 o laço interno tem só 32 floats (4 vetores AVX2) e o custo de controle dos laços pesa.

5.2 Influência do tamanho do bloco b




N = 6000, mediana de t_total (s):

b	`mpi` P = 1	`mpi` P = 16	`mpi_blas` P = 1	`mpi_blas` P = 16
32	31,68	2,22	10,63	1,05
64	20,74	1,55	6,60	0,71
128	**20,71**	**1,52**	5,26	0,79
256	20,73	1,53	4,74	0,61
512	23,07	1,90	4,49	0,56
N (1 chamada)	—	—	**4,50**	**0,55**

- **Kernel próprio (`mpi`)**: o desempenho fica estável entre b = 64 e b = 256. Com b = 32, o custo dos laços domina (+53%). Com b = 512, os três blocos ocupam 3 MiB, muito acima da L2, e o tempo cresce 11%. O ótimo está na faixa em que **os três blocos cabem na L2**, de acordo com a previsão. Os experimentos seguintes usam b = 64 e b = 128.
- **OpenBLAS (`mpi_blas`)**: quanto maior o bloco, melhor, e **uma única chamada com a faixa inteira é o ideal**. O `sgemm` já faz a própria blocagem e empacotamento para a hierarquia de caches. Blocos externos pequenos só geram muitas chamadas pequenas, cada uma com custo fixo e sem espaço para o OpenBLAS otimizar. Com b = 32 o `sgemm` fica 2,4 vezes mais lento que com uma chamada. Os demais experimentos com `mpi_blas` usam uma chamada por processo (b ≥ N).
- **Com P = 128** os valores do job de blocos são ruidosos e não seguem o padrão (gráfico da direita). O tempo nessa faixa é dominado pela comunicação (seção 5.4), não pelo kernel, e o job teve uma variação alta (seção 7.3).

5.3 Influência do tamanho da matriz N





	N = 2000 → 4000 (×8 operações)	N = 4000 → 6000 (×3,375)
`mpi` b = 128, P = 1	0,626 → 5,69 s (×9,1)	5,69 → 19,09 s (×3,36)
`mpi_blas`, P = 1	0,166 → 1,31 s (×7,9)	1,31 → 4,31 s (×3,28)
`mpi` b = 128, P = 128	0,070 → 0,337 s (×4,8)	0,337 → 0,853 s (×2,5)


Com P = 1 o tempo cresce como N^3, como esperado. O GFLOP/s quase não muda com N (cerca de 22 no kernel próprio e de 96 a 100 no `sgemm`). Com P = 128 o tempo cresce menos que N^3 porque passa a ser dominado pela comunicação, que cresce como N^2. Com N = 2000 e P = 128, o `mpi_blas` (0,072 s) chega a ser **mais lento que com P = 16** (0,043 s): há tão pouco trabalho por processo que distribuir e coletar custa mais do que se ganha.

5.4 Escalabilidade forte

N fixo, P de 1 a 128. Speedup S(P) = T(1) / T(P) e eficiência E(P) = S(P) / P.







N = 6000:


P	`mpi` b = 128: t (s)	S	E	`mpi_blas`: t (s)	S	E
1	19,070	1,00	1,00	4,464	1,00	1,00
2	9,632	1,98	0,99	2,354	1,90	0,95
4	4,919	3,88	0,97	1,263	3,54	0,88
8	2,585	7,38	0,92	0,721	6,19	0,77
16	1,529	12,47	0,78	0,553	8,07	0,50
32	0,985	19,35	0,60	**0,509**	**8,77**	0,27
64	**0,819**	**23,29**	0,36	0,550	8,11	0,13
128	0,833	22,90	0,18	0,691	6,46	0,05

N = 2000:

P	`mpi` b = 128: t (s)	S	E	`mpi_blas`: t (s)	S	E
1	0,626	1,00	1,00	0,169	1,00	1,00
8	0,118	5,32	0,67	**0,039**	**4,37**	0,55
64	**0,053**	**11,88**	0,19	0,047	3,59	0,06
128	0,071	8,85	0,07	0,073	2,30	0,02

Com b = 64 os resultados são praticamente iguais (S = 24,3 com P = 128 para N = 6000).


Para onde vai o tempo. A figura abaixo divide t_total entre distribuição, conta local e coleta.



- Para N = 6000 no kernel próprio, a eficiência fica acima de 0,9 até P = 8, quando a comunicação é menos de 5% do tempo. Com P = 128, distribuição e coleta somam **73%** do tempo.
- A conta local continua escalando: `t_comp` cai de 19,05 s para 0,226 s, um **speedup de 84 só na computação**. O que limita o speedup total em ~23 é a comunicação, que não diminui com P. O `t_dist` passa de 0,22 s (P = 16) para 0,37 s (P = 128), porque o `MPI_Bcast` de B (144 MB) precisa chegar a mais processos e tudo sai do processo 0.
- A **métrica de Karp–Flatt**, e = (1/S − 1/P) / (1 − 1/P), estima a fração serial a partir do speedup medido. Para N = 6000 e b = 128 ela vale 0,010 (P = 2), 0,012 (P = 8), 0,019 (P = 16), 0,028 (P = 64) e 0,036 (P = 128). Se a perda viesse de uma parte serial fixa (lei de Amdahl pura), e seria constante. Como **e cresce com P**, a perda vem de um **custo que aumenta com o número de processos**, que é a comunicação coletiva.
- O `mpi_blas` satura mais cedo (P = 32 para N = 6000; P = 8 para N = 2000). A comunicação é a mesma do `mpi`, mas a conta é 4,3 vezes mais rápida, então a comunicação passa a dominar com menos processos. Com P = 128 ela é 85% do tempo. **Quanto mais rápido o kernel, pior a escalabilidade, embora o tempo absoluto seja sempre menor.**
- Mesmo saturado, o `mpi_blas` com P = 32 (0,509 s) é 1,6 vezes mais rápido que o melhor caso do `mpi` (0,819 s com P = 64), usando metade dos núcleos.
- Com N = 2000 há pouco trabalho por processo: com P = 128 cada processo multiplica cerca de 16 linhas, e o tempo **piora** em relação a P = 64.

5.5 Escalabilidade fraca

Trabalho por processo constante: o total é $2N^3$ e cada processo faz $2N^3/P$, então $N_P = 2000 \cdot \sqrt[3]{P}$. A eficiência fraca é $E(P) = T(1, N_1) / T(P, N_P)$; o ideal é 1.



P	N	mpi b = 64: t (s)	E	t_comp	t_dist + t_gather	mpi_blas: t (s)	E
1	2000	0,670	1,00	0,667	0,003	0,167	1,00
2	2520	0,853	0,79	0,832	0,020	0,176	0,95
4	3175	0,863	0,78	0,783	0,063	0,210	0,80
8	4000	0,834	0,80	0,770	0,055	0,231	0,72
16	5040	0,963	0,70	0,821	0,153	0,368	0,45
32	6350	1,329	0,50	0,991	0,340	0,628	0,27
64	8000	2,318	0,29	1,175	1,150	1,862	0,09
128	10079	2,494	0,27	1,304	1,206	1,929	0,09


A eficiência cai por dois motivos:

1. **A comunicação não é "trabalho por processo constante".** Mesmo com a conta por processo fixa, cada processo recebe B inteira (N^2 floats), e N^2 cresce como P^(2/3). O volume total que sai do processo 0 é da ordem de $P \cdot N^2$, ou seja, P^(5/3). De P = 32 para P = 64, `t_dist + t_gather` passa de 0,34 s para 1,15 s.
2. **A própria conta fica mais lenta.** `t_comp` deveria ficar constante (cerca de 0,67 s), mas chega a 1,30 s com P = 128. Com o nó cheio, os processos disputam a banda de memória e a L3 (que passa de 16 MiB para cerca de 4 MiB por núcleo). Além disso, cada processo percorre uma B maior (406 MB para N = 10079), que não cabe em nenhuma cache.

Ainda assim, o desempenho total cresce: de 24 GFLOP/s (P = 1) para 821 GFLOP/s (P = 128) no kernel próprio, e de 96 para 1062 GFLOP/s no `mpi_blas`.

5.6 Processos × threads: modo híbrido

N = 6000, `mpi_blas` com uma chamada de `sgemm` por processo, sempre 128 núcleos (P processos × T threads).



P × T	t_total (s)	t_dist	t_comp	t_gather	GFLOP/s
128 × 1	0,703	0,383	0,103	0,217	614
64 × 2	0,487	0,270	0,088	0,130	888
32 × 4	0,376	0,193	0,075	0,108	1149
16 × 8	**0,187**	0,081	0,076	0,031	**2306**
8 × 16	0,250	0,144	0,079	0,027	1729

- **16 processos × 8 threads é 3,8 vezes mais rápido que 128 processos × 1 thread**, com os mesmos 128 núcleos. Foi o melhor resultado do trabalho: 2,3 TFLOP/s, cerca de 28% do pico do nó na frequência base.
- A conta custa quase o mesmo em todas as combinações (0,075 a 0,10 s). As threads do OpenBLAS paralelizam o `sgemm` tão bem quanto os processos. **O ganho vem inteiro da comunicação**: com menos processos, B é replicada menos vezes (16 cópias em vez de 128) e o processo 0 atende menos destinos.
- Com 8 × 16 o `t_dist` volta a subir. Uma explicação provável é a escolha de algoritmo do `MPI_Bcast` do Open MPI para poucos processos com mensagens grandes; não foi investigado.

5.7 Número de nós

N = 6000, job 1035879 na fila `paralela`, 2 nós exclusivos (adano08 e adano14). Cada P rodou no mesmo job de duas formas: **compactado**, com todos os processos no primeiro nó (`--map-by core`), e **espalhado**, com metade em cada nó (`--map-by ppr:P/2:node`). O `mpi` usa b = 128 e o `mpi_blas`, uma chamada de `sgemm` por processo. A coluna "razão" é o tempo em 2 nós dividido pelo tempo em 1 nó: abaixo de 1, espalhar é mais rápido.

P	`mpi`: 1 nó (s)	2 nós (s)	razão	`mpi_blas`: 1 nó (s)	2 nós (s)	razão
16	1,598	1,642	1,03	0,597	0,533	0,89
32	1,006	1,034	1,03	0,534	0,420	0,79
64	0,832	0,613	0,74	0,548	0,379	0,69
128	0,823	0,499	0,61	0,739	**0,346**	0,47
256	–	**0,471**	–	–	0,511	–

Decomposição das configurações principais (medianas de cada etapa, que não precisam somar exatamente a mediana do total):

Configuração	Nós	`t_total` (s)	`t_dist`	`t_comp`	`t_gather`	GFLOP/s
`mpi`, P = 128	1	0,823	0,379	0,229	0,216	525
`mpi`, P = 128	2	0,499	0,213	0,244	0,042	866
`mpi`, P = 256	2	0,471	0,266	0,143	0,053	917
`mpi_blas`, P = 128	1	0,739	0,409	0,105	0,223	585
`mpi_blas`, P = 128	2	0,346	0,204	0,105	0,035	1250
`mpi_blas`, P = 256	2	0,511	0,304	0,124	0,083	845
`mpi_blas`, 16 × 8	1	**0,201**	0,086	0,079	0,037	**2152**
`mpi_blas`, 32 × 8 (16 × 8 por nó)	2	0,275	0,164	0,079	0,039	1572

- **A hipótese inicial não se confirmou.** Esperávamos que passar pela rede piorasse o tempo. Na mediana, ocorreu o contrário a partir de P = 64: com P = 128, espalhar reduziu o tempo em 39% no `mpi` e em 53% no `mpi_blas`. Só o `mpi` com P ≤ 32 ficou mais lento, e apenas 3%.
- **O ganho vem inteiro da comunicação.** O `t_comp` praticamente não muda entre os dois arranjos. Com P = 128 no `mpi_blas`, o total cai 0,393 s: 0,205 s no `t_dist` e 0,188 s no `t_gather`.
- **Dobrar os núcleos quase não ajuda.** Passar de P = 128 espalhado para P = 256 melhora o `mpi` em 6% (0,499 s para 0,471 s) e **piora** o `mpi_blas` em 48% (0,346 s para 0,511 s). O melhor `mpi_blas` sem threads em 2 nós usa só metade dos núcleos reservados.
- **O híbrido continua sendo o melhor, mas em 1 nó.** Com o dobro dos núcleos, 32 × 8 em 2 nós é 37% mais lento que 16 × 8 em 1 nó: o `t_comp` fica igual e o `t_dist` quase dobra. Em 2 nós, ele ainda supera o melhor `mpi_blas` sem threads (0,275 s contra 0,346 s).
- **A primeira repetição é muito mais lenta quando há rede.** Com P = 256, ela levou 8,80 s no `mpi` e 10,24 s no `mpi_blas`, cerca de 19 e 20 vezes a mediana, com o excesso todo em `t_dist` e `t_gather`. Com P = 128 espalhado, levou 1,36 s e 1,12 s, **mais que** o compactado na mesma repetição (0,82 s e 0,80 s). A mediana esconde esse custo: quem faz uma única multiplicação por execução não recebe o ganho da tabela. A causa provável é o estabelecimento das conexões no primeiro uso; não foi investigada.

Possíveis causas (hipóteses não testadas). Este experimento não isola o efeito da rede, porque espalhar também divide pela metade a carga em cada nó: com P = 128, cada nó guarda 64 cópias de B em vez de 128 e tem o dobro de banda de memória por processo. O `t_dist` é compatível com isso, pois P espalhado fica próximo de, ou abaixo de, P/2 compactado (0,204 s contra 0,258 s no `mpi_blas` com P = 128). Já o `t_gather` cai muito mais do que essa explicação prevê (0,035 s contra 0,147 s), o que sugere que o Open MPI escolhe outro algoritmo ou outro transporte quando há mais de um nó. Não registramos essa escolha. O `t_comp` do `sgemm` também parou de cair (0,105 s para 0,124 s entre P = 128 e 256), enquanto o do kernel próprio

continua caindo (0,244 s para 0,143 s). Uma explicação possível é o empacotamento de B dentro do `sgemm`, cujo custo não diminui com P, porque cada processo multiplica pela matriz B inteira.

Conferência. As configurações compactadas reproduzem os jobs de 1 nó (1035722 e 1035725) com diferença de até 8%: por exemplo, 0,823 s contra 0,833 s no `mpi` com P = 128 e 0,201 s contra 0,187 s no 16 × 8.

---

6. Discussão

Onde está o gargalo. Com poucos processos, o gargalo é a computação, e a escalabilidade é quase ideal (E ≥ 0,92 até P = 8 com N = 6000). Com muitos processos, o gargalo passa a ser a **comunicação centralizada** da estratégia por faixas de linhas: o `Bcast` de B inteira e o `Gatherv` de C passam pelo processo 0, e o volume não diminui com P. A computação sozinha teve speedup de 84 com P = 128, mas o total ficou em 23.

Por que o OpenBLAS ganha tanto. Com 1 thread o `sgemm` atingiu de 96 a 100 GFLOP/s, cerca de 4,5 vezes o kernel em blocos (cerca de 21 GFLOP/s) e mais de 45 vezes o `ijk`. Isso fica perto do pico de um núcleo com boost (~105 GFLOP/s). O OpenBLAS usa microkernels em assembly com FMA e vetores AVX2, registradores como bloco mais interno, empacota os blocos de A e B em memória contígua e escolhe os tamanhos de bloco para cada nível de cache do Zen 2. O kernel próprio foi compilado sem FMA (para manter a igualdade bit a bit entre os kernels) e depende do autovetorizador do GCC, sem blocagem em registradores.

Por que a eficiência cai. - Na escalabilidade forte, a computação por processo diminui como 1/P, mas a comunicação não. A métrica de Karp–Flatt crescente confirma que a perda é um custo que cresce com P, e não uma parte serial fixa. - Na escalabilidade fraca, a comunicação cresce mais que o trabalho, porque B é replicada e o volume vai com P^(5/3). Além disso, com o nó cheio a conta disputa banda de memória. - Quanto mais rápido o kernel, mais cedo a comunicação domina. Por isso o `mpi_blas` escala pior que o `mpi`, embora seja sempre mais rápido.

Memória. Replicar B custa $P \cdot N^2 \cdot 4$ bytes. Para N = 10079 e P = 128 isso dá 52 GB num nó, que ainda cabe nos 502 GiB, mas limita o N máximo e consome banda de memória. O modo híbrido reduz esse custo pelo fator T.

Efeito da rede entre nós. Ao contrário do esperado, usar dois nós não piorou o tempo mediano na maioria dos casos: com P ≥ 64 ele melhorou (seção 5.7). Isso sugere que, para esta estratégia, o limite dentro de um nó cheio não é só o volume de dados, mas também a forma como eles chegam a 128 processos no mesmo nó. O ganho, porém, tem limites claros: dobrar os núcleos quase não ajuda, o `mpi_blas` com P = 256 piora e a primeira repetição pode ser 20 vezes mais lenta. O melhor resultado continua sendo o híbrido em um nó. Isso reforça a necessidade de algoritmos com comunicação distribuída.

---

7. Limitações e variabilidade

7.1 Variabilidade entre repetições

Na maioria das configurações, a diferença entre o mínimo e o máximo das 5 repetições é menor que 2% (barras de erro nos gráficos). A variação cresce com P: com P = 128, o máximo chega a ficar até ~20% acima da mediana (por exemplo, no weak com N = 10079), sempre por causa do `t_dist` ou do `t_gather`. No job

de blocos, uma repetição do `mpi_blas` com P = 128 chegou a 4,6 s, contra 1,2 s de mediana. Por isso usamos a mediana, que não é afetada por uma repetição isolada lenta.

7.2 P = 2 com tempo de coleta alto

Em algumas configurações com P = 2 o `t_gather` ficou de 0,05 a 0,14 s, quando o esperado seria cerca de 0,01 s. Isso aconteceu no strong com N = 2000 e no weak com b = 128. Por isso a eficiência forte com N = 2000 é 0,71 a 0,76 em P = 2, e a eficiência fraca do `mpi` com b = 128 cai para 0,58 em P = 2 e volta a 0,75 em P = 4. A causa provável é o protocolo de mensagens grandes do Open MPI entre dois processos; não foi investigada.

7.3 Diferença entre jobs no mesmo nó

Os jobs de blocos, forte e tamanhos rodaram no mesmo nó (adano37), em momentos diferentes. Com N = 6000 e b = 128, os três concordam em 1% com P = 16 (1,52 s). Com P = 1 o job de blocos foi 8% mais lento (20,7 s contra 19,1 s). Com P = 128 a diferença é grande: o job de blocos mediu 1,27 s, contra cerca de 0,83 s nos outros dois, e a diferença está toda no `t_dist` (0,81 s contra 0,37 s). Por isso, com P = 128, só comparamos configurações **dentro de um mesmo job**. Os jobs reduzidos de garantia na fila `testes` (1035736 e 1035737, P ≤ 4) não entraram nos gráficos.

7.4 Número de nós

O experimento de nós (seção 5.7) é pequeno: um único job, um único par de nós (adano08 e adano14), N = 6000 e no máximo 2 nós, porque a fila `paralela` é a única com vários nós e exige no mínimo 2 nós e 256 núcleos. Ele tem quatro limitações:

- **Não isola a rede**: espalhar os processos também reduz a carga em cada nó, e os dois efeitos aparecem juntos.
- **Não caracteriza a rede**: não medimos latência nem banda, nem registramos o transporte e o algoritmo de coletiva usados pelo Open MPI.
- **Ligação não conferida**: este job não usou `--report-bindings`, então a ligação dos processos e threads não foi confirmada diretamente, como foi no híbrido de 1 nó.
- **Variabilidade**: a rede é compartilhada com outros jobs, e as 5 repetições de um único job não medem a variação entre execuções. A primeira repetição das execuções espalhadas é um valor atípico sistemático (até 20 vezes a mediana), e por isso os ganhos da seção 5.7 valem depois do aquecimento.

---

8. Conclusão

As três versões foram implementadas e validadas: todas as execuções ficaram com erro relativo abaixo de 10^{-4}, o erro cresce com $\sqrt{N}$ como prevê a análise de arredondamento, e o modo MPI dá resultados idênticos bit a bit ao serial.

Os principais resultados: - a ordem dos laços muda o tempo serial em 10 vezes; - o melhor bloco do kernel próprio é o que mantém os três blocos na L2 (b de 64 a 256); - o OpenBLAS é 4,5 vezes mais rápido que o kernel próprio e funciona melhor sem blocagem externa; - a escalabilidade forte é quase ideal até P = 8 e satura em P = 64 (kernel próprio) ou P = 32 (OpenBLAS), por causa da comunicação centralizada; - a melhor configuração do nó foi a híbrida, 16 processos × 8 threads, com 2,3 TFLOP/s; - em dois nós, espalhar os processos reduziu o tempo mediano em até 53% com P = 128, mas usar 256 núcleos quase não ajudou, e a melhor configuração medida continuou sendo a híbrida em um nó.

Melhorias possíveis: - **Algoritmos com comunicação distribuída** (SUMMA ou Cannon): B também é dividida, a memória por processo cai de N^2 para N^2/P e a comunicação deixa de passar pelo processo 0. - **Sobrepor comunicação e cálculo** com coletivas não bloqueantes (`MPI_Ibcast`, `MPI_Iscatterv`), começando a multiplicar as primeiras faixas enquanto as outras chegam. - **Modo híbrido por padrão**: um processo por domínio NUMA ou por par de domínios, com threads do OpenBLAS dentro. - **Isolar o efeito da rede**: medir latência e banda entre os nós, registrar o transporte e o algoritmo de coletiva usados pelo Open MPI e repetir com mais nós e em mais de um job.

Apêndice: como compilar e executar

As instruções completas estão no `README.md` do repositório. Resumo:

```
# compilar no Lovelace (nó de cálculo)
qsub scripts/build.pbs

# experimentos (da raiz do projeto)
qsub scripts/correctness.pbs
qsub scripts/strong.pbs      # idem: serial, blocks, sizes, weak, hybrid, nodes

# execução avulsa
mpirun -np 4 ./build/src/matmul --mode mpi_blas --n 2000 --block 2000 --reps 5 --verify --header

# figuras e tabelas
python3 analysis/plots.py --results results --out analysis/figures
```