

1) Exiba uma mensagem de boas-vindas ao sistema

Pergunte o nome do usuário

Pergunte a disciplina que está cursando

Pergunte o semestre atual

Exiba uma mensagem personalizada no formato: Olá, [nome]! Bem-vindo à disciplina DevOps no 5 semestre. Data e hora atual, Seu diretório home é

```
#!/bin/bash
```

```
echo "Bem-vindo ao sistema!"
```

```
read -p "Qual é o seu nome? " nome
```

```
read -p "Qual disciplina você está cursando? " disciplina
```

```
read -p "Qual é o semestre atual? " semestre
```

```
data_hora=$(date '+%d/%m/%Y %H:%M:%S')
```

```
echo "Olá, $nome! Bem-vindo à disciplina $disciplina no $semestre semestre. Data e hora atual: $data_hora, Seu diretório home é $HOME"
```

2)Crie um script que:

Pergunte o nome da pessoa

Pergunte o ano de nascimento

Calcule a idade aproximada (ano atual - ano de nascimento)

Exiba: Nome, Ano de nascimento, Idade aproximada em anos

```
#!/bin/bash
```

```
read -p "Qual é o seu nome? " nome
```

```
read -p "Qual é o seu ano de nascimento? " ano_nasc
```

```
ano_atual=$(date +%Y)
```

```
idade=$((ano_atual - ano_nasc))
```

```
echo "Nome: $nome"
```

```
echo "Ano de nascimento: $ano_nasc"
```

```
echo "Idade aproximada em anos: $idade"
```

3)Crie um script que:

Solicite ao usuário uma palavra-base

Solicite um número

Gere uma "senha" no formato: palavra_base_numero
Exiba a senha gerada
Pergunte se o usuário quer salvar em um arquivo (s/n)

```
#!/bin/bash
```

```
read -p "Digite uma palavra-base: " palavra  
read -p "Digite um número: " numero
```

```
echo "A senha gerada é: $senha"
```

```
read -p "Deseja salvar a senha em um arquivo? (s/n): " opcao
```

```
if [ "$opcao" = "s" ] || [ "$opcao" = "S" ]; then  
    # O operador > redireciona a saída para um arquivo  
    echo "$senha" > senha.txt  
    echo "Senha salva com sucesso no arquivo 'senha.txt'.  
else  
    echo "A senha não foi salva."  
fi
```

4)Crie um script que:
leia dois valores do usuário
armazene em variáveis
exiba os valores

```
#!/bin/bash
```

```
read -p "Digite o primeiro valor: " valor1  
read -p "Digite o segundo valor: " valor2
```

```
echo "Você digitou os valores:"  
echo "Valor 1: $valor1"  
echo "Valor 2: $valor2"
```

5)Crie um script que exiba:
usuário atual
diretório home
diretório atual

```
#!/bin/bash
```

```
echo "Usuário atual: $USER"  
echo "Diretório home: $HOME"  
echo "Diretório atual: $PWD"
```

