

Gymnasiearbete Handroid

Spårning och representation av fingerrörelser.

Gabriel Calota
Jonathan Damsgaard Falck
William Johansson

Lärosäte: ABB Gymnasiet

Klass: 190S

Handledare: Andreas Jillram, ABB Gymnasiet

Sammanfattning

Abstract

Innehåll

1	Inledning	2
1.1	Syfte	2
1.2	Bakgrund	2
1.3	Frågeställning	2
2	Teori	2
2.1	Elektromagnetism	2
2.1.1	Magnetfält	2
2.1.2	Induktion	4
2.2	Elektronik	4
2.2.1	Filter	4
2.2.2	Oscillatorer	4
2.2.3	Flexsensorer	4
2.2.4	Accelerometer	4
2.2.5	Mikrokontroller	4
2.3	Bluetooth Low Energy	4
2.3.1	Peripheral	4
2.3.2	Central	4
2.4	Rendering	4
3	Metod och material	4
3.1	Konstruktion	4
3.1.1	Spolar	4
3.1.2	Montering på hand	4
4	Resultat	4
5	Diskussion och Slutsats	4
5.1	Diskussion	4
5.2	Slutsats	4
6	Avslutning	4
7	Källor	4
	Bilagor	4
A	Renderingskod	4
B	Oscillatorkrets	4

1 Inledning

1.1 Syfte

Syftet med projektet är att undersöka hur människan finmotoriska rörelser kan detekteras, hur rörelserna såsom fingerrörelse kan användas som inmatning till olika system och utveckla ett prototyp som kan både detektera och återskapa fingerrörelser på en människohand. De finmotoriska rörelser kan återskapas antingen med en digital representation av rörelsen eller med en fysisk robothand.

1.2 Bakgrund

Det finns ett ökat intresse och en ökad efterfrågan på olika sätt för människan att interagera med datorer och robotar. Bland annat hur människokroppen kan användas för inmatning till datorprogram och till olika maskiner. Den här tekniken är som mest utvecklad inom virtual reality och augmented reality och det är inom dessa områden som tekniken i nuläget har störst användning. Tekniken är dock fortfarande relativt begränsad och använder mestadels grövre motorik som inmatning och förlorar den precision som kan ges av finmotoriska rörelser.

1.3 Frågeställning

2 Teori

För att få en bättre bild av hur en robothand kan skapas och styras med hjälp av olika sensorer undersöktes andra, liknande projekt. Projektet drog inspiration från en kandidatexamen från två KTH-studenter [1] med ett liknande syfte, och idéer för tummens funktion på den fysiska handen kom från ett projekt som hette *Etho Hand* [2] vars syfte var att utveckla en hand som kunde utföra komplexa rörelser.

2.1 Elektromagnetism

2.1.1 Magnetfält

Detta är elektromagnetism

2.1.2 Induktion

2.2 Elektronik

2.2.1 Filter

2.2.2 Oscillatorer

2.2.3 Flexsensorer

2.2.4 Accelerometer

2.2.5 Mikrokontroller

2.3 Bluetooth Low Energy

2.3.1 Peripheral

2.3.2 Central

2.4 Rendering

3 Metod och material

3.1 Konstruktion

3.1.1 Spolar

3.1.2 Montering på hand

4 Resultat

5 Diskussion och Slutsats

5.1 Diskussion

5.2 Slutsats

6 Avslutning

7 Källor

Bilaga A

Renderingskod

Bilaga B

Oscillatorkrets

Bilaga C

Filterkrets

[1] M. Kazi och M. Bill, *Robotic Hand Controlled by Glove Using Wireless Communication*, 2020.

- [2] C. Konnaris, C. Gavriel, A. A. Thomik och A. A. Faisal, "EthoHand: A dexterous robotic hand with ball-joint thumb enables complex in-hand object manipulation", i *2016 6th IEEE International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics (BioRob)*, 2016, s. 1154–1159. DOI: 10.1109/BIOROB.2016.7523787.