NOMADE RUN — como testar o app

Guia rápido para colegas e professores · Gabryel Gomes Bahmad Camapum e Mateus Augusto de Faria Brito

O NOMADE RUN é um app de corrida em que cada corrida pinta as ruas da cidade com a cor do seu time e ajuda a conquistar zonas. Há duas formas de testar:

Forma	Para quem	Precisa de
A. Expo Go (recomendada)	Quem só quer usar o app no celular	Celular Android ou iPhone e o link ou QR do app
B. Código-fonte (zip)	Quem vai executar o projeto no próprio computador	PC com Node.js 22+, Expo Go no celular e a chave pública do backend (passo a passo na página 2)

A. Pelo Expo Go

mais fácil · 2 minutos

1. Instale o **Expo Go** pela Play Store (Android) ou App Store (iPhone).
2. Abra o **link ou QR code do NOMADE RUN** enviado pelos autores:
   - **Android:** escaneie o QR pelo próprio Expo Go (botão *Scan QR code*).
   - **iPhone:** escaneie com a câmera do celular e toque em "Abrir no Expo Go".
3. Na primeira vez o app demora alguns segundos para baixar. Depois, abre direto pela lista de projetos do Expo Go. Funciona em qualquer rede e **sem computador ligado**.
4. Quando sair uma versão nova, ela chega sozinha: feche o app e abra de novo (às vezes, duas vezes).

Primeiros passos no app

1. **Toque em "Começar".** Aparecem a cidade dividida e as **capas dos 4 times** (mascote, lema e jeito de correr). Na dúvida, **"Não sei escolher"**: o quiz sugere, você decide.
2. **Escolha seu time** e toque em **"Entrar para os ..."**. Na cerimônia, seu rastro ganha a cor do time e você ganha a moldura **Recruta**. Toque em **Continuar**. Até aqui, nada de digitar.
3. **Crie sua conta** ("Garanta seu lugar nos ..."): e-mail, senha, nome de usuário e data de nascimento (16 anos ou mais) e o aceite dos termos e da privacidade. O time escolhido é gravado sozinho.
4. **Permita a localização** quando o app pedir: é ela que mede a distância e pinta as ruas por onde você passa.
5. No **Mapa**, toque no botão laranja **CORRER** (ou na missão de boas-vindas) e em **Começar**. Para terminar, **segure o botão de encerrar**. O Resumo mostra as ruas pintadas, o XP e as recompensas e gera um **card para os Stories**.
6. Explore as **4 abas**: **Mapa** (território e o CORRER), **Arena** (chefão, Liga, missões com "Ir" e "Como jogar"), **Clube** (crew, feed com "Bora!" e ranking) e **Você** (perfil, medalhas e **Ajustes**: Conta, Segurança na corrida, Privacidade e Lembretes).

Atenção: o selo **"Demonstração"** marca dados fictícios. Pintura, chefão, liga e feed aparecem quando o servidor novo estiver no ar; para ver tudo já, use o **modo demonstração** (passo 5 do modo B), que também tem a **Simulação** de corrida. Já tem conta? Use **"Já tenho conta"**: você vai direto ao Mapa.

B. Executando o projeto pelo zip, passo a passo `no seu computador`

Neste modo o **seu computador** serve o app para o celular, então ele precisa ficar **ligado e com o terminal aberto** enquanto você testa. O servidor (contas, corridas, mapa) continua na nuvem: você não precisa instalar banco de dados nem Docker. Os passos abaixo são para **Windows**; no Linux, macOS ou WSL veja o quadro no fim.

1 Instale o Node.js (só na primeira vez)

1. Acesse **nodejs.org** e baixe a versão **LTS** (22 ou mais nova). Instale clicando em "Next" até o fim, sem mudar nada.
2. Abra o **PowerShell** (menu Iniciar → digite "PowerShell") e confira:

   ```
   node -v
   ```

   Deve aparecer algo como `v22.x.x` ou maior. Se der "não reconhecido", feche e abra o PowerShell de novo (ou reinicie o PC).
3. No celular, instale o **Expo Go** (Play Store ou App Store).

2 Extraia o zip

1. Clique com o botão direito em `nomaderun.zip` → **Extrair tudo...** → escolha, por exemplo, a pasta **Documentos**.
2. Você terá a pasta `Documentos\nomaderun`. Dentro dela, o app fica em `nomaderun\apps\mobile`.

> Evite extrair dentro do OneDrive ou de pastas com acento/espaço no caminho se der erro de instalação.

3 Crie o arquivo `.env` (endereço do servidor)

O app precisa saber onde está o servidor. No PowerShell, rode os comandos abaixo **trocando** `COLE_A_CHAVE_AQUI` pela chave pública que os autores enviaram:

```
cd $HOME\Documents\nomaderun\apps\mobile
Set-Content .env
"EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://rbdxksunpfbaxkelnsob.supabase.co"
Add-Content .env "EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=COLE_A_CHAVE_AQUI"
Get-Content .env
```

O último comando mostra o arquivo: confira se as duas linhas estão certas, sem espaços antes ou depois do `=`.

> Prefere o Bloco de Notas? Salve em `apps\mobile` com o nome `.env` escolhendo "Todos os arquivos" no tipo, senão o Windows salva como `.env.txt` e o app não encontra.

4 Instale as dependências (só na primeira vez)

Ainda na pasta `apps\mobile`:

```
npm install
```

Leva de 2 a 5 minutos e baixa as bibliotecas do app. Avisos amarelos (*warn*) são normais; só se preocupe se terminar com **ERR!**.

> Se o PowerShell bloquear com "a execução de scripts foi desabilitada", rode uma vez `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`, confirme com **S** e tente de novo.

5 Inicie o app

```
npx expo start --tunnel
```

Modo demonstração (abre o app completo sem servidor, com dados fictícios e o selo "Demonstração" em toda tela; não precisa do `.env`):

```
$env:EXPO_PUBLIC_DEMO=1; npx expo start --tunnel --clear
```

- Se perguntar se pode instalar o `@expo/ngrok`, digite **y** e Enter.
- Se o Firewall do Windows perguntar, clique em **Permitir acesso**.
- Em alguns segundos aparece um **QR code** no terminal. Deixe essa janela aberta.

> O `--tunnel` faz o celular funcionar mesmo em outra rede (4G ou Wi-Fi da faculdade). Se estiver lento e o celular estiver no mesmo Wi-Fi do PC, pode tentar só `npx expo start`.

6 Abra no celular

- **Android:** abra o Expo Go → **Scan QR code** → aponte para o QR do terminal.
- **iPhone:** aponte a **câmera** para o QR e toque em "Abrir no Expo Go".

A primeira abertura demora um pouco (o PC está montando o app). Depois, siga os "Primeiros passos no app" da página 1.

7 Para parar e para rodar de novo

- **Parar:** no terminal, aperte **Ctrl + C**.
- **Próximas vezes** (não precisa repetir os passos 1 a 4):

  ```
  cd $HOME\Documents\nomaderun\apps\mobile
  npx expo start --tunnel
  ```

- Com o terminal aberto, a tecla **r** recarrega o app no celular.
- **Recebeu uma versão nova?** Troque a pasta pelo zip novo (ou `git pull`), rode `npm install` de novo e inicie com `--clear` na primeira vez.

Linux, macOS ou WSL: os passos são os mesmos, trocando os comandos do passo 3 por:

```
cd ~/nomaderun/apps/mobile
cp .env.example .env
nano .env        # preencha a URL e a chave, salve com Ctrl+O e saia com Ctrl+X
```

Depois `npm install` e `npx expo start --tunnel` (modo demonstração: `EXPO_PUBLIC_DEMO=1 npx expo start --tunnel --clear`). (No WSL, o `--tunnel` é o jeito mais simples de o celular enxergar o PC.)

Problemas comuns

Sintoma	O que fazer
Tela “Backend não configurado”	O `.env` está faltando, com outro nome (ex.: `.env.txt`) ou fora de `apps\mobile`. Corrija, pare com Ctrl + C e rode `npx expo start --tunnel --clear`.
Login não funciona / “chave inválida”	Chave copiada errada ou incompleta no `.env`. Copie de novo e reinicie com `--clear`.
QR abre e fica carregando para sempre	Confirme que o terminal continua aberto, use `--tunnel` e confira a internet do PC.
`node` ou `npx` “não é reconhecido”	Node não instalado ou PowerShell aberto antes da instalação: feche e abra de novo.
Erro de versão do Node no `npm install`	Instale o Node LTS 22+ e rode `npm install` de novo.
`npm run celular`, `publicar` ou `apk` dão erro no Windows	São scripts dos autores para Linux/WSL. Você não precisa deles: use `npx expo start --tunnel`.

Retorno

Encontrou um erro ou tem sugestão? Mande para os autores um print da tela, o modelo do celular e o que você estava fazendo:
byelgomys@gmail.com · **mateusbrito07@gmail.com**