NOMADE RUN — como testar o app

Guia rápido para colegas e professores · TCC de Gabryel Gomes Bahmad Camapum e Mateus Augusto de Faria Brito

O NOMADE RUN é um app de corrida em que cada corrida conquista zonas da cidade para a sua facção. Há duas formas de testar:

Forma	Para quem	Precisa de
A. Expo Go (recomendada)	Quem só quer usar o app no celular	Celular Android ou iPhone e o link/QR do app
B. Código-fonte (zip)	Quem vai executar o projeto no próprio computador	PC com Node.js 22+, Expo Go no celular e a chave pública do backend (passo a passo na página 2)

A. Pelo Expo Go

mais fácil · 2 minutos

1. Instale o **Expo Go** pela Play Store (Android) ou App Store (iPhone).
2. Abra o **link ou QR code do NOMADE RUN** enviado pelos autores:
   - **Android:** escaneie o QR pelo próprio Expo Go (botão *Scan QR code*).
   - **iPhone:** escaneie com a câmera do celular e toque em "Abrir no Expo Go".
3. Na primeira vez o app demora alguns segundos para baixar. Depois, abre direto pela lista de projetos do Expo Go.

Funciona em qualquer rede (Wi-Fi ou 4G) e **não depende de nenhum computador ligado**: o app e o servidor estão na nuvem.

Primeiros passos no app

1. **Crie sua conta** em "Criar conta" com e-mail e senha (é preciso ter 16 anos ou mais e aceitar a política de privacidade).
2. **Escolha sua facção.** Cada facção tem cor e símbolo próprios no mapa.
3. **Permita a localização** quando o app pedir: é ela que mede a distância e mostra em que zona você está.
4. No **Mapa**, toque em **Correr**, escolha a missão e toque em **Começar**. Para terminar, **segure o botão de encerrar**. O resumo mostra os pontos (RP) e as zonas que você ajudou a conquistar.
5. Explore as abas **Mapa** (território de cada facção), **Arena** (disputa e ranking), **Atividades** (suas corridas), **Clube** (crews) e **Perfil**.

Atenção: regiões e jogadores marcados como **"demonstração"** são dados fictícios para mostrar o funcionamento. Corridas muito curtas, rápidas demais (ex.: de carro) ou com GPS ruim podem ir para revisão e não pontuar: é o antifraude funcionando.

B. Executando o projeto pelo zip, passo a passo no seu computador

Neste modo o **seu computador** serve o app para o celular, então ele precisa ficar **ligado e com o terminal aberto** enquanto você testa. O servidor (contas, corridas, mapa) continua na nuvem: você não precisa instalar banco de dados nem Docker. Os passos abaixo são para **Windows**; no Linux, macOS ou WSL veja o quadro no fim.

1 Instale o Node.js (só na primeira vez)

1. Acesse **nodejs.org** e baixe a versão **LTS** (22 ou mais nova). Instale clicando em "Next" até o fim, sem mudar nada.
2. Abra o **PowerShell** (menu Iniciar → digite "PowerShell") e confira:

   ```
   node -v
   ```

   Deve aparecer algo como `v22.x.x` ou maior. Se der "não reconhecido", feche e abra o PowerShell de novo (ou reinicie o PC).
3. No celular, instale o **Expo Go** (Play Store ou App Store).

2 Extraia o zip

1. Clique com o botão direito em `nomaderun.zip` → **Extrair tudo...** → escolha, por exemplo, a pasta **Documentos**.
2. Você terá a pasta `Documentos\nomaderun`. Dentro dela, o app fica em `nomaderun\apps\mobile`.

> Evite extrair dentro do OneDrive ou de pastas com acento/espaço no caminho se der erro de instalação.

3 Crie o arquivo `.env` (endereço do servidor)

O app precisa saber onde está o servidor. No PowerShell, rode os comandos abaixo **trocando** `COLE_A_CHAVE_AQUI` pela chave pública que os autores enviaram:

```
cd $HOME\Documents\nomaderun\apps\mobile
Set-Content .env
"EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://rbdxksunpfbaxkelnsob.supabase.co"
Add-Content .env "EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=COLE_A_CHAVE_AQUI"
Get-Content .env
```

O último comando mostra o arquivo: confira se as duas linhas estão certas, sem espaços antes ou depois do `=`.

> Prefere o Bloco de Notas? Salve em `apps\mobile` com o nome `.env` escolhendo "Todos os arquivos" no tipo, senão o Windows salva como `.env.txt` e o app não encontra.

4 Instale as dependências (só na primeira vez)

Ainda na pasta `apps\mobile`:

```
npm install
```

Leva de 2 a 5 minutos e baixa as bibliotecas do app. Avisos amarelos (*warn*) são normais; só se preocupe se terminar com **ERR!**.

> Se o PowerShell bloquear com "a execução de scripts foi desabilitada", rode uma vez `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`, confirme com **S** e tente de novo.

5 Inicie o app

```
npx expo start --tunnel
```

- Se perguntar se pode instalar o `@expo/ngrok`, digite **y** e Enter.
- Se o Firewall do Windows perguntar, clique em **Permitir acesso**.
- Em alguns segundos aparece um **QR code** no terminal. Deixe essa janela aberta.

> O `--tunnel` faz o celular funcionar mesmo em outra rede (4G ou Wi-Fi da faculdade). Se estiver lento e o celular estiver no mesmo Wi-Fi do PC, pode tentar só `npx expo start`.

6 Abra no celular

- **Android:** abra o Expo Go → **Scan QR code** → aponte para o QR do terminal.
- **iPhone:** aponte a **câmera** para o QR e toque em "Abrir no Expo Go".

A primeira abertura demora um pouco (o PC está montando o app). Depois, siga os "Primeiros passos no app" da página 1.

7 Para parar e para rodar de novo

- **Parar:** no terminal, aperte **Ctrl + C**.
- **Próximas vezes** (não precisa repetir os passos 1 a 4):

  ```
  cd $HOME\Documents\nomaderun\apps\mobile
  npx expo start --tunnel
  ```

- Com o terminal aberto, a tecla **r** recarrega o app no celular.

Linux, macOS ou WSL: os passos são os mesmos, trocando os comandos do passo 3 por:

```
cd ~/nomaderun/apps/mobile
cp .env.example .env
nano .env        # preencha a URL e a chave, salve com Ctrl+O e saia com Ctrl+X
```

Depois `npm install` e `npx expo start --tunnel`. (No WSL, o `--tunnel` é o jeito mais simples de o celular enxergar o PC.)

Problemas comuns

Sintoma	O que fazer
Tela “Backend não configurado”	O `.env` está faltando, com outro nome (ex.: `.env.txt`) ou fora de `apps\mobile`. Corrija, pare com Ctrl + C e rode `npx expo start --tunnel --clear`.
Login não funciona / “chave inválida”	Chave copiada errada ou incompleta no `.env`. Copie de novo e reinicie com `--clear`.
QR abre e fica carregando para sempre	Confirme que o terminal continua aberto, use `--tunnel` e confira a internet do PC.
`node` ou `npx` “não é reconhecido”	Node não instalado ou PowerShell aberto antes da instalação: feche e abra de novo.
Erro de versão do Node no `npm install`	Instale o Node LTS 22+ e rode `npm install` de novo.
`npm run celular`, `publicar` ou `apk` dão erro no Windows	São scripts dos autores para Linux/WSL. Você não precisa deles: use `npx expo start --tunnel`.

Retorno

Encontrou um erro ou tem sugestão? Mande para os autores um print da tela, o modelo do celular e o que você estava fazendo:
byelgomys@gmail.com · mateusbrito07@gmail.com