PROGRAMAÇÃO FRONT END

João Choma Neto

joao.choma@unicesumar.edu.br https://github.com/JoaoChoma/frontend Unicesumar – Maringá



OBJETIVO DA AULA

TAGS E CSS

: Cria uma tabela na página da web.

: Cria uma nova linha

: Cria uma coluna com título

: Cria uma coluna

<form>: Define um
formulário na página da
web para coletar
informações do usuário.

<input>: Cria um campo de entrada no formulário para que o usuário insira informações.

```
<input type="text">
<input type="radio">
<input type="checkbox">
```

```
<input type="submit">
```

```
<input type="button">
```

<button>: Cria um botão que pode ser clicado pelo usuário para executar uma ação.

<textarea>: Cria um campo de entrada no formulário para que o usuário insira informações.

<textarea name="message" rows="10" cols="30">

<label> - O elemento <label> define um rótulo para vários elementos de formulário.

- <select> O elemento <select>
 define uma lista suspensa.
- <option> Os elementos <option> definem uma opção que pode ser selecionada.

- <fieldset> O elemento <fieldset>
 é usado para agrupar dados
 relacionados em um formulário.
- <legend> O elemento <legend>
 define uma legenda para o elemento
 <fieldset>.

<datalist> - O elemento <datalist>
especifica uma lista de opções
predefinidas para um elemento
<input>.


<output> - O elemento <output> representa o resultado de um cálculo (como um realizado por um script).

```
<div></div>
<div id="nome"></div>
<div class="nome"></div>
```

```
<div></div>
```

```
<div class="header"></div>
```

- <header>
- <nav>
- <section>
- <article>
- <aside>
- <footer>



<header></header> - contêiner que utilizamos para inserir conteúdo de introdução na página

<header> - elementos de títulos com níveis de <h1> a <h6>, logotipos e ícones (como redes sociais, sessão de login etc.)

<nav> - define um conjunto de links de navegação

Home, Pedidos, Cardápio, Promoções e Cadastra-se <section></section> - seção principal de um documento

O conteúdo da página do site, por exemplo: a página de Cardápio

<article></article>

<aside></aside>

Seções que adicionam conteúdos mas precisam ser relacionados ao principal

<footer></footer> - rodapé do site

HEAD

<meta charset="UTF-8"> - auxilia na acentuação de caracteres

<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge"> - compatibilidade de
todos os navegadores

HEAD

```
<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0"> - criação de página responsivas
```

CSS significa Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata) e é uma linguagem usada para definir a aparência e o layout de uma página da web escrita em HTML

O CSS permite que os desenvolvedores especifiquem como os elementos de uma página da web devem ser exibidos, incluindo fontes, cores, tamanhos, posicionamento e outros estilos visuais

O CSS funciona em conjunto com o HTML Páginas com layout e design visualmente atraente e consistente

Em vez de ter que definir a aparência de cada elemento individualmente, o CSS permite que os estilos sejam aplicados em cascata

```
/* Define a cor de fundo da página */
body {
  background-color: lightblue;
/* Define a cor e o tamanho do texto dos cabeçalhos */
h1, h2 {
  color: navy;
  font-size: 32px;
/* Define a cor do texto dos parágrafos */
p {
  color: darkgray;
```

Formas de usar o CSS

CSS Externo

CSS Interno

CSS em linha

CSS Externo

<link href="css/styles.css" rel="stylesheet">

CSS Externo

```
<html>
<head>
link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
```

CSS Interno

```
<head>
   <style>
```

</style>
</head>

```
<head>
     <style>
          body {
           background-color: lightblue;
          h1 {
           color: white;
           text-align: center;
          p {
           font-family: verdana;
           font-size: 20px;
     </style>
</head>
```

CSS em linha

```
<body>
```

```
<h1 style="color:blue;text-align:center;">Título
01</h1>
Meu paragrafo.
```

</body>

A sintaxe do CSS é composta de uma estrutura simples

Declaração de uma propriedade seguida dos respectivos valores, separados por dois pontos (:)

O final de toda declaração deve terminar com ponto e vírgula (;)

```
seletor {
    propriedade: valor;
}
```

Comentário

```
/* COMENTARIO */
```

Comentário

```
/* COMENTARIO */
p {
   color: red;
}
```

No nome seletor, utilizamos as tags dos elementos em HTML

Por exemplo,
 <body>, <header>, <footer>

```
body{
}
header{
}
```

No seletor o sinal de *, que significa que queremos que os navegadores resetem as propriedades de margin e padding

```
    1. * {
    2. margin: 0px;
    3. padding: 0px;
    4. box-sizing: border-box;
    5. }
```

Em relação a tamanho

auto, ch, cm, em, ex, fr, in, mm, pc, pt e px

```
    body {
    background-image:
url("../img/background-index.jpg");
    background-size: cover;
    font-family: sans-serif;
```

Quando a tag HTML tem um "id" então o CSS chama por "#nomeid"

Quando a tag HTML tem um "class" então o CSS chama por ".nomeclass"

Validar o CSS

https://jigsaw.w3.org/css-validator/#validate_by_input

Propriedades css

font-size - Define o tamanho da fonte do texto.

color - Define a cor do texto.

background-color - Define a cor de fundo de um elemento.

padding - Define o espaço entre o conteúdo de um elemento e sua borda.

margin - Define o espaço entre os elementos.

border - Define a borda de um elemento.

display - Define como um elemento deve ser exibido na página.

width - Define a largura de um elemento.

height - Define a altura de um elemento.

justify-contente – é usada para alinhar e distribuir os itens horizontalmente (no eixo X) dentro de um container flexível.

align-items - é usada para alinhar os itens verticalmente (no eixo Y) dentro de um container flexível.

text-align - Define o alinhamento horizontal do texto dentro de um elemento.

font-family - Define a família de fontes a ser usada para o texto.

font-weight - Define a espessura da fonte (por exemplo, negrito ou normal).

text-decoration - Define a decoração do texto (por exemplo, sublinhado ou tachado).

line-height - Define a altura da linha do texto.

border-radius - Define o raio da borda arredondada de um elemento.

box-shadow - Adiciona uma sombra a um elemento.

text-shadow - Adiciona uma sombra ao texto.

background-image - Define uma imagem de fundo para um elemento.

position - Define a posição de um elemento em relação ao seu elemento pai.

z-index - Define a ordem de empilhamento dos elementos em relação uns aos outros.

float - Define a posição de um elemento em relação aos outros elementos.

text-align - Define o alinhamento do texto dentro de um elemento.

text-transform - Transforma o texto em letras maiúsculas, minúsculas ou em um formato específico.

overflow - Define como o conteúdo é exibido quando ultrapassa o limite do elemento. opacity - Define a opacidade de um elemento.

cursor - Define o tipo de cursor que é exibido quando o mouse passa sobre um elemento. transition - Define a transição suave de uma propriedade CSS para outra.

transform - Transforma um elemento, por exemplo, girando ou movendo-o.

box-sizing - Define como o tamanho total de um elemento é calculado, levando em consideração o preenchimento e a borda.

PROGRAMAÇÃO FRONT END

João Choma Neto

joao.choma@unicesumar.edu.br https://github.com/JoaoChoma/frontend Unicesumar – Maringá

