

PROGRAMAÇÃO FRONT END

João Choma Neto

joao.choma@unicesumar.edu.br

<https://github.com/JoaoChoma/frontend>

Unicesumar – Maringá



OBJETIVO DA AULA

TAGS E MAIS TAGS

TAGS

`<html>`: Indica o início e o fim de um documento HTML.

`<head>`: Contém informações sobre o documento, como o título da página e os links para arquivos externos.

`<title>`: Define o título da página que aparece na guia do navegador.

`<body>`: Contém todo o conteúdo visível na página da web, como texto, imagens, links e formulários.

TAGS

`<h1>` a `<h6>`: Define os cabeçalhos de seção, do mais importante (`<h1>`) ao menos importante (`<h6>`).

`<p>`: Define um parágrafo de texto.

`<a>`: Define um link para outra página da web ou para uma seção da mesma página.

``: Exibe uma imagem na página da web.

<!DOCTYPE html> - informa ao navegador qual é a versão do HTML que adotaremos

lang="pt-BR" - idioma

TAGS

<p>: Define um parágrafo de texto.

: Negrito

: Evidência

<i>: itálico

TAGS

<mark>: marcação

<small>: texto pequeno

: texto riscado

<ins>: sublinhado

TAGS

<sub>: sub escrito

<sup>: sobre escrito

: ênfase

TAGS

<a>: Define um link para outra página da web ou para uma seção da mesma página.

```
<a href="https://www.w3schools.com">W3Schools </a>
```

TAGS

```
<a href="https://www.w3schools.com  
/" target="_blank">
```

TARGET

TAGS

`target="_self"` - Padrão. Abre o documento na mesma janela/guia em que foi clicado

`target="_blank"` - Abre o documento em uma nova janela ou guia

TAGS

`target="_parent"` - Abre o documento no quadro pai

`target="_top"` - Abre o documento em todo o corpo da janela

TAGS

```
<a href="https://www.w3schools.com/html/"  
title="Título do link">Visit our HTML  
Tutorial</a>
```

TAGS

: Exibe uma imagem na página da web.

```

```

TAGS

```

```

```

```

TAGS

```

```


TAGS

.apng

.gif

.ico, .cur

.jpg, .jpeg, .jfif, .pjpeg, .jpp

.png

.svg

TAGS

`` e ``: Cria uma lista não ordenada de itens, onde cada item é um ``.

`` e ``: Cria uma lista ordenada de itens, onde cada item é um ``

TAGS

```
<ul>  
  <li>Café</li>  
  <li>Chá</li>  
  <li>Leite</li>  
</ul>
```

TAGS

```
<ol>  
  <li>Café</li>  
  <li>Chá</li>  
  <li>Leite</li>  
</ol>
```

TAGS

`<table>`: Cria uma tabela na página da web.

`<tr>`: Cria uma nova linha

`<th>`: Cria uma coluna com título

`<td>`: Cria uma coluna

TAGS

`<form>`: Define um formulário na página da web para coletar informações do usuário.

TAGS

`<input>`: Cria um campo de entrada no formulário para que o usuário insira informações.

TAGS

`<input type="text">`

`<input type="radio">`

`<input type="checkbox">`

TAGS

`<input type="submit">`

`<input type="button">`

TAGS

`<button>`: Cria um botão que pode ser clicado pelo usuário para executar uma ação.

TAGS

<textarea>: Cria um campo de entrada no formulário para que o usuário insira informações.

```
<textarea name="message" rows="10" cols="30">
```

TAGS

`<label>` - O elemento `<label>` define um rótulo para vários elementos de formulário.

TAGS

`<select>` - O elemento `<select>` define uma lista suspensa.

`<option>` - Os elementos `<option>` definem uma opção que pode ser selecionada.

TAGS

`<fieldset>` - O elemento `<fieldset>` é usado para agrupar dados relacionados em um formulário.

`<legend>` - O elemento `<legend>` define uma legenda para o elemento `<fieldset>`.

TAGS

`<datalist>` - O elemento `<datalist>` especifica uma lista de opções predefinidas para um elemento `<input>`.

TAGS

`<output>` - O elemento `<output>` representa o resultado de um cálculo (como um realizado por um script).

TAGS

`<div></div>`

`<div id="nome"></div>`

`<div class="nome"></div>`

```
<div></div>
```

```
<div class="header"></div>
```

```
<div id="main"></div>
```

```
<div id="footer"></div>
```

TAGS

<header>

<nav>

<section>

<article>

<aside>

<footer>

<header>

<nav>

<section>

<aside>

<article>

<footer>

<header></header> - contêiner que utilizamos para inserir conteúdo de introdução na página

<header> - elementos de títulos com níveis de **<h1>** a **<h6>**, logotipos e ícones (como redes sociais, sessão de login etc.)

<nav> - define um conjunto de links de navegação

Home, Pedidos, Cardápio, Promoções e
Cadastra-se

<section></section> - seção principal de um documento

O conteúdo da página do site, por exemplo: a página de Cardápio

<article></article>

<aside></aside>

Seções que adicionam conteúdos mas
precisam ser relacionados ao principal

<footer></footer> - rodapé do site

HEAD

<meta charset="UTF-8"> - auxilia na acentuação de caracteres

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> - compatibilidade de todos os navegadores

HEAD

```
<meta name="viewport"  
  content="width=device-width, initial-  
  scale=1.0"> - criação de página responsivas
```

PROGRAMAÇÃO FRONT END

João Choma Neto

joao.choma@unicesumar.edu.br

<https://github.com/JoaoChoma/frontend>

Unicesumar – Maringá

