



Tecnología

HTML Y CSS | Tema: Formularios y Modelos de Caja



<TEMA DE LA CLASE>

PSEUDO SELECTORES



OBJETIVOS

PSEUDO SELECTORES



¿QUÉ ES UN PSEUDO SELECTOR? |

Un pseudo selector **nos permite controlar eventos especiales de un elemento**.

Suelen ser aplicados sobre un selector existente.



SINTAXIS

Para escribir nuestro pseudo selector lo podemos hacer de la siguiente manera:

```
Nombre del selector que queremos modificar

Nombre del pseudoselector que va a afectar a mi selector

selector:pseudoselector {
 propiedad: valor;
}
```



:HOVER

Controla el estado "rollover" de cualquier elemento. Lo que definamos con este selector, sólo será visible al posar el cursor sobre ese elemento.



:FOCUS

Controla el estado "focal" de los campos de un formulario. Lo que definamos con este selector, sólo será visible al momento de clickear dentro del campo.



:NTH-CHILD()

Nos deja decidir qué etiquetas hermanas queremos afectar, sin importar el elemento padre que tengan.

Las seleccionamos con un valor numérico, o también con la palabras **odd** para seleccionar los elementos impares, y **even** para los pares.



:NTH-CHILD()

Este estilo se aplica sólo a los elementos que cumplan con la condición entre los paréntesis

```
color: blue;
p:nth-child(2) {
   color: white;
   background-color: orange;
```



:NTH-CHILD()

Dado el código HTML de la izquierda, y teniendo en cuenta el selector escrito en la página anterior, el ejemplo se vería de la siguiente manera:

```
Primer párrafo
Segundo párrafo
Tercer párrafo
Cuarto párrafo
```

```
Primer párrafo
Segundo párrafo
Tercer párrafo
Cuarto párrafo
```