1 Введение

Определение 1.1 (Динамическая система). Система у которой

- Определено состояние как совокупность велечин или функция в данный момент времени
- Задан закон эволюции системы

Изучаем вектор состояния $\vec{x} = \{x_1, \dots, x_n\}, \ \vec{x} \in X \in \mathbb{R}^n$

Определение 1.2 (Типы законов эволюции). /

- Системы с непрерывным временем (потоки) $\dot{\vec{x}} = \vec{f}(\vec{x}), \; \vec{x}$ автономная
- Системы с дискретным временем (каскады) $\vec{x}_{k+1} = T_k \vec{x}_k$, здесь T_k оператор, в большинстве случаев функция

Пример. Для описание системы движущегося колеса используем два параметра: скорость и угол. Вектор состояния $\vec{x} = \{x_0 \ x_1\}$.

$$\frac{d\vec{x}}{t} = f(\vec{x}, t)$$

$$\begin{cases}
x_1 = f_1(\vec{x}, t) \\
\dots \\
x_n = f_n(\vec{x}, t)
\end{cases}$$

Определение 1.3 (Автономная система). Если правая часть системы дифф. уравнений не зависит от времени система называется автономной. Когда система не автономная над ней находится сверхсистема, изменение которой нужно изучить и определить её воздействие на нашу систему в зависимости от времени.

Пример. Спутник на орбите - автономная система, сила воздействующая на него зависит только от координат. А если Земля не округлая и вращается нужно вводить начальное положение и изменение от времени, система уже не автономная.

Пример. Если мы смотрим на популяцию кроликов раз в пол года имеем следующий закон изменения.

$$x_{k+1} = f_1(x_k)$$

2 Описание системы

Определение 2.1 (Твёрдое тело). Система мат точек, у которых не изменяется расстояние между любыми 2мя точками.


Имеем систему N материальных точек, где ν - номер точки. Движение описывается в виде

$$\vec{r}_{\nu}(t), \ \nu = 1, \dots, N$$

$$\vec{v}_{\nu}(t) = \dot{\vec{r}}_{\nu}(t)$$
 $\vec{v}_{\nu}(t) = \dot{\vec{v}}_{\nu}(t)$


Связи $f(t,\vec{r}_1,\ldots,\vec{r}_{\nu},\ldots,\vec{r}_N,\dot{\vec{r}}_1,\ldots,\dot{\vec{r}}_{\nu},\ldots,\dot{\vec{r}}_N)=0$, кратко $f(t,\vec{r}_{\nu},\dot{\vec{r}}_N)=0$. Конечные связи - не зависят от скорости $f(t,\vec{r}_{\nu})=0$, стационарные - не зависят от времени $f(\vec{r}_{\nu})=0$, интегрируемые $f(t,\vec{r}_{\nu})=G$

Пример.



В колесе без проскальзывания:

$$\dot{x_1} = R\dot{\varphi}_1$$



Стационарная и нестационарная связи:

$$(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)^2 = l^2$$
 $(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)^2 = l^2(t)$

Определение 2.2 (Голономные системы). Системы мат точек, в которых нет дифференицальных неинтегрирумеых связей.

Замечание. Если налоджено d связей (голономных) для описание положения нужно 3N-d переменных.


Определение 2.3 (Кол-во степеней свободы). Минимальное количество независимых переменных которые однозначно определяют положение системы называется количеством степеней свободы.

Замечание. Состояние отличается от положения тем, что в неё входят скорости и зная сотояние, мы может предсказать как система будет развиваться.

Определение 2.4 (Параметризация системы). Введение параметров q_1,\ldots,q_n ($q=\{q_1,\ldots,q_n\}$ -обобщённые координаты) таких, что однозначнозначно описывают положение:

$$\vec{r}_{\nu} = \vec{r}_{\nu}(t, q_1, \dots, q_n) \qquad \nu = 1, \dots, N$$


Пример.



Твёрдое тело круг на плоскости, три обощённые координаты x,y,φ соответственно $q_1,q_2,q_3.$

Определение 2.5. Если нет нестационарных связей то $\vec{r}_{\nu}(q)$ склерономные системы (не зависят от времени).

3 Лагранжева механика



$$\begin{cases} y = -x \tan \alpha \\ m_{\nu} \ddot{\vec{r}}_{\nu} = \sum \vec{F}_{\nu} \end{cases} \qquad \ddot{q}_{1} = g \sin \alpha$$

3.1 Уравнения Лагранжа 2-го рода

Применимо к голономным системам.

3.1.1 Кинетическая энергия


$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i \quad i = 1 \dots n$$

 $T(\dot{q},q,t)$ - кинетическая энергия, $Q_i(\dot{q},q,t)$ - обобщённые силы

$$\delta A = \sum_{\nu=1}^{N} \vec{F}_{\nu} \delta \vec{r}_{\nu} = \sum_{i=1}^{N} Q_{i} \delta q_{i}$$

 $\delta \vec{r}_{
u}$ - виртуальное перемещение.

Определение 3.1 (Виртуальное перемещение). Виртуальное пермещение - перемещение точек системы с учётом наложенных связей не изменяющихся (замороженных) во времени.



Одна степерь свободы - угол вращения. Начинаем варьировать φ чтобы выразить $\delta \vec{r}_{\nu}$ через δq_i получаем работу и тогда можем выразить Q_i . В случае когда степеней свободы много нужно жёстко фиксировать все кроме одной.

3.1.2 Потенциальная энергия

$$Q_i = -\frac{\partial \Pi(q,t)}{\partial q_i}$$

Пример.

- Пружина $\Pi = \frac{c(\Delta x)^2}{2}$.
- Точка на стержне прикреплённого к оси вращения: возникает цетробежная сила если рассматривать систему отсчёта связанную с осью и стрежнем $F_x(x)=m\omega^2x$ тогда потенциальная энергия центробежной силы $\Pi=-\frac{m\omega^2x^2}{2}$

Замечание. Потенциальная энергия всегда увеличивается в сторону обратную направлению силы.

3.1.3 Лагранжиан

$$L=T-\Pi$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad i = 1 \dots n$$

3.1.4 Стректура кинетической энергии

Для набора материальных точек $(\vec{r}_{\nu} = \vec{r}_{\nu}(q-t))$:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{\nu=1}^{N} m_{\nu} (\dot{\vec{r}}_{\nu})^{2} = \frac{1}{2} \sum_{\nu=1}^{N} m_{\nu} \left(\sum_{i=1}^{N} \frac{\partial \vec{r}_{\nu}}{\partial q_{i}} \dot{q}_{i} + \frac{\partial \vec{r}_{\nu}}{\partial t} \right)^{2}$$


$$a_{jk} = \sum_{\nu=1}^{N} m_{\nu} \frac{\partial \vec{r}_{\nu}}{\partial q_{j}} \frac{\partial \vec{r}_{\nu}}{\partial q_{k}} \qquad a_{j} = \sum_{\nu=1}^{N} m_{\nu} \frac{\partial \vec{r}_{\nu}}{\partial q_{j}} \frac{\partial \vec{r}_{\nu}}{\partial t} \qquad a_{0} = \frac{1}{2} \sum_{\nu=1}^{N} m_{\nu} \left(\frac{\partial \vec{r}_{\nu}}{\partial t} \right)^{2}$$

$$T = \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^{n} a_{jk} \dot{q}_{j} \dot{q}_{k}}_{T_{2}} + \underbrace{\sum_{j=1}^{n} a_{j} \dot{q}_{j}}_{T_{0}} + \underbrace{a_{0}}_{T_{0}}$$

$$T = T_{2} + T_{1} + T_{0}$$

Для склерономной $T=T_2$

Пример.




q - расстояние от начала стержня до точки \boldsymbol{a}

$$\varphi = \omega t \qquad x = q\cos(\omega t) \qquad y = q\sin(\omega t)$$

$$\dot{x} = \dot{q}\cos(\omega t) - q\omega\sin(\omega t) \qquad \dot{y} = \dot{q}\sin(\omega t) + q\omega\cos(\omega t)$$

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^2 = \frac{m}{2}[\dot{q}^2 + \omega^2 q^2]$$

$$T = \frac{1}{2}m(v_r^2 + v_\varphi^2) = \frac{m}{2}[\dot{q}^2 + \omega^2 q^2]$$



Теорема Кёнига:

1. Кёнигова система отсчёта

(а) Центр находится в центре масс

(b) При движении системы кёнигова система точек движется поступательно

2. $T=\frac{1}{2}m_cv_c^2+T^{
m oth}$, для твёрдого тела (на плоскости) $T^{
m oth}=\frac{1}{2}I_{
m ocb\ вр}\omega^2$

3.1.5 Алгоритм решения

1. Определить количество степеней свободы

2. Выбрать обобщённую систему координат

3. $T(\dot{q}, q, t)$

4. $\Pi(q,t)$

5. $L = T - \Pi$

6. $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, i = 1, \dots, n$

7. Вычислить производные

3.2 Классификация обобщённых сил

$$Q_i = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_i} + \tilde{Q}_i(\dot{q}, q, t)$$

 $ilde{Q}$ - непотенциальная сила

$$N = \sum_{i=1}^{n} Q_i \dot{q_i}$$

- мощность обобщённых сил.

$$\vec{Q} = -Q_q q - Q_{\dot{q}} \dot{q}$$

$$C = \frac{1}{2} (Q_q + Q_q^T) = C^T \qquad B = \frac{1}{2} (Q_{\dot{q}} + Q_{\dot{q}}^T) = B^T$$

$$P = \frac{1}{2} (Q_q - Q_q^T) = -P^T \qquad G = \frac{1}{2} (Q_{\dot{q}} - Q_{\dot{q}}^T) = -G^T$$

$$\vec{Q} = -Cq - Pq - B\dot{q} - G\dot{q}$$

матрица	q	\dot{q}
симметричные	консервативные C	диссипативные В
кососимметричные	существенно непотенц. Р	гироскопические G

$$T(\dot{q}, q, t) = T_2 + T_1 + T_0$$

Индекс показывает степень с которой T_i зависит от \dot{q} . В склерономной T_1 и T_0 нет.

$$E = T + \Pi = T_2 + T_1 + T_0 + \Pi$$

3.2.1 Изменение полной энергии

$$\frac{dE}{dt} = \sum_{i=1}^{n} \tilde{Q}_{i} \dot{q}_{i} + \frac{d}{dt} (T_{1} + 2T_{0}) - \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial \Pi}{\partial t}$$

Условия консервативной системы (не учитывая экзотику когда слогаемые сокращаются):

- 1. Если система склерономная $T_1 = T_0 = 0 \ \Rightarrow \ \frac{\partial T}{\partial t} = 0$
- 2. Если $\frac{\partial \Pi}{\partial t} = 0$.
- 3. Если $\sum_{i=1}^{n} \tilde{Q}_{i} \dot{q}_{i} = 0$

4 Гамильтонова механика

$$L(\dot{q}, q, t) = T - \Pi$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

$$\begin{cases} a_{11} \ddot{q}_1 + a_{12} \ddot{q}_2 + \dots = 0 \\ \dots \end{cases}$$

В лагранжевой механике на очевидно что такое лагранжиан и итоговые уравнения получаются в ненормальном виде из-за чего их сложно решать.

4.1 Переход к новым переменным

 q,\dot{q},t $(\dot{q}\text{-обобщённые скорости}) \Rightarrow q,p,t$ (p - обобщённый импульс)

 $L(\dot{q},q,t)\Rightarrow H(q,p,t)$ функция гамильтона (гамильтониан)

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}$$
 $\dot{\hat{q}} = \dot{\hat{q}}(q, p, t)$

Преобразование Лежандра:

$$H(q, p, t) = \sum_{i=1}^{n} p_i \dot{\hat{q}}_i - L(q, \dot{\hat{q}}, t)$$

На место \hat{q} нужно подставить зависимость выше.

Канонические уравнения Гамильтона:

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases} i = 1, \dots, n$$

Уравнения 1го порядка в нормальном виде!

$$H = T_2 - T_0 + \Pi$$

В склерономной систему $T_0=0 \Rightarrow H=T_2+\Pi=T+\Pi=E$

5 Первый интеграл

$$\{\dot{x}_j = g_j(x,t) \quad j = 1,\dots,m \quad m = 2n$$
$$x_j^* = x_j^*(t, C_1,\dots, C_m)$$

Определение 5.1 (Первый интеграл). f(x,t) - первый итеграл, если при подстановке любого решения x^* , её значение констанка.

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial x} \dot{x}_{i} = 0$$

Законы сохранения f(x) = const тоже являются первыми интегралами.

Если набрать m функционально независимых первых интегралов можно выразить x_j через соответствующие константы и t ($f_k(x,t)=C_k$) и тогда не нужно решать диффур.

Если же первые интегралы не зависят от t $(f(x) = C_k)$ всего их может быть m-1.

Определение 5.2. k первых интегралов $f_k(x_1,\ldots,x_m,t)$ называются функционально независимыми в области D если в каждой точке D ранг матрицы $\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right),\,i=1,\ldots,k,\,j=1,\ldots,n$ равен k.

5.1 Гамильтоновы системы

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) = 0$$

Определение 5.3 (Скобки Пуассона). Пусть \exists дважды непр. дифф. функции гамильтоновых переменных $\varphi(q, p, t)$ и $\psi(q, p, t)$

$$(\varphi, \psi) = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial q_i} \frac{\partial \psi}{\partial p_i} - \frac{\partial \varphi}{\partial p_i} \frac{\partial \psi}{\partial q_i} \right)$$

Замечание. $(\varphi,\varphi)=0,\,(\varphi,\psi)=-(-\psi,\varphi)$

Теорема 5.1 (Критерий перв. инт. гам. сист.).

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + (f, H) = 0$$

Теорема 5.2 (Теоремя Якоби-Пуассона). Скобка Пуассона от двух первых интегралов гамильтоновой системы также является первым интегралом.


5.2 Первые инт. гам. сист

1. Если H не зависит от t, он явл. первым интегралом, H(q,p)=h - обобщённый интеграл энергии. ($H=T+\Pi=E,$ если $T=T_2$)

$$\frac{\partial H}{\partial t} = 0 \Rightarrow \frac{dH}{dt} = (H, H) = 0$$

- 2. Если H не зависит от координаты q_k она называется циклической и существует первый интеграл $p_k = const.$
- 3. Если пара переменных q_k и p_k входит в H в виде одной функции $z_k = z_k(q_k, p_k)$ то $z_k(q_k, p_k) = const$ является первым интегралом. Переменная q_k называется отделимой.

$$H(q_1, q_2, p_1, p_2) = q_1^2 + p_1^2 + \frac{q_2 p_2}{e^{q_1^2 + p_1^2}} \sin(q_2 p_2)$$




Пример. Материальная точка в постоянном поле тяжести.

$$H = \underbrace{\frac{p_1^2}{2m}}_{const} + \underbrace{\frac{p_2^2}{2m} + mgq_2}_{const} = const$$

Получаем циклическую переменную, отделимую перменную и обобщённый инт. энергии.


Пример. Мат. точка на парабалоиде.



 φ добавляет степень свободы однако она не влияет на потенциальную энергию, поэтому она и называется циклической.

$$\Pi = mgh$$

$$H(q,p) = T_2 - T_0 + \Pi = const$$



	инерциальная	неинерц
T	$\frac{m}{2}[\dot{q}^2 + \omega^2 q^2]$	$\frac{m}{2}\dot{q}^2$
П	0	$-rac{m\omega^2q^2}{2}$
E	$\frac{m}{2}[\dot{q}^2 + \omega^2 q^2]$	$\frac{m}{2}\dot{q}^2 - \frac{m\omega^2q^2}{2}$
H	$\frac{p^2}{2m} - \frac{m\omega^2q^2}{2}$	$\frac{p^2}{2m} - \frac{m\omega^2q^2}{2}$

5.3 Интегрируемость гамильтоновых систем

$$\{\dot{x}_j = g_j(x,t)$$

Пусть известно l первых интегралов

$$f_k(x,t) = C_k \qquad k = 1, \dots, l$$

Выразим l переменных x_j через остальные x_{m-l} . Понизим порядок системы дифф. уравнений. Если система автономна

$$\{\dot{x}_j = g_j(x)\}$$

и известно n-1 первых инт. получим


$$\frac{dx_m}{dt} = g_m(x_m, C_1, \dots, C_{m-1}) \qquad \int \frac{dx_m}{g_m(x_m, C_1, \dots, C_{m-1})} = t + C_m$$

1. l циклических инт. понижают порядок системы на 2l

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \\ p_i = C_k \end{cases}$$
$$\dot{q}_k = \frac{\partial \tilde{H}}{\partial C_k} = F_k(c_1, \dots, C_l, C_{2n-2l+1}, \dots, C_{2n}, t)$$

2. Если n координат отделимы. То гамильт. сист инт. Если сист. 2-го порядка имеет 1-интеграл \Rightarrow интегрируема.

5.4 Теорема Лиувилля (траектории в фазовом пр-ве)



Теорема 5.3 (Лиувилля о сохранении фаз. объёма).

Если

$$\{\dot{x}_j = f_j(x,t)$$

удовлетворяет условию

$$div\vec{f} = \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial f_j}{\partial x_j} = 0$$


в системе сохраняется фазовый объём:

$$J = \iiint\limits_V \delta x_1 \dots \delta x_m$$

Замечание. Фазовый объём в гамильтоновых системах:

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial q_i} - \frac{\partial^2 H}{\partial q_i \partial p_i} \right) = 0$$

6 Теория устойчивости



$$\ddot{\varphi} + \omega^2 \sin \varphi = 0 \qquad \omega^2 = \frac{g}{l}$$

$$x_1 = \varphi \qquad x_2 = \dot{\varphi}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\omega^2 \sin x_1 \end{cases}$$

Особые точки $x_2=0$ и $\sin x_1=0$

$$\begin{cases} x_1 = k\pi, \ k \in F \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

Определение 6.1 (Положение равновесия). Такое положение механической системы при котором не изменяются положения мат точек при условии того, что в начальный момент времени она находилась в этом положении и скорости мат. точек были равны нулю.


Замечание. В кратце:

$$\vec{R}(0) = \vec{R}_0 \ \dot{\vec{R}}(0) = 0 \ \Rightarrow \ \vec{R}(t) = \vec{R}(0) \ \forall t > 0$$

6.1 Стационарные заданные системы

Определение 6.2. Если система стационарно задана $(\vec{R}=\vec{R}(q_1,\ldots,q_n))$, положение q^0 называется положением равновесия, если из $q(0)=q^0$ и $\dot{q}(0)=0\Rightarrow q(t)=q^0$ $\forall t>0$.

$$q^0$$
- полож. равн $\Leftrightarrow Q_i(q^0,\dot{q}=0)=0,\ i=1,\dots,n$
$$Q_i=-\frac{\partial\Pi}{\partial q_i}\qquad \left\{ \frac{\partial\Pi}{\partial q_i}=0 \right.$$



$$\begin{split} \Pi_c &= -\int F(x) dx = -\frac{m\omega^2 x^2}{2} \\ \Pi &= mgy - \frac{m\omega^2 x^2}{2} = -mgr\sin\varphi - \frac{m\omega^2 r^2 \sin^2\varphi}{2} \\ \frac{\partial \Pi}{\partial \varphi} &= 0 \Rightarrow mgr\sin\varphi - m\omega^2 r^2 \sin^2\varphi\cos\varphi = 0 \\ mr\sin\varphi (g - \omega^2 r\cos\varphi) &= 0 \\ \varphi_1 &= 0 \qquad \varphi_2 = \pi \\ \varphi_{3,4} &= \begin{cases} \pm \arccos\frac{q}{\omega^2 r}, \ \frac{q}{\omega^2 r} \leq 1 \\ \emptyset, \ \frac{q}{\omega^2 r} > 1 \end{cases} \end{split}$$

Определение 6.3 (Усточивость по Ляпунову). 1

$$(\forall \varepsilon < 0)(\exists \delta > 0)(\forall |\vec{x}(0)| = |\vec{x}_0| < \delta)(\forall t > 0) \hookrightarrow |\vec{x}(t)| < \varepsilon \\ (\forall \varepsilon < 0)(\exists \delta > 0)(\forall |q(0) < \delta, \forall |\dot{q}| < \delta)(\forall t > 0) \hookrightarrow |q(t)| < \varepsilon, |\dot{q}(t)| < \varepsilon$$

Неустойчивость:

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists |\vec{x}(0)| = \vec{x}_0 < \delta)(\exists t_1 > 0) \hookrightarrow |\vec{x}(t)| > \varepsilon$$