MANUEL DU JOUEUR / 01

Opération Hedy Lamarr

Le département TC est bloqué depuis plusieurs semaines : les étudiants réclament une machine à café fonctionnelle. Un accord est enfin trouvé : une nouvelle machine sera installée ! Il reste à ouvrir la porte, ranger le hall, réactiver Internet et annoncer la réouverture.

Objectif

Résous quatre épreuves avec les commandes UNIX. Les dossiers représentent les lieux et les fichiers représentent les objets. Le réseau et le site web sont simulés localement. Durée indicative : 10 à 20 minutes.

Télécharger et démarrer

1. Télécharge le ZIP du jeu et extrais-le avec « Extraire tout » ou ton gestionnaire d’archives. Ouvre le dossier hedy contenant jeu.sh. Ne lance pas le jeu directement depuis l’archive.

2. Dans Linux ou WSL, ouvre un terminal dans ce dossier. Tu peux aussi utiliser cd suivi du chemin du dossier, entre guillemets s’il contient des espaces. Lance :

```
bash jeu.sh nouveau
```

3. Le jeu affiche le chemin du nouveau dossier partie_XXXXXX. Copie ce chemin après cd (remplace le chemin d’exemple ci-dessous) :

```
cd "/chemin/affiche/partie_XXXXXX"
```

4. Reste à la racine de ce dossier pour suivre les commandes de ce manuel. Les fichiers à remplir existent déjà dans resultat.

Rappeler la mission	bash ../jeu.sh mission
Valider une réponse	bash ../jeu.sh verifier
Recommencer	bash ../jeu.sh nouveau, puis cd vers le nouveau chemin affiché.

Attention : depuis la partie, le script est un dossier plus haut, d’où ../jeu.sh. Depuis hedy, utilise simplement jeu.sh. Si tu entres dans resultat, remonte avec cd .. avant de valider.

Entrer et dégager le hall

Les commandes proposées sont une boîte à outils : certaines ne sont pas nécessaires. À toi de choisir celles qui résolvent la mission. Après chaque épreuve, lance bash ../jeu.sh verifier.

01 — Retrouver les clés

Le compte rendu de la réunion indique le code du casier du BDE, où se trouvent les clés du département. Retrouve ce document caché dans campus. Inscris seulement le code dans resultat/reponse.txt.

ls / ls -a	Liste les fichiers ; -a montre aussi les fichiers cachés, dont le nom commence par un point.
cat fichier	Affiche le contenu d’un fichier.
echo "texte" > fichier	Écrit le texte dans le fichier existant en remplaçant son contenu.
mkdir dossier	Crée un dossier.

Repère : un document caché n’est pas chiffré. Il est simplement absent de l’affichage habituel de ls.

02 — Ranger le mobilier

La porte est ouverte, mais trois chaises encombrent encore le hall. Déplace les trois fichiers chaise_1.txt, chaise_2.txt et chaise_3.txt de hall vers reserve. Le routeur doit rester dans hall.

ls dossier	Affiche les objets présents dans un dossier.
mv source destination	Déplace un fichier : il quitte son emplacement d’origine.
cp source destination	Copie un fichier : l’original reste en place.

Astuce de syntaxe : * représente une suite quelconque de caractères. Un motif comme objet_*.txt peut désigner plusieurs fichiers en une seule commande.

Rétablir et annoncer

03 — Réactiver Internet

Internet a été désactivé pendant le blocage. Le journal journaux/reseau.log contient une ligne avec REACTIVATION_TC : elle porte l'instruction attendue pour réactiver le réseau fictif. Enregistre cette ligne entière, et uniquement elle, dans resultat/reseau.txt.

grep "motif" fichier	Affiche les lignes contenant le motif recherché.
commande > fichier	Enregistre la sortie de la commande dans le fichier et remplace son ancien contenu. > est une redirection.
cat fichier	Affiche tout le fichier ; utile pour consulter un résultat.
cp source destination	Copie un fichier entier, sans filtrer son contenu.

La validation de cette mission fait passer l'état du réseau fictif à ACTIF.

04 — Mettre à jour la page du département

La page du département annonce encore le blocage. Dans resultat/tc.html, remplace BLOQUEE par DEBLOQUEE sans modifier le reste. Copie ensuite cette page dans site_local, en conservant l'original dans resultat.

nano fichier	Ouvre un éditeur de texte. Ctrl+O puis Entrée enregistre ; Ctrl+X quitte.
cp source destination	Copie la page modifiée dans le dossier du site.
mv source destination	Déplace le fichier et le retire de son dossier d'origine.

Si nano n'est pas disponible : vi fichier, puis i pour modifier ; Échap, :wq et Entrée pour enregistrer et quitter.

Le code final vérifie la ligne entière. Elle doit être exactement celle-ci, sans espace avant ou après et avec la balise de fermeture :

```
<p>Situation : DEBLOQUEE</p>
```

Enregistre avant de copier. Tu peux ouvrir site_local/tc.html avec ton navigateur pour voir la page ; l'affichage seul ne valide pas l'épreuve.

À la victoire, le TD de 8 h est maintenu. La machine à café sera livrée entre 8 h et 18 h.

SOLUTIONS / 04

À lire après avoir essayé

Toutes les commandes suivantes se lancent depuis la racine de partie_XXXXXX. Si tu t'es déplacé, reviens dans ce dossier avant de continuer.

01 — Le code du casier

```
ls -a campus/bde
cat campus/bde/.compte_rendu.txt
```

Remplace 1234 par le code réellement lu dans le document :

```
echo 1234 > resultat/reponse.txt
bash ../jeu.sh verifier
```

02 — Les chaises

```
mv hall/chaise_*.txt reserve/
bash ../jeu.sh verifier
```

03 — Le réseau

```
grep "REACTIVATION_TC" journaux/reseau.log > resultat/reseau.txt
bash ../jeu.sh verifier
```

04 — La page web

```
nano resultat/tc.html
```

Remplace uniquement BLOQUEE par DEBLOQUEE. La ligne doit devenir exactement Situation : DEBLOQUEE . Enregistre le fichier, quitte l'éditeur puis exécute :

```
cp resultat/tc.html site_local/
bash ../jeu.sh verifier
```

Si la dernière mission échoue : vérifie la balise , les espaces en début ou fin de ligne, puis recopie le fichier après la dernière modification.