

TICKET 61 — Actieve AD-gebruikers uit IT ophalen

Beschrijving

Haal alleen actieve gebruikers uit de IT-afdeling.

Doel

Get-ADUser + Where-Object + properties

Opdracht

Gebruik Get-ADUser.

Haal alle gebruikers op met:

- Department = "IT"
- Enabled = True

Print alleen:

- Name
- SamAccountName

(Gebruik geen zelfgemaakte array — echt AD-query simuleren in script.)

TICKET 62 — Services controleren en automatisch starten

Beschrijving

Controleer of kritieke services draaien.

Doel

Get-Service + Where-Object + Start-Service

Opdracht

Maak een array met servicenames:

- Spooler
- wuauserv

Haal de services op.

Voor elke service:

- als Status $\neq$ Running
→ start de service
→ print welke service gestart werd

TICKET 63 — Logbestand analyseren met Select-String

Beschrijving

Zoek errors in een logbestand.

Doel

Get-Content + Select-String

Opdracht

Lees een logbestand in (bijv. C:\Temp\app.log).

Zoek alle regels die:

- “error” bevatten (case-insensitive)

Print alleen:

- regelnummer
- tekst

TICKET 64 — Schijfruimte check per volume

Beschrijving

Controleer vrije schijfruimte.

Doel

Get-Volume of Get-PSDrive

Opdracht

Haal alle lokale schijven op.

Print per schijf:

- naam
- vrije ruimte in GB

Als vrije ruimte < 10 GB
→ print een waarschuwing.

🔖 TICKET 65 — Inactieve lokale gebruikers vinden

Beschrijving

Zoek lokale accounts die lang niet zijn gebruikt.

Doel

Get-LocalUser + Where-Object

Opdracht

Haal alle lokale gebruikers op.

Filter gebruikers die:

- Enabled = True
- én LastLogon langer dan 30 dagen geleden

Print:

- Name
- LastLogon

🔖 TICKET 66 — Eventlog foutmeldingen ophalen

Beschrijving

Lees fouten uit de Windows eventlog.

Doel

Get-WinEvent + filter + Select-Object

Opdracht

Lees uit de **System** log.

Haal alleen events op met:

- Level = Error

Print:

- TimeCreated
- Id
- Message

Beperk tot de laatste 10 events.