

Inteligencia Artificial - Agentes - Ejercicio #1

Gael De Jesus Ordoñez Avilés

Diagrama de mi Cueva AI

4 | • W P • Pipit

3 | P • • G W: Wumpus

2 | • P • • G: Gold

1 | 1 • • >AV<: Agente

1 2 3 4

Inteligencia Artificial - Agentes - Ejercicio #1

Gael De Jesús Ordóñez Avilés

Reporte

- ¿Qué agentes lograron salir con el oro en tu mapa y cuales no?

Los únicos agentes que lograron salir de la cueva que configure fue exactamente uno, el cual es el agente basado en utilidad, mientras que los demás (simple reflex, model based y goal based) no pudieron completar la tarea con éxito, algo que note es que incluso, al usar el learning agent no se logró la meta u objetivo.

- ¿Por qué el agente de reflejo simple falla (o tiene suerte) en tu diseño?

Considero que al tratarse de este agente y que funciona por lo que percibe se queda atorado por no saber hacia donde ir al percibir la brisa que ocurre o que aparece por los pits, por lo tanto, se queda dando vueltas en su propio eje.

- ¿Cómo cambia el resultado del agente basado en modelo si acercas o alejas un pit de la casilla inicial?

Dado a que el modelo no arriesga su vida y busca siempre una ruta en la cual puede evitar el riesgo esquivando completamente los pits al percibir la brisa, sin embargo, al tener muy cerca un pit de la casilla inicial sus opciones se reducen y por eso la mayoría de ocasiones simplemente termina la ejecución sin explorar, en el caso en el que el pit se encuentre más lejos del punto inicial, permite que el agente pueda explorar con muchísima más libertad.