# **Projet Logiciel Transversal**

Gaétan RAYNAUD - Mathis OUDIN



# **Table des matières**

1 Objectif	3
1.1 Présentation générale	3
1.2 Règles du jeu	
1.3 Ressources	3
2 Description et conception des états	8
2.1 Description des états	
2.1.1 Éléments statiques : Terrain	
2.1.2 Éléments mobiles : Unit	9
2.1.3 Éléments complémentaires : Weapon et Team	10
2.2 Conception logiciel	
2.3 Conception logiciel: extension pour le rendu	11
2.4 Conception logiciel: extension pour le moteur de jeu	11
2.5 Ressources	11
3 Rendu : Stratégie et Conception	13
3.1 Stratégie de rendu d'un état	13
3.2 Conception logiciel	
3.3 Conception logiciel: extension pour les animations	13
3.4 Ressources	
3.5 Exemple de rendu	13
4 Règles de changement d'états et moteur de jeu	
4.1 Horloge globale	15
4.2 Changements extérieurs	15
4.3 Changements autonomes	15
4.4 Conception logiciel	
4.5 Conception logiciel: extension pour l'IA	
4.6 Conception logiciel : extension pour la parallélisation	
5 Intelligence Artificielle	
5.1 Stratégies	
5.1.1 Intelligence minimale	
5.1.2 Intelligence basée sur des heuristiques	
5.1.3 Intelligence basée sur les arbres de recherche	
5.2 Conception logiciel	
5.3 Conception logiciel: extension pour l'IA composée	
5.4 Conception logiciel: extension pour IA avancée	
5.5 Conception logiciel: extension pour la parallélisation	
6 Modularisation	
6.1 Organisation des modules	
6.1.1 Répartition sur différents threads	
6.1.2 Répartition sur différentes machines	
6.2 Conception logiciel	
6.3 Conception logiciel : extension réseau	
6.4 Conception logiciel: client Android	18

# 1 Objectif

### 1.1 Présentation générale

Ce projet à pour but de la réalisation d'un jeu de type Battle for Wesnoth, avec des règles simplifiées.

### 1.2 Règles du jeu

Le jeu voit s'affronter deux équipes. Le jeu se déroule sur une carte découpée en cases, les cases sont réparties selon plusieurs types, ayant chacun leurs caractéristiques propres. Le jeu est découpé en tour, les joueurs jouent chacun leur tour.

Chaque équipe dispose d'une unité principale, le général, qui est l'unité principale de l'équipe. Si le général meurt, l'équipe perd la partie.


Chaque équipe commence avec une quantité d'or et peut en gagner à chaque début de tour en revendiquant une case de type maison, en plaçant une unité dessus. Si le général est situé sur une case de type château, il peut recruter d'autres unités de type épéiste, sur les cases de type caserne adjacentes.

A chaque tour, toutes les unités disposent d'une distance maximale de déplacement qui leur sont propre. Si une unité est sur une case adjacente à une unité ennemie, elle peut l'attaquer. Si une unité n'a plus de vie, elle meurt et disparaît du plateau.

#### 1.3 Ressources

Le projet utilise plusieurs ressources pour l'affichage. Chaque texture est découpée en image de 72x72pixels.

Il y a huit textures pour les différents types de cases :



*Figure 1: Texture des cases* 

Il y a six types d'unités, avec plusieurs animation pour les différentes actions :



Figure 2: Texture du général humain




Figure 3: Texture de l'épéiste humain



Figure 4: Texture de l'archer humain



Figure 5: Texture du général orc



Figure 6: Texture de l'épéiste orc




Figure 7: Texture de l'archer orc

# 2 Description et conception des états

# 2.1 Description des états

Le jeu est formé d'une grille divisée en cases hexagonales avec différentes textures pour chaque case de la grille.



Sur cette grille des personnages mobiles se déplacent sur les cases à chaque tour. Les coordonnées (x, y) de chaque personnage correspond à sa position dans la grille.

### 2.1.1 Éléments statiques : Terrain

La grille est formée de cases hexagonales de taille fixe. La grille est construite à partir de différentes cases possédant chacune une texture. La grille est généré au démarrage du niveau. Chaque case possède des coordonnées (x, y) de sa position dans la grille notées comme l'illustration ci-dessus.

Chaque case possède un coup de déplacement pour les unités mobiles, spécifique à chaque type de case.

Les différentes types de cases sont :

- Les cases « Default »: Les cases « Default » sont des éléments franchissables par les personnages et qui n'ont pas de propriétés particulières. Le choix du type change seulement le coût de déplacement du personnage ainsi que l'apparence de la case. Il existe plusieurs types de cases « Default » :
  - Les cases « Grass » classiques.
  - Les cases « Forest » avec une apparence de forêt.
  - Les cases « Water » qui représente l'eau.
- Les cases « House » : Les cases « House » sont des éléments franchissables par les personnages. Lorsqu'une personnage termine son tour sur une case « House », celle-ci est revendiquée par l'équipe de l'unité. Chaque case revendiquée rapporte de l'or à l'équipe qui la possède au début de son tour.
- Les cases « Castle »: Les cases « Castle » sont des éléments franchissables par les personnages. Si un personnage « Leader » se situe sur une case « Castle », il peut alors recruter d'autres personnages pour son équipe. Soit des « Sworman » soit des « Bowman », en contre parti d'un prix en or.
- Les cases « Wall »: Les cases « Wall » sont des éléments franchissables par les personnages. Les cases « Wall » sont associées à une case « Castle ». Lorsqu'une case « Wall » est collée à un case « Castle », le personnage « Leader » qui se troue sur la case « Castle », peut recruter un personnage pour son équipe sur les case « Wall » vides. Le « Leader » ne peut recruter de personnage que sur les cases « Wall » ce qui permet de limiter le nombre de personnages recruter à chaque tour.

#### 2.1.2 Éléments mobiles : Unit

Les éléments mobiles possèdent des coordonnées qui correspondent à une position sur la grille. Chaque unité possède également des points de vies, une vitesse correspondant au nombre de cases qu'il reste à l'unité pour se déplacer pendant son tour, un identifiant d'équipe, et un liste d'armes.

Les armes disponibles sont une épée et un arc.

Les différentes types d'unités sont :

- Les unités « Leader » : Les unités « Leader » sont des unités spéciales, qui sont plus résistantes et puissantes que les unités « Swordman » et « Bowman ». Elles possèdent deux armes, un arc et une épée.
- Les unités « Swordman » : Les unités « Swordman » sont des unités basiques, qui possèdent uniquement une épée.
- Les unités « Bowman » : Les unités « Bowman » sont des unités plus avancées, qui possèdent un arc et une épée.

### 2.1.3 Éléments complémentaires : Weapon et Team

En plus des éléments statiques et mobiles, il existe encore deux types d'éléments.

- Les « Team » : Les éléments « Team » représentent les équipes du jeu, elles possède plusieurs attributs :
  - o « gold » qui représente l'or que possède une équipe.
  - « nbHouse » qui indique le nombre de maisons revendiquées par l'équipe et permettra de savoir combien d'or l'équipe gagnera au début de son tour.
  - « race » qui définit la race à la quelle appartient l'équipe, humain, ou orc, qui a pour but de différencier les deux équipes visuellement, avec des apparences différentes selon la race.
- Les « Weapon » : Les éléments « Weapon » sont les différents types d'armes disponibles, il en existe deux, l'arc et l'épée. Elles possèdent un unique attribut, « damage » qui représente les dégâts infligés par l'arme. Et une méthode « isCloseCombat » qui permet de savoir s'il s'agit d'une arme au corps à corps ou à distance.

### 2.2 Conception logiciel

Pour ce jeu nous avons utilisé une structure présentée par la Figure 8. Ce diagramme des classes, se découpe en trois parties.

- Les classes de type d'objets « Unit », « Weapon », « Terrain » et « Team » : Ces quatre classes sont les classes qui définissent les différents types d'objets présents dans le jeu. Il y a quatre types d'objets, les « Unit » qui représentent les personnages gérés par le joueur. Les « Weapon » sont les armes équipés sur les différents personnages, chaque personnage possède sa ou ses propres armes. Les objets de type « Terrains » sont les objets représentants les éléments statiques du décor. Enfin les « Team » représentent les équipes, et contiennent les informations relatives à celles-ci.
- Les classes objets « Sword », « Swordman », « Castle »...: Les classes d'objets sont des classes dérivées des types d'objets. Se sont des types avec des éléments spécifiques, comme le « Swordman » qui est une « Unit » avec une épée de type « Weapon », qui est différente d'un arc lui aussi de type « Weapon ». On les créé grâce à un système d'héritage, qui permet de regrouper dans « Weapon » toutes les caractéristiques communes à toutes les armes. Pour ensuite faire les spécificité dans « Sword » pour la différencier de « Bow ».
- Les classes de conteneurs « Board » et « State » : La troisième partie contient la classe « Board » qui est une classe qui contient tous les éléments du jeu. Elle est composée, de trois listes, une pour la liste des équipes du jeu, une pour la liste des unités, et une de tous les terrains disposés sur le plateau. Ce « Board » est un tableau à double entrées, de taille imposée, et chaque case du tableau correspond à une case du plateau de jeu. Une case contient un terrain, et peut contenir un personnage. La classe « State » est une classe représentant un état du jeu, composé d'un plateau.

- 2.3 Conception logiciel : extension pour le rendu
- 2.4 Conception logiciel : extension pour le moteur de jeu
- 2.5 Ressources




Figure 8: Diagramme des classes

# 3 Rendu : Stratégie et Conception

Présentez ici la stratégie générale que vous comptez suivre pour rendre un état. Cela doit tenir compte des problématiques de synchronisation entre les changements d'états et la vitesse d'affichage à l'écran. Puis, lorsque vous serez rendu à la partie client/serveur, expliquez comment vous aller gérer les problèmes liés à la latence. Après cette description, présentez la conception logicielle. Pour celle-ci, il est fortement recommandé de former une première partie indépendante de toute librairie graphique, puis de présenter d'autres parties qui l'implémente pour une librairie particulière. Enfin, toutes les classes de la première partie doivent avoir pour unique dépendance les classes d'état de la section précédente.

- 3.1 Stratégie de rendu d'un état
- 3.2 Conception logiciel
- 3.3 Conception logiciel: extension pour les animations
- 3.4 Ressources
- 3.5 Exemple de rendu

Illustration 1: Diagramme de classes pour le rendu

# 4 Règles de changement d'états et moteur de jeu

Dans cette section, il faut présenter les événements qui peuvent faire passer d'un état à un autre. Il faut également décrire les aspects lié au temps, comme la chronologie des événements et les aspects de synchronisation. Une fois ceci présenté, on propose une conception logiciel pour pouvoir mettre en œuvre ces règles, autrement dit le moteur de jeu.

- 4.1 Horloge globale
- 4.2 Changements extérieurs
- 4.3 Changements autonomes
- 4.4 Conception logiciel
- 4.5 Conception logiciel: extension pour l'IA
- 4.6 Conception logiciel : extension pour la parallélisation

Illustration 2: Diagrammes des classes pour le moteur de jeu

# 5 Intelligence Artificielle

Cette section est dédiée aux stratégies et outils développés pour créer un joueur artificiel. Ce robot doit utiliser les mêmes commandes qu'un joueur humain, ie utiliser les mêmes actions/ordres que ceux produit par le clavier ou la souris. Le robot ne doit pas avoir accès à plus information qu'un joueur humain. Comme pour les autres sections, commencez par présenter la stratégie, puis la conception logicielle.

# 5.1 Stratégies

- 5.1.1 Intelligence minimale
- 5.1.2 Intelligence basée sur des heuristiques
- 5.1.3 Intelligence basée sur les arbres de recherche
- **5.2 Conception logiciel**
- 5.3 Conception logiciel : extension pour l'IA composée
- 5.4 Conception logiciel : extension pour IA avancée
- 5.5 Conception logiciel : extension pour la parallélisation

### 6 Modularisation

Cette section se concentre sur la répartition des différents modules du jeu dans différents processus. Deux niveaux doivent être considérés. Le premier est la répartition des modules sur différents threads. Notons bien que ce qui est attendu est un parallélisation maximale des traitements: il faut bien démontrer que l'intersection des processus communs ou bloquant est minimale. Le deuxième niveau est la répartition des modules sur différentes machines, via une interface réseau. Dans tous les cas, motivez vos choix, et indiquez également les latences qui en résulte.

### **6.1 Organisation des modules**

- 6.1.1 Répartition sur différents threads
- 6.1.2 Répartition sur différentes machines
- **6.2 Conception logiciel**
- 6.3 Conception logiciel : extension réseau
- **6.4 Conception logiciel : client Android**

Illustration 3: Diagramme de classes pour la modularisation