

Cours 00 — Premier contact : une tête qui suit la souris


Comment travailler : tu ne crées aucun fichier — tu modifies `ofApp.h` et `ofApp.cpp`, qui existent déjà dans le `src/` de ton projet. Le cours avance par **petites versions successives** : à chaque étape, tu complètes ton code, tu compiles (`F5`), tu regardes. À chaque étape, ton programme tourne. **Les fichiers du cours** : `ofApp00.h / .cpp` (l'état après l'étape 5) et `ofApp00a.h / .cpp` (l'état final) sont la **référence téléchargeable** — pour comparer, ou repartir d'une base propre si tu es perdu.

Aujourd'hui on va apprendre les bases de la programmation en créant des images. Nous allons utiliser le langage **C++** : il s'agira de modifier les fichiers `ofApp.cpp` et `ofApp.h`. Un concept à la fois, pas à pas — et à la fin de la séance, tu auras une tête qui suit la souris.



■ 1. L'écran est un quadrillage de pixels

Tout ce que tu vas dessiner se place sur une grille de points minuscules : les **pixels**. Chaque pixel a une adresse faite de deux nombres, `x` et `y`.



Deux choses à retenir, parce qu'elles surprennent tout le monde :

- L'origine $(0, 0)$ est le coin **en haut à gauche**, pas au centre.
- y augmente **vers le bas**. Un point avec $y = 300$ est plus bas qu'un point avec $y = 100$.

■ 2. Étape 1 — une fenêtre

Ouvre `ofApp.h` et remplace tout son contenu par ceci — c'est l'**emballage** du programme, tu le recopies tel quel et on l'expliquera plus tard :

```
#pragma once
#include "ofMain.h"

class ofApp : public ofBaseApp {
public:
    void setup();
    void update();
    void draw();
};
```

Puis ouvre `ofApp.cpp` et remplace tout son contenu par ceci :

```
#include "ofApp.h"

void ofApp::setup() {
    ofSetWindowShape(800, 800);
}

void ofApp::update() {

}

void ofApp::draw() {

}

}
```

Compile et lance : une fenêtre grise de 800 pixels sur 800. C'est peu — mais c'est **ton** programme.

Regarde la seule vraie ligne du fichier :

```
ofSetWindowShape(800, 800);
```

C'est un **appel de fonction** : on demande à l'ordinateur de faire quelque chose. Son anatomie servira toute l'année :

Morceau	Rôle
<code>ofSetWindowShape</code>	le nom de la fonction
<code>(...)</code>	entre parenthèses, les paramètres : les informations dont elle a besoin
<code>800, 800</code>	ici deux paramètres, séparés par une virgule : largeur, hauteur
<code>;</code>	le point-virgule termine l'appel. Sans lui, le programme refuse de compiler

le NOM de la fonction

le ; termine l'appel

ofSetWindowShape(800, 800);

les PARAMETRES, separes par des virgules

Cette ligne est écrite dans le bloc `setup()` , qui est exécuté **une fois, au lancement** du programme. C'est là qu'on règle ce qui ne change pas.

Une dernière chose : tout ce qui suit `//` sur une ligne est un **commentaire** — une note pour les humains, que l'ordinateur ignore.

Essaie : remplace `800, 800` par `400, 400`, relance. Puis `1200, 300`.

■ 3. Étape 2 — dessiner un cercle

Ajoute une ligne dans le bloc `draw()` :

```
void ofApp::draw() {  
    ofDrawCircle(400, 400, 100);  
}
```

Un cercle blanc au milieu de la fenêtre. `ofDrawCircle` a **trois** paramètres :

Paramètre	Rôle
<code>400</code>	la position <code>x</code> du centre
<code>400</code>	la position <code>y</code> du centre
<code>100</code>	le rayon — la distance du centre au bord, pas le diamètre

Le dessin s'écrit dans le bloc `draw()` : c'est le bloc du dessin (on verra à la fin de la séance ce qui le distingue vraiment de `setup`).

Il existe d'autres fonctions de dessin. Celle-ci servira bientôt :

```
ofDrawRectangle(300, 550, 200, 80);    // x, y, largeur, hauteur
```

Attention : pour un rectangle, `x` et `y` sont le coin **haut-gauche**, pas le centre.

Essaie : déplace le cercle dans chaque coin de la fenêtre. Colle-le au bord : il dépasse, rien ne plante — ce qui sort de l'écran est simplement invisible.

■ 4. Étape 3 — la couleur

Avant de dessiner une forme, on choisit sa couleur :

```
void ofApp::draw() {  
    ofSetColor(255, 0, 0);  
    ofDrawCircle(400, 400, 100);  
}
```

Le cercle est rouge. Trois nombres, chacun entre 0 et 255 :


Position	Signification	0	255
1	rouge	pas de rouge	rouge maximum
2	vert	pas de vert	vert maximum
3	bleu	pas de bleu	bleu maximum

Un écran fabrique toutes ses couleurs en mélangeant de la lumière rouge, verte et bleue. `(255, 255, 255)` est blanc, `(0, 0, 0)` est noir, `(255, 255, 0)` est jaune.

Un quatrième nombre, facultatif, règle l'**opacité** : `ofSetColor(255, 0, 0, 150)` donne un rouge semi-transparent (255 = opaque, 0 = invisible).


La couleur choisie reste active pour **toutes les formes qui suivent**, jusqu'au prochain `ofSetColor`.

opacité 255 : recouvre



`ofSetColor(234, 80, 39)`

opacité 150 : se mélange



`ofSetColor(234, 80, 39, 150)`

Essaie : un cercle vert. Un cercle jaune. Deux cercles qui se chevauchent, le deuxième semi-transparent.

■ 5. Étape 4 — les variables

Écris maintenant ceci dans `draw()` :

```
void ofApp::draw() {
    int x { 0 };
    int y { 0 };


    ofSetColor(255, 255, 255);
    ofDrawCircle(200 + x, 300 + y, 50);
    ofDrawCircle(400 + x, 300 + y, 50);
    ofDrawRectangle(250 + x, 400 + y, 100, 30);
}
```

`int x { 0 };` crée une **variable**. Une variable est une sorte de **boîte dans la mémoire** de l'ordinateur, avec :

- une **étiquette** — le nom de la variable (`x`), qui sert à retrouver la boîte ;
- une **taille** — qui dépend du **type** (`int`) ;
- un contenu — la valeur qu'on y range (`{ 0 }`).

la mémoire : une rangée de boîtes

l'étiquette : le NOM —————



Les accolades `{ 0 }` donnent la valeur de départ — c'est l'écriture d'initialisation recommandée en C++ moderne (elle refuse, par exemple, qu'on glisse 3.7 dans un entier). Partout où un nombre est attendu, on peut écrire un calcul qui utilise des variables : `200 + x`.

Le type `int` — un nombre **entier**, rangé sur **4 octets**. Un **octet**, c'est 8 **bits**, et un bit est la plus petite case possible : il vaut **0 ou 1**. Compter en bits, c'est compter en base 2 : chaque case vaut le double de la précédente (1, 2, 4, 8, 16...), et le nombre est la somme des cases à 1. Avec les 8 bits d'un octet on écrit tous les nombres de 0 à 255 ; avec les 32 bits d'un `int`, tous les entiers d'environ -2 milliards à +2 milliards.

un octet = 8 bits – chaque bit vaut 0 ou 1



la valeur de chaque case double vers la gauche : 1, 2, 4, 8, 16...

on additionne les cases à 1 : $32 + 8 + 4 + 1 = 45$

compter en binaire :

0	1	2	3	4	5	6
0	1	10	11	100	101	110

8 bits → 256 nombres (0 à 255)

un int = 4 octets = 32 bits

Maintenant change **une seule ligne** : `int x { 100 };` . Relance : les trois formes se sont décalées de 100 pixels **d'un coup**. C'est ça, la force d'une variable — un nombre écrit une fois, utilisé partout.

Essaie : `y { -150 };` . Puis `x { 300 };` et `y { 200 };` en même temps.

■ 6. Étape 5 — à toi : dessine une figure

Tu as tout ce qu'il faut : des formes, des couleurs, des variables. **Dessine une figure** — un visage, un robot, un animal, ce que tu veux — avec ces contraintes :

- au moins **quatre formes** (cercles et rectangles) ;
- au moins **deux couleurs** ;
- toutes les positions écrites **par rapport à x et y** (comme `200 + x`) — pour pouvoir déplacer toute la figure en changeant deux nombres.

Prends dix minutes, du papier si ça aide. Voici la nôtre — une tête :

```

void ofApp::draw() {
    int x { 0 };
    int y { 0 };

    // Le visage
    ofSetColor(255, 255, 255, 255);
    ofDrawCircle(200 + x, 200 + y, 225);
    // La bouche
    ofDrawRectangle(100 + x, 200 + y, 250, 50);

    // Les yeux : rouge (255, 0, 0) – essaie (0, 255, 0)
    ofSetColor(255, 0, 0, 150);
    ofDrawCircle(55 + x, 75 + y, 50);
    ofDrawCircle(375 + x, 75 + y, 50);
}

```

C'est exactement le fichier de référence `ofApp00.cpp` : si tu veux repartir de cette tête, il est téléchargeable.

Essaie — sur notre tête, ou sur ta figure :

1. Ajoute deux **oreilles** avec `ofDrawCircle`, en haut. Il faudra choisir une couleur avant.
2. Ajoute un **nez** avec `ofDrawRectangle` — rappel : `x` et `y` sont son coin haut-gauche.
3. Change la **forme des yeux** : remplace un `ofDrawCircle` par un `ofDrawRectangle`.

■ 7. Étape 6 — la fonction : dessiner la figure plusieurs fois

Et si on voulait **deux** têtes ? Copier-coller les huit lignes ? Et pour dix têtes ? Non : on range le dessin dans une **fonction à nous**, qu'on pourra appeler autant de fois qu'on veut.

Dans `ofApp.cpp`, déplace le dessin dans un nouveau bloc, et fais-le appeler par `draw()` :

```

void ofApp::funnyFace(int x, int y) {
    // Le visage
    ofSetColor(255, 255, 255, 255);
    ofDrawCircle(200 + x, 200 + y, 225);
    // La bouche
    ofDrawRectangle(100 + x, 200 + y, 250, 50);

    // Les yeux
    ofSetColor(255, 0, 0, 150);
    ofDrawCircle(55 + x, 75 + y, 50);
    ofDrawCircle(375 + x, 75 + y, 50);
}

void ofApp::draw() {
    funnyFace(100, 100);
    funnyFace(400, 400);
}

```

Et dans `ofApp.h`, **annonce** la nouvelle fonction (une ligne, sans le corps) :


```

class ofApp : public ofBaseApp {
public:
    void setup();
    void update();
    void draw();

    void funnyFace(int x, int y);
};

```

Le `.h` est la **table des matières** du programme : il liste les blocs qui existent. Toute nouvelle fonction s'y annonce, sinon le compilateur ne la connaît pas.



Regarde bien : `x` et `y` ne sont plus créées dans le dessin — ce sont les **paramètres** de la fonction. Celui qui appelle fournit les valeurs : `funnyFace(100, 100)` dessine une tête autour de (100, 100), `funnyFace(400, 400)` une autre plus loin. Une fonction, deux têtes, trois lignes dans `draw()` .

Et maintenant, la magie. Remplace le contenu de `draw()` par :

```
void ofApp::draw() {  
    funnyFace(mouseX, mouseY);  
}
```

La tête **suit la souris**. `mouseX` et `mouseY` sont deux variables que le programme met à jour tout seul : la position de la souris dans la fenêtre. Tu peux les utiliser partout où un nombre est attendu.

Essaie : `funnyFace(mouseX + 200, mouseY)` — la tête suit la souris avec un décalage. Puis dessine une deuxième tête fixe pendant que la première suit la souris.

■ 8. Étape 7 — le fond

Un détail cloche : quand la tête bouge, l'ancienne position reste affichée — ça fait des traînées. Il faut **repeindre le fond** à chaque image, en première ligne de `draw()` :

```
void ofApp::draw() {  
    ofBackground(30);  
    funnyFace(mouseX, mouseY);  
}
```

`ofBackground` peint toute la fenêtre. Avec un seul nombre, c'est un gris (0 = noir, 255 = blanc) ; avec trois, une couleur : `ofBackground(200, 60, 60)` .

Essaie : un fond de couleur — `ofBackground(200, 60, 60)` . Puis un fond blanc : que deviennent les yeux semi-transparentes ?

Voici l'état final de la séance, les deux fichiers complets — **garde ta `funnyFace` à toi** (tes oreilles, ton nez, ta figure...) :

`ofApp.h` :

```
#pragma once
#include "ofMain.h"

class ofApp : public ofBaseApp {
public:
    void setup();
    void update();
    void draw();

    void funnyFace(int x, int y);
};
```

`ofApp.cpp` :

```

#include " ofApp.h"

void ofApp::setup() {
    ofSetWindowShape(800, 800);
}

void ofApp::update() {

}

void ofApp::funnyFace(int x, int y) {
    // Le visage
    ofSetColor(255, 255, 255, 255);
    ofDrawCircle(200 + x, 200 + y, 225);
    // La bouche
    ofDrawRectangle(100 + x, 200 + y, 250, 50);

    // Les yeux : rouge semi-transparent — essaie (0, 255, 0, 150)
    ofSetColor(255, 0, 0, 150);
    ofDrawCircle(55 + x, 75 + y, 50);
    ofDrawCircle(375 + x, 75 + y, 50);
}

void ofApp::draw() {
    ofBackground(30);
    funnyFace(mouseX, mouseY);
}

```

Le bloc `update()` reste **vide** aujourd'hui : c'est là que les nombres changeront tout seuls, à partir du cours 05. C'est le fichier de référence `ofApp00a.cpp` — une tête qui suit la souris : ta première séance de code est une image qui répond.

■ Exercices

1. **Lire avant de lancer** — sur papier ou dans Paint, dessine ce que ce `draw()` (code ci-dessous) va afficher. Puis tape-le et compare :

```
void ofApp::draw() {
    ofBackground(30);
    int x { 50 };
    ofSetColor(255, 255, 0);
    ofDrawCircle(150 + x, 100, 60);
    ofSetColor(0, 120, 255);
    ofDrawRectangle(150 + x, 100, 200, 40);
}
```

Trois pièges à déjouer : le troisième nombre du cercle, le coin du rectangle, et qui est dessiné devant.

2. **La bouche vivante** — dans `funnyFace`, remplace la largeur de la bouche par `mouseX` : elle s'étire quand la souris va à droite. `mouseX` s'utilise partout où un nombre est attendu — pas seulement dans une position.
3. **Le fond piloté** — `ofBackground(mouseX, 100, 200);` : le fond change avec la souris. Observe : passé une certaine position, il ne change plus. Pourquoi ? (Indice : 255. La vraie réponse au cours 11.)
4. **Ta deuxième fonction** — écris `void decor()` (sans paramètres : un soleil, une maison, des étoiles...), annonce-la dans le `.h`, et appelle-la dans `draw()` **avant** `funnyFace`. Puis essaie de l'appeler après : l'ordre des appels décide de qui est devant.

■ 9. Le programme est découpé en blocs

Récapitulons ce que tu as construit, bloc par bloc :

Bloc	Quand	Rôle
<code>setup()</code>	une fois, au lancement	régler ce qui ne change pas (la fenêtre)
<code>update()</code>	60 fois par seconde	encore vide — les nombres y changeront tout seuls (cours 05)
<code>draw()</code>	60 fois par seconde, après <code>update()</code>	dessiner
<code>funnyFace(x, y)</code>	quand on l'appelle	notre fonction à nous

Le fichier `.h` est la table des matières : il liste les blocs et les variables partagées. Cette organisation en `setup` / `update` / `draw` est celle de **tous** les programmes du module.

■ Ce qu'il faut retenir

- L'écran est un quadrillage de pixels, origine en haut à gauche, `y` vers le bas.

- Un appel de fonction s'écrit `nom(paramètres);` avec des virgules entre les paramètres et un point-virgule à la fin.
- Une couleur est faite de rouge, vert, bleu, chacun de 0 à 255, plus une opacité facultative. `ofSetColor` choisit la couleur des formes qui suivent.
- Une **variable** est un nombre qui porte un nom, créée avec `int x { 0 };` : écrite une fois, utilisée partout.
- Une **fonction à nous** range un dessin sous un nom ; ses **paramètres** permettent de le placer où on veut — et elle s'annonce dans le `.h`.
- Le programme est découpé en blocs : `setup()` une fois, `update()` puis `draw()` 60 fois par seconde.
- `mouseX` et `mouseY` contiennent la position de la souris.