

Cours 11c – LUT et étalonnage

Fichiers : ofApp11c.h + ofApp11c.cpp , image data/pandaroux.jpg **Avant** : cours 11 (courbes de transfert), cours 11a (table précalculée).

Au cours 11, chaque filtre était une formule appliquée 400 000 fois. Au cours 11a, on a précalculé 256 résultats dans une liste. Ce cours généralise : **toute** transformation d'un canal tient dans une table de 256 valeurs, la LUT. C'est l'outil de l'étalonnage au cinéma et du color grading dans les jeux.



identite



contraste (courbe en S)



teal & orange



vintage

■ 1. Une table de correspondance

Une LUT 1D = une table de 256 cases. L'entree est l'INDICE, la sortie est le CONTENU.

0	1	2	...	100	101	102	...	253	254	255
0	0	0	...	86	88	89	...	254	254	255

indice = valeur d'entree (c.r)

contenu = valeur de sortie (lut[c.r])

Ici la courbe en S : 100 devient 86, 200 devient 224. Calculée une fois, lue 400 000 fois.

```
std::vector<int> lutR, lutG, lutB;    // 256 entrées chacune
```

LUT signifie look-up table, table de correspondance. Pour un canal, c'est une liste de 256 entiers : dans la case numéro `i`, la valeur que doit devenir un pixel dont le canal vaut `i`. Appliquer la LUT, c'est **lire** la case :

```
resultat.setColor(x, y, ofColor(lutR[c.r], lutG[c.g], lutB[c.b]));
```

Plus aucun calcul par pixel : trois lectures de liste. La valeur du pixel sert d'**indice**. C'est la même idée que `tableLineaire[c.r]` du cours 11a, avec trois tables et n'importe quelle formule dedans.

■ 2. Construire la table

```
for (int i = 0; i < 256; i++) {  
    float t = i / 255.0f;           // l'entrée, entre 0 et 1  
    float r = t, g = t, b = t;     // identité par défaut  
    switch (look) { ... }          // le look modifie r, g, b  
    lutR[i] = ofClamp((t + (r - t) * force) * 255, 0, 255);  
    ...  
}
```

Une boucle de 256 tours, pas 400 000. Pour chaque entrée possible, on calcule la sortie et on la range. Les courbes de transfert du cours 11 étaient exactement ça : le négatif est `1 - t`, le seuil est `t < s ? 0 : 1`, la postérisation un escalier. Ils sont tous des LUT, et le négatif est le look numéro 4 pour le prouver.

La différence avec le cours 11 n'est pas ce qu'on calcule, mais **quand** : une fois pour toutes les valeurs possibles, au lieu d'une fois par pixel. Quand il y a moins d'entrées possibles que de pixels, la table gagne toujours.

■ 3. Trois courbes différentes : l'étalonnage

Tant que les trois tables sont identiques, on règle le contraste ou la luminosité. Dès qu'elles diffèrent, on **colore** : c'est l'étalonnage, ou color grading.

Look	Rouge	Vert	Bleu	Effet
contraste	courbe en S	idem	idem	les extrêmes sont écrasés, le milieu étiré
teal & orange	bosse au milieu : plus de rouge dans les tons moyens et clairs	inchangé	creux au milieu, relevé dans les sombres	peaux orangées, ombres bleu-vert : le look des films d'action
vintage	relevé de 12 % en bas, plafonné à 92 %, léger plus	idem sans le plus	pente un peu plus faible	noirs qui ne sont plus noirs, voile chaud

La courbe en S est la « smoothstep », `t * t * (3 - 2 * t)` : elle vaut 0 en 0, 1 en 1, et sa pente est nulle aux deux bouts, ce qui écrase doucement les extrêmes. On la retrouve partout en animation.

Les trois courbes s'affichent en haut à droite de la fenêtre, tracées comme au cours 11b. Le look, c'est la forme de ces trois courbes. Un étalonneur de cinéma passe sa journée à les déplacer.

■ 4. La force du grading

```
lutR[i] = ofClamp((t + (r - t) * force) * 255, 0, 255);
```

Plutôt qu'appliquer un look à fond ou pas du tout, on **interpole** entre l'identité `t` et le look `r` : c'est `getLerped` du cours 09, appliqué à une valeur. `force = 0` donne l'image d'origine, `force = 1` le look complet, `force = 0.5` la moitié. La souris règle ça. Tous les logiciels d'étalonnage ont ce curseur d'intensité, et il est fait exactement comme ça.

■ 5. Ce qu'une LUT 1D ne peut pas faire

Trois tables indépendantes ne peuvent pas **désaturer** : rendre gris demande de mélanger les canaux entre eux, et `lutR` ne connaît que le rouge. Le sépia du cours 11 et le daltonisme du cours 11f sont des matrices, pas des LUT 1D. Le cinéma utilise pour ça des **LUT 3D**, des grilles de $17 \times 17 \times 17$ ou $33 \times 33 \times 33$ couleurs, où chaque triplet (r, g, b) d'entrée pointe vers une couleur de sortie complète. C'est le format `.cube` que les logiciels s'échangent, et c'est ce qu'un moteur de jeu charge quand on lui donne une LUT de color grading.

■ Exercices

1. Charge une LUT depuis une image : une bande de 256×1 pixels, `lutR[i] = bande.getColor(i, 0).r`. Fabrique la bande dans un logiciel de retouche : applique tes réglages à un dégradé de 256 pixels et exporte-le. Tes réglages sont maintenant dans ton programme.
2. Le seuil, la postérisation et le gamma du cours 11, en LUT.
3. Un look « nuit » : tout tire vers le bleu, les rouges sont écrasés.
4. Deux looks et une touche pour passer de l'un à l'autre en fondu : interpoler les deux tables avec un `float` qui avance avec le temps (cours 06).

■ Le code complet, pas à pas

Le programme entier, dans l'ordre des fichiers. Les blocs ci-dessous mis bout à bout donnent exactement `ofApp11c.cpp`.

Le fichier `ofApp11c.h`

La table des matières du programme : les blocs qui existent et les variables partagées entre eux, avec leurs valeurs de départ.

```

#pragma once
#include "ofMain.h"

// 11c - LUT et étalonnage
// Nouveau : pas de sketch Processing d'origine
// Notions : une LUT (look-up table) 1D = une table de 256 valeurs par canal ; toute courbe de
//          transfert du cours 11 en est une ; précalculer la table une fois, l'appliquer par
//          simple lecture lut[c] ; étalonnage (color grading) = trois courbes différentes ;
//          force du grading = interpolation entre identité et LUT
// Ressource : bin/data/pandaroux.jpg (774 x 516)

class ofApp : public ofBaseApp {
public:
    void setup();
    void update();
    void draw();
    void keyPressed(int key);

    void construireLut();
    void appliquerLut();
    float courbeS(float t);      // 0-1 -> 0-1, en S

    ofImage source;
    ofImage resultat;
    std::vector<int> lutR, lutG, lutB;    // 256 entrées chacune

    int look = 0;
    float force = 1;
    float derniereForce = -1;
    int dernierLook = -1;
    std::vector<std::string> noms = { "identite", "contraste (courbe en S)", "teal & orange", "v:

};

```

En tête du fichier `ofApp11c.cpp`

L'inclusion du `.h`, qui rend visibles les variables partagées et les blocs déclarés.

```
#include "ofApp11c.h"
```

Étape 1 — `setup()`

Exécuté une fois au lancement : la fenêtre, les chargements, les valeurs de départ.

```

void ofApp::setup() {
    ofSetWindowShape(774, 516);
    if (!source.load("pandaroux.jpg")) {
        ofLogError() << "pandaroux.jpg introuvable dans bin/data";
    }
    resultat.allocate(source.getWidth(), source.getHeight(), OF_IMAGE_COLOR);
    lutR = std::vector<int>(256, 0);
    lutG = std::vector<int>(256, 0);
    lutB = std::vector<int>(256, 0);
}

```

Étape 2 — courbeS()

Courbe en S : écrase un peu les extrêmes, étire le milieu. $t * t * (3 - 2 t)$ est la.

```

// Courbe en S : écrase un peu les extrêmes, étire le milieu. t * t * (3 - 2 t) est la
// "smoothstep" : vaut 0 en 0, 1 en 1, pente nulle aux deux bouts.
float ofApp::courbeS(float t) {
    return t * t * (3 - 2 * t);
}

```

Étape 3 — construireLut()

Construire les trois tables. Pour chaque valeur d'entrée i (0-255), on calcule la sortie.

```

// Construire les trois tables. Pour chaque valeur d'entrée i (0-255), on calcule la sortie.
// C'est le "filtre" du cours 11, mais calculé UNE fois pour les 256 valeurs possibles
// au lieu de 400 000 fois par image.
void ofApp::construireLut() {
    for (int i = 0; i < 256; i++) {
        float t = i / 255.0f;          // 0-1
        float r = t, g = t, b = t;    // identité par défaut

        switch (look) {
            case 1: // Contraste : la même courbe en S sur les trois canaux
                r = g = b = courbeS(t);
                break;
            case 2: // Teal & orange, le look du cinéma d'action : les hautes lumières tirent
                // l'orange (rouge monte, bleu descend), les ombres vers le bleu-vert (
                r = ofClamp(t + 0.12f * sin(t * PI), 0, 1);          // bosse au m
                g = t;
                b = ofClamp(t - 0.12f * sin(t * PI) + 0.10f * (1 - t), 0, 1); // moins
                break;
            case 3: // Vintage : les noirs ne descendent pas sous 12 %, les blancs pas au-dess
                // et un léger voile chaud
                r = 0.12f + t * 0.80f + 0.04f;
                g = 0.12f + t * 0.80f;
                b = 0.12f + t * 0.76f;
                break;
            case 4: // Négatif : la preuve que les filtres du cours 11 sont des LUT
                r = g = b = 1 - t;
                break;
        }

        // Force : on interpole entre l'identité (t) et le look (r). force = 0.5 => gradir
        lutR[i] = ofClamp((t + (r - t) * force) * 255, 0, 255);
        lutG[i] = ofClamp((t + (g - t) * force) * 255, 0, 255);
        lutB[i] = ofClamp((t + (b - t) * force) * 255, 0, 255);
    }
}

```

Étape 4 — appliquerLut()

Appliquer : plus aucun calcul par pixel, trois lectures de table.

```
// Appliquer : plus aucun calcul par pixel, trois lectures de table
```

```
void ofApp::appliquerLut() {  
    int w = source.getWidth();  
    int h = source.getHeight();  
    for (int y = 0; y < h; y++) {  
        for (int x = 0; x < w; x++) {  
            ofColor c = source.getColor(x, y);  
            resultat.setColor(x, y, ofColor(lutR[c.r], lutG[c.g], lutB[c.b]));  
        }  
    }  
    resultat.update();  
}
```

Étape 5 — `update()`

Exécuté à chaque frame, avant le dessin : tout ce qui change.

```
void ofApp::update() {  
    force = mouseX / (float)ofGetWidth();  
    if (force != derniereForce || look != dernierLook) {  
        construireLut();  
        appliquerLut();  
        derniereForce = force;  
        dernierLook = look;  
    }  
}
```

Étape 6 — `draw()`

Exécuté à chaque frame, après `update()` : uniquement du dessin.

```

void ofApp::draw() {
    ofSetColor(255);
    resultat.draw(0, 0);

    // ---- Les trois courbes : entrée en x, sortie en y ----
    int gx = 600, gy = 20, gs = 150;
    ofSetColor(0, 0, 0, 160);
    ofDrawRectangle(gx - 6, gy - 6, gs + 12, gs + 12);
    ofSetColor(90);
    ofDrawLine(gx, gy + gs, gx + gs, gy);           // la diagonale = identité
    for (int i = 0; i < 255; i++) {
        float x0 = gx + i * gs / 255.0f, x1 = gx + (i + 1) * gs / 255.0f;
        ofSetColor(255, 80, 80); ofDrawLine(x0, gy + gs - lutR[i] * gs / 255.0f, x1, gy + gs);
        ofSetColor(80, 255, 80); ofDrawLine(x0, gy + gs - lutG[i] * gs / 255.0f, x1, gy + gs);
        ofSetColor(100, 140, 255); ofDrawLine(x0, gy + gs - lutB[i] * gs / 255.0f, x1, gy + gs);
    }

    ofSetColor(255, 200, 0);
    ofDrawBitmapString("Look " + ofToString(look) + " : " + noms[look] + "   force " + ofToString(force),
                       10, 10);
    ofDrawBitmapString("Touches 0 a 4 : look.  Souris : force du grading.", 10, ofGetHeight() - 10);
}

```

Étape 7 — keyPressed()

Appelé automatiquement à chaque touche pressée.

```

void ofApp::keyPressed(int key) {
    if (key >= '0' && key <= '4') look = key - '0';
}

```

En fin de fichier

Les notes et pistes laissées en commentaire dans le code.

```

// Exercices :
// - charger une LUT depuis une image : une bande de 256 x 1 pixels, lutR[i] = bande.getColor(i, 0).r
// - créer sa LUT dans un logiciel de retouche : appliquer ses réglages à un dégradé 256 x 1 et l'exporter
// - le seuil, la postérisation et le gamma du cours 11 : tous en LUT
// - LUT 3D (le vrai format .cube du cinéma) : une grille 17 x 17 x 17 de couleurs, chaque (r, g, b)
//   pointe vers la case la plus proche. Une LUT 1D par canal ne peut pas désaturer ; une 3D si.

```

■ Ce qu'il faut retenir

- Une LUT 1D est une liste de 256 valeurs par canal ; la valeur du pixel sert d'indice : `lut[c.r]` .
- Elle se construit en 256 tours, pas 400 000. Tous les filtres par canal du cours 11 en sont.
- Étalonnage : trois courbes différentes. Contraste : la même courbe trois fois.
- Force d'un effet : interpoler entre l'identité et l'effet.

- Une LUT 1D ne mélange pas les canaux ; pour ça il faut une matrice ou une LUT 3D.