


Cours 11g — Palette indexée et dithering

Fichiers : ofApp11g.h + ofApp11g.cpp , image data/pandaroux.jpg **Avant** : cours 12 (distance entre couleurs), cours 14 (gros pixels), cours 11 (postérisation).

Les vieilles machines n'avaient pas 16 millions de couleurs : quatre sur Game Boy, seize sur les consoles 8 bits, 256 sur les PC. Pour afficher une photo, il fallait choisir pour chaque pixel la couleur **la plus proche** dans la palette, et tromper l'œil pour les nuances manquantes. Ces techniques sont revenues à la mode avec le pixel art, et elles expliquent le dithering du cours 09a.



■ 1. La couleur la plus proche

```
ofColor ofApp::plusProche(float r, float g, float b) {  
    float meilleure = 1e9;  
    ofColor gagnante = palette[0];  
    for (int i = 0; i < palette.size(); i++) {  
        float dr = r - palette[i].r, dg = g - palette[i].g, db = b - palette[i].b;  
        float d = dr * dr + dg * dg + db * db;  
        if (d < meilleure) { meilleure = d; gagnante = palette[i]; }  
    }  
    return gagnante;  
}
```

La palette est une liste d' `ofColor` . Pour chaque couleur de la palette, on calcule la distance dans le cube RGB (cours 09 et 12), et on garde la plus petite. Deux détails : `1e9` est la notation de un milliard, une valeur de départ que n'importe quelle vraie distance battra ; et on compare les distances **au carré**, sans `sqrt` , parce que si $d_1^2 < d_2^2$ alors $d_1 < d_2$, et que la racine coûte cher pour rien.

C'est la postérisation du cours 11, mais vers des couleurs choisies au lieu de multiples de 32. Résultat :

Code et pixels — BTS SIO SLAM, NDP × ARTEX
des aplats. Le dégradé du pelage devient trois zones nettes.

■ 2. Travailler sur des gros pixels

```
int gw = w / n, gh = h / n;  
ofColor c = source.getColor(i * n + n / 2, j * n + n / 2);
```

Pour le rendu rétro et pour aller vite, on travaille sur une grille de cases de $n \times n$ pixels : on lit le pixel au centre de chaque case, on décide sa couleur, on remplit la case. C'est la pixelisation du cours 14. Les trois listes `R`, `G`, `B` de `float` gardent une copie de l'image réduite, indice `j * gw + i` (cours 17), parce que la troisième méthode va **modifier** ces valeurs en cours de route.


■ 3. Dithering ordonné : la matrice de Bayer

matrice de Bayer 4 x 4

0	8	2	10
12	4	14	6
3	11	1	9
15	7	13	5



degrade seuille a 128 : deux zones



le meme, avec Bayer : la trame rend les gris intermediaires

Chaque case ajoute un decalage different avant le seuil : deux pixels voisins de meme valeur peuvent tomber

```
int bayer[16] = { 0, 8, 2, 10, 12, 4, 14, 6, 3, 11, 1, 9, 15, 7, 13, 5 };  
float d = (bayer[(j % 4) * 4 + (i % 4)] / 16.0f - 0.5f) * ecart;  
r += d; g += d; b += d;
```

Avant de chercher la couleur la plus proche, on **décale** la couleur d'une valeur qui dépend de la position dans une grille 4×4 . Les seize valeurs sont réparties dans un ordre précis, ni régulier ni aléatoire, pour que les voisines soient toujours très différentes. Deux pixels côte à côte de même couleur d'origine reçoivent des décalages différents et peuvent tomber sur deux couleurs différentes de la palette. Vu de loin, l'œil mélange les deux : une nuance intermédiaire apparaît, faite d'une trame régulière.

`ecart` est la distance entre deux couleurs de la palette, `255 / palette.size()` : le décalage doit être assez grand pour faire basculer un pixel vers la couleur voisine, pas plus. Le `%` du cours 13 fait boucler la grille.

C'est le dithering des jeux Game Boy et des impressions de journaux, reconnaissable à sa trame en damier. Il est rapide et stable dans le temps : si l'image bouge, la trame ne grouille pas.

■ 4. Diffusion d'erreur : Floyd-Steinberg

```
ofColor q = plusProche(r, g, b);  
float er = r - q.r, eg = g - q.g, eb = b - q.b;  
R[k + 1] += er * 7 / 16; // le pixel de droite  
R[k + gw - 1] += er * 3 / 16; // en bas à gauche  
R[k + gw] += er * 5 / 16; // en bas  
R[k + gw + 1] += er * 1 / 16; // en bas à droite
```

Autre idée : quand on remplace une couleur par la plus proche de la palette, on commet une **erreur**, la différence entre les deux. Au lieu de la perdre, on la **répartit sur les voisins pas encore traités**, à droite

et sur la ligne du dessous, avec des poids qui font 16/16 en tout. Si un pixel a été rendu un peu trop sombre, ses voisins seront poussés vers le clair, et l'un d'eux basculera. Localement, la couleur moyenne est respectée.

C'est pour ça que les listes `R`, `G`, `B` sont des `float` modifiables : la boucle lit une valeur qui a déjà été corrigée par ses voisins de gauche et du dessus. L'ordre de parcours, ligne par ligne de gauche à droite, n'est plus un détail : il fait partie de l'algorithme. Les `if` évitent d'écrire hors de la grille (cours 04).

Le résultat est plus fin que Bayer, sans trame visible, plus proche d'une photo. Son défaut : sur une image animée, la trame change à chaque frame et grouille. C'est le dithering des GIF et des vieux logiciels de dessin.

■ 5. La palette compte autant que l'algorithme

Passe de Game Boy à PICO-8 avec la touche `p`. Seize couleurs bien choisies, couvrant les clartés du noir au blanc et quelques teintes chaudes et froides, rendent une photo reconnaissable. Quatre verts, non. Choisir une palette est un métier : les couleurs doivent être **réparties en clarté** d'abord (cours 11e), en teinte ensuite. Les palettes des consoles historiques sont étudiées pour ça, et le pixel art moderne en réutilise beaucoup.

■ Exercices

1. Ta propre palette de huit couleurs, choisies avec OKLCH (cours 11e) pour couvrir les clartés de 0.2 à 0.9.
2. Remplace la distance RGB dans `plusProche` par la distance dans OKLab. Les verts du feuillage et les tons du pelage sont mieux rendus, surtout en Game Boy.
3. Bayer 8×8 : 64 seuils, trame plus fine. La matrice se construit en récursif à partir de la 4×4 ; cherche « Bayer matrix » et copie-la.
4. La moyenne de la case $n \times n$ au lieu du pixel central, avec `moyenneBloc` du cours 11d. Moins de scintillement en changeant `n`.
5. Le dithering en noir et blanc d'un dégradé noir vers blanc, avec les trois méthodes côte à côte : on voit exactement ce que fait chacune.

■ Le code complet, pas à pas

Le programme entier, dans l'ordre des fichiers. Les blocs ci-dessous mis bout à bout donnent exactement `ofApp11g.cpp`.

Le fichier `ofApp11g.h`

La table des matières du programme : les blocs qui existent et les variables partagées entre eux, avec leurs valeurs de départ.

```

#pragma once
#include "ofMain.h"

// 11g - Palette indexée et dithering
// Nouveau : pas de sketch Processing d'origine
// Notions : réduire une image à une palette de quelques couleurs (couleur la plus proche par
//           distance RGB, cours 12) ; le dithering casse les aplats en mélangeant deux couleurs
//           de la palette : ordonné (matrice de Bayer) et par diffusion d'erreur (Floyd-Steinberg) ;
//           travailler sur une grille de gros pixels (rendu rétro) ; vector<ofColor> comme palette
// Ressource : bin/data/pandaroux.jpg (774 x 516)

class ofApp : public ofBaseApp {
public:
    void setup();
    void update();
    void draw();
    void keyPressed(int key);

    void choisirPalette();
    ofColor plusProche(float r, float g, float b);
    void calculerImage();

    ofImage source;
    ofImage resultat;
    std::vector<ofColor> palette;
    int numPalette = 0;
    std::vector<std::string> nomsPalette = { "Game Boy (4 verts)", "noir et blanc (2)", "CGA (4)" };

    int methode = 1; // 1 plus proche, 2 Bayer, 3 Floyd-Steinberg
    int taillePixel = 3;
    int derniereMethode = -1, dernierPixel = -1, dernierePalette = -1;
    std::vector<std::string> noms = { "", "couleur la plus proche", "dithering ordonne (Bayer 4x4)", "dithering par diffusion d'erreur (Floyd-Steinberg)" };
};

```

En tête du fichier ofApp11g.cpp

L'inclusion du `.h`, qui rend visibles les variables partagées et les blocs déclarés.

```
#include "ofApp11g.h"
```

Étape 1 — `setup()`

Exécuté une fois au lancement : la fenêtre, les chargements, les valeurs de départ.

```

void ofApp::setup() {
    ofSetWindowShape(774, 516);
    if (!source.load("pandaroux.jpg")) {
        ofLogError() << "pandaroux.jpg introuvable dans bin/data";
    }
    resultat.allocate(source.getWidth(), source.getHeight(), OF_IMAGE_COLOR);
    choisirPalette();
}

```

Étape 2 — choisirPalette()

Fonction choisirPalette().

```

void ofApp::choisirPalette() {
    palette.clear();
    switch (numPalette) {
        case 1:
            palette = { ofColor(0), ofColor(255) };
            break;
        case 2: // CGA, palette 1 : noir, cyan, magenta, blanc
            palette = { ofColor(0, 0, 0), ofColor(85, 255, 255), ofColor(255, 85, 255), ofColor(255, 255, 255) };
            break;
        case 3: // PICO-8, la console imaginaire
            palette = { ofColor(0, 0, 0), ofColor(29, 43, 83), ofColor(126, 37, 83), ofColor(66, 109, 170),
                        ofColor(171, 82, 54), ofColor(95, 87, 79), ofColor(194, 195, 199), ofColor(255, 255, 255),
                        ofColor(255, 0, 77), ofColor(255, 163, 0), ofColor(255, 236, 39), ofColor(255, 255, 255),
                        ofColor(41, 173, 255), ofColor(131, 118, 156), ofColor(255, 119, 168), ofColor(255, 255, 255) };
            break;
        default: // Game Boy : quatre nuances de vert
            palette = { ofColor(15, 56, 15), ofColor(48, 98, 48), ofColor(139, 172, 15), ofColor(255, 255, 255) };
    }
}

```

Étape 3 — plusProche()

La couleur de la palette la plus proche : distance dans le cube RGB (cours 09, 12).

```
// La couleur de la palette la plus proche : distance dans le cube RGB (cours 09, 12)
ofColor ofApp::plusProche(float r, float g, float b) {
    float meilleure = 1e9;
    ofColor gagnante = palette[0];
    for (int i = 0; i < palette.size(); i++) {
        float dr = r - palette[i].r, dg = g - palette[i].g, db = b - palette[i].b;
        float d = dr * dr + dg * dg + db * db;          // pas besoin de sqrt pour comparer
        if (d < meilleure) {
            meilleure = d;
            gagnante = palette[i];
        }
    }
    return gagnante;
}
```

Étape 4 — calculerImage()

Fonction `calculerImage()`.

```

void ofApp::calculerImage() {
    int w = source.getWidth();
    int h = source.getHeight();
    int n = taillePixel;
    int gw = w / n, gh = h / n;           // la grille de gros pixels

    // Copie flottante de l'image réduite : on aura besoin de modifier les valeurs (diffusion d'
    std::vector<float> R(gw * gh), G(gw * gh), B(gw * gh);
    for (int j = 0; j < gh; j++) {
        for (int i = 0; i < gw; i++) {
            ofColor c = source.getColor(i * n + n / 2, j * n + n / 2);    // le pix
            R[j * gw + i] = c.r; G[j * gw + i] = c.g; B[j * gw + i] = c.b;
        }
    }

    // Matrice de Bayer 4 x 4 : 16 seuils répartis "en désordre ordonné", valeurs 0 à 15
    int bayer[16] = { 0, 8, 2, 10, 12, 4, 14, 6, 3, 11, 1, 9, 15, 7, 13, 5 };
    float ecart = 255.0f / palette.size();    // amplitude du décalage : l'écart entre deux cou

    for (int j = 0; j < gh; j++) {
        for (int i = 0; i < gw; i++) {
            int k = j * gw + i;
            // On borne : l'erreur diffusée (méthode 3) peut pousser une valeur hors
            // et une couleur que la palette ne sait pas représenter ferait grossir
            float r = ofClamp(R[k], 0, 255), g = ofClamp(G[k], 0, 255), b = ofClamp

            if (methode == 2) {
                // Ordonné : on décale la couleur d'une valeur qui dépend de
                // entre -ecart/2 et +ecart/2. Deux pixels voisins de même c
                // tomber sur deux couleurs différentes de la palette : vu d
                float d = (bayer[(j % 4) * 4 + (i % 4)] / 16.0f - 0.5f) * ec
                r += d; g += d; b += d;
            }

            ofColor q = plusProche(r, g, b);

            if (methode == 3) {
                // Diffusion d'erreur : ce que la palette n'a pas pu représe
                // aux voisins pas encore traités (à droite, et la ligne du
                // elle se compense localement : le ton moyen est respecté.
                float er = r - q.r, eg = g - q.g, eb = b - q.b;
                if (i + 1 < gw) { R[k + 1] += er * 7 / 16;
                if (j + 1 < gh && i > 0) { R[k + gw - 1] += er * 3 / 16;
                if (j + 1 < gh) { R[k + gw] += er * 5 / 16;
                if (j + 1 < gh && i + 1 < gw){ R[k + gw + 1] += er * 1 / 16;
            }

            // Remplir la case n x n du résultat
            for (int y = j * n; y < j * n + n; y++) {
                for (int x = i * n; x < i * n + n; x++) {

```

```

        resultat.setColor(x, y, q);
    }
}

}

}

}

resultat.update();
}

```

Étape 5 — `update()`

Exécuté à chaque frame, avant le dessin : tout ce qui change.

```

void ofApp::update() {
    taillePixel = 1 + (mouseX / (float)ofGetWidth()) * 7;    // 1 à 8
    if (methode != derniereMethode || taillePixel != dernierPixel || numPalette != dernierePalette) {
        calculerImage();
        derniereMethode = methode;
        dernierPixel = taillePixel;
        dernierePalette = numPalette;
    }
}

```

Étape 6 — `draw()`

Exécuté à chaque frame, après `update()` : uniquement du dessin.

```

void ofApp::draw() {
    ofSetColor(255);
    resultat.draw(0, 0);

    // La palette en bas à droite
    for (int i = 0; i < palette.size(); i++) {
        ofSetColor(palette[i]);
        ofDrawRectangle(ofGetWidth() - 20 * palette.size() - 10 + i * 20, ofGetHeight() - 20 + i * 20, 20, 20);
    }

    ofSetColor(255, 200, 0);
    ofDrawBitmapString("Methode " + ofToString(methode) + " : " + noms[methode], 10, 20);
    ofDrawBitmapString("palette : " + nomsPalette[numPalette] + " pixels de " + ofToString(taillePixel), 10, 40);
    ofDrawBitmapString("Touches 1 a 3 : methode. p : palette suivante.", 10, ofGetHeight() - 10);
}

```

Étape 7 — `keyPressed()`

Appelé automatiquement à chaque touche pressée.

```
void ofApp::keyPressed(int key) {
    if (key >= '1' && key <= '3') methode = key - '0';
    if (key == 'p') {
        numPalette = (numPalette + 1) % nomsPalette.size();
        choisirPalette();
    }
}
```

En fin de fichier

Les notes et pistes laissées en commentaire dans le code.

```
// Exercices :
// - ta propre palette de 8 couleurs, choisies avec le cours 11e pour couvrir les clartés de 0.2 à 0.9
// - la distance en OKLab (11e) au lieu de RGB dans plusProche : les verts et les peaux sont mieux rend
// - Bayer 8 x 8 (64 seuils) : trame plus fine
// - moyenne de la case n x n au lieu du pixel central (cours 11d, moyenneBloc)
// - dithering en noir et blanc d'un dégradé : la trame rend visible ce que fait chaque méthode
```

■ Ce qu'il faut retenir

- Réduire à une palette : pour chaque pixel, la couleur de la palette la plus proche, distance RGB au carré, sans `sqrt`.
- Dithering ordonné (Bayer) : décaler chaque pixel selon sa position dans une grille 4×4 avant de choisir. Trame régulière, stable en animation.
- Diffusion d'erreur (Floyd-Steinberg) : répartir l'erreur commise sur les voisins pas encore traités, $7/16$, $3/16$, $5/16$, $1/16$. Plus fin, mais grouille en animation.
- L'ordre de parcours fait partie de l'algorithme quand on modifie les voisins.
- Une palette se choisit d'abord par répartition des clartés.