Problema K-minimum spanning tree

Roberto Juan Cayro Cuadros, Gabriel Alexander Valdivia Medina, Giulia Alexa Naval Fernández, Rodrigo Alonso Torres Sotomayor

Universidad Católica San Pablo

Resumen

1. Introducción al problema

El k-MST o k-minnimum spanning tree problem, árbol de expansión de péso mínimo k en español es un problema computacional que pide un árbol de mínimo costo con exactamente k vértices que forme un subgrafo del grafo original. $\centering{?}$




Figura 1: 6-MST del grafo G. Fuente: Wikipedia Commons

2. Demostración NP-completo

No es posible suponer la naturaleza del problema, y establecer que es NP-hard o NP-completo, sin la evidencia correspondiente, para probrarlo este debe pertenecer a NP, ademas que un problema NP-completo pueda reducirse al mismo.

- 2.1. Demostrar que k- $MST \in NP$
- 2.2. Transformación NP-completo α k-MST
- 2.2.1. Steiner problem

Es un problema NP-completo de los 21 problemas de Karp, usado en problemas de optimización y mayormente enfocado en estructuras de grafos

aunque tambien visto en aplicaciones de modelación de redes con más de 2 terminales. El problema consiste en que, dado un grafo no-dirigido de aristas con peso, generar un arbol dado un *Sub-set* de vertices los cuales formarán este arbol. Además, pueden añadirse nuevos vertices para lograr las conexiones entre estos, llamados *Steiner-vertices*.

El objetivo del problema será crear un arbol de menor peso posible, tomando en cuenta los pesos, y los vertices dados. Los vertices deberán ser exactamente los dados en el Sub-set, pero podrán ser añadidos los Steinervertices fueran necesarios. La principal diferencia con el k-MST es que aquí recibimos un conjunto específico de vectores para conformar nuestro árbol, pudiendo usar vértices fuera de la relación para conectarlos. El k-MST no recibe esta relación, sólo el número de vértices exactos que necesita.

2.3. Transformación Steiner-problem

Entrada:

- Grafo no-dirigido G con aristas de peso.
- Sub-set de vertices S.

Salida:

 Arbol de menor peso con los vertices de S y los Steiner-vertices si fueran necesarios.

k-MST

Entrada:

- Grafo no-dirigido G con aristas de peso.
- Número k

Salida:

Arbol de menor peso con k-vertices y k-1 aristas.

2.3.1. Reducción

Dada la entrada G para Steiner, se puede tomar el mismo grafo para k-MST, puesto que tiene las aristas pesadas y un número determinado de vertices. Aún debe aplicarse una transformación polinomial, de modo que usaremos su complemento cuyas aristas serán de peso igual a size of sub-set, de esta forma aseguramos la transformación y no afectara la salida porque siempre busaremos el arbol de menor peso , se usará el tamaño del sub-set de vertices siendo este igual a k.

Por consiguiente logramos reducir el problema de Steiner tree a k-mst, al tranformar su entrada en los parámetros de k-MST. Pero resta confirmar que la solución de k-MST también podría solucionar a Steiner-tree. La salida de k-mst será un arbol con el menor peso posible, sin embargo, debemos tener en cuenta que el número k denota la cantidad de vertices necesarios más no que vertices, por lo tanto el numero total de permutaciones de los vertices de G serán combinaciones de el número total de vertices(n) en k vertices:

Total de permutaciones (Tn) =
$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$
.

Esto es importante porque sabiendo que k es el size of sub-set (S) , y hablamos de todas las permutaciones de ese tamaño, podemos concluir que el S debe estar incluido en Tn. Por ello:

$$S \subseteq Tn$$

- 3. Algoritmo de fuerza bruta
- 4. Algoritmo aproximado

Bibliography

Referencias

 $[1] \ https://en.wikipedia.org/wiki/K-minimum_spanning_tree$