

DOCUMENTACIÓN IMED DE F	FARMACIAS DOC	DOCUMENTOS DE DEFINICIÓN						
AUTOR	AUTORIZADOR IMED - ARCHIVOS DE CONSUMO							
Documento: FG.03.04	Versión 2.4	Fecha: 08 de Agosto de 2008						

Objeto

Definir el archivo de consumo usado para exportar información de las transacciones en sistemas de autorizaciones de farmacia.

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
2.0	25/03/2004	Enrique Cavalitto	Primera versión en nuevo formato, incluye salida delimitada por pipes o por longitud fija
2.1	06/12/2004	Enrique Cavalitto	Agregado de campos de plan, perfil y número de receta
2.2	10/12/2004	Enrique Cavalitto	Modificado el orden propuesto para los campos adicionales
2.3	23/09/2005	Alberto Garay	Agregado de campo con tipo de mensaje
2.4	23/09/2008	José Luis Sánchez	Agregado de campo de elegibilidad de afiliados



1 General

- □ El objeto del presente documento es describir el archivo de consumo usado para exportar información de las transacciones en sistemas de autorizaciones de farmacia.
- □ El diseño de dicho archivo es amplio, de modo de permitir su explotación en aplicaciones de Farmalink o de un financiador en particular, por ejemplo para el manejo de alarmas, detección de fraudes o gestión de patologías.

2 Documentos relacionados

- Documentos vinculados:
 - FG.02.02 Glosario general IMED de farmacias, incluyendo la definición de términos empleados en el presente documento

3 Generación y envío de los archivos de consumo

- □ Los archivos de consumo se pondrán a disposición de Farmalink empleando el formato delimitado por pipes.
- □ La frecuencia y metodología correspondientes se definirán en la documentación del proceso de supervisión de calidad y nivel de actividad.
- Cuando se defina con acuerdo de Farmalink el envío de estos archivos a un financiador del sistema, se asentará la metodología y formato en el correspondiente documento de financiador y planes del proyecto..

4 Estructura del archivo de consumos

- ☐ El Archivo de consumos es un archivo de texto que se puede entregar en cualquiera de los siguientes dos formatos:
 - Archivo de longitud fija con la estructura detallada en la tabla que sigue
 - Archivo delimitado por "pipes", en cuyo caso no se usan caracteres de relleno y se deben considerar sólo las columnas "Campo", "Tipo" y "Descripción" de la tabla que sigue
- Cada registro del archivo de consumos corresponde a una línea o ítem de una receta. Una transacción de autorización o cancelación dará origen a un registro de este archivo por cada ítem (medicamento), en tanto que una transacción de validación de beneficiario generará un único registro, en el que varios de los campos no serán relevantes.

□ Los campos correspondientes a cada registro del archivo de consumos son:

Campo	Long	Desde	Hasta	Relleno	Tipo	Descripción
Cod_financ	4	1	4	0 a izquierda	integer	Código asignado por IMED al Financiador
Prestador	11	5	15	espacio a izquierda	char(11)	Código IMED del prestador (farmacia) que generó la solicitud
Prest_financ_cod	8	16	23	espacio a izquierda	char(8)	Código asignado a la farmacia en el sistema del cliente (código PAMI para financiador PAMI, código Farmalink para los restantes proyectos de Farmalink)
Termid	8	24	31	espacio a izquierda	char(8)	Número de terminal que generó la solicitud
Trace	6	32	37	0 a izquierda	integer	Número de identificación de la transacción asignado por la terminal que generó la solicitud.
Codproc	6	38	43	0 a izquierda	integer	Código de procesamiento que identifica el tipo de transacción. Los valores posibles para autorizaciones de farmacia son:
						□ 400000 – Validación de beneficiario y prestador
						□ 290020 - Autorización y venta de medicamentos extendida, y
						□ 20010 - Cancelación Múltiple
fecha_emision_rp	8	44	51	espacio a izquierda	date	Fecha emisión de la receta (formato AAAAMMDD)
local_time	6	52	57	0 a izquierda	integer	Hora de la transacción (formato HHMMSS)
local_date	8	58	65	0 a izquierda	integer	Fecha de la transacción (formato AAAAMMDD)
Respcode general	2	66	67	0 a izquierda	smallint	Código de respuesta de la transacción en general
Respcode_adic	2	68	69	0 a izquierda	smallint	Código de respuesta adicional de la transacción
Refnum	12	70	81	0 a izquierda	char(12)	Número de identificación de la transacción asignado por el autorizador IMED (código de autorización de la receta)
Status	1	82	82	espacio a izquierda	char(1)	Estado en que se encuentra la transacción. Valores posibles A (aprobada), N (negada), C (cancelada), R (revertida)
Titular	8	83	90	espacio a izquierda	integer	Código de titular del beneficiario que realiza la transacción.
Dep	2	91	92	espacio a izquierda	smallint	Código de dependiente del beneficiario que realiza la transacción.

PAN	19	93	111	espacio a izquierda	varchar (19,0)	Número de credencial usada por el afiliado para la transacción.
Marca_tarjeta	1	112	112	espacio a izquierda	char(1)	Si se leyó la tarjeta en la terminal (Bit 35 con track de tarjeta) marca_tarjeta = 1. En caso contrario marca_tarjeta = 0
Sexo	1	113	113	espacio a izquierda	char(1)	Sexo del beneficiario que realiza la transacción. Valores posibles M y F
Edad	3	114	116	0 a izquierda	smallint	Edad del beneficiario que realiza la transacción.
marca_plan_mat_ inf	1	117	117	espacio a izquierda	char(1)	Campo que indica si la transacción fue realizada bajo la cobertura del Plan Materno Infantil. Valores posibles: (0: transacción realizada sin PMI; 1: transacción realizada bajo PMI)
tipo_mat_prest	4	118	121	espacio a izquierda	char(4)	Tipo matricula del prescriptor de la receta. Valores posibles: 00MN : médico nacional; 00MP : médico provincial; 00ON : odontólogo nacional; 00OP : odontólogo provincial.
nro_mat_prest	12	122	133	espacio a izquierda	char(12)	Número de matrícula del prescriptor de la receta.
cod_prescriptor	13	134	146	espacio a izquierda	char(13)	Código de la institución en la que se prescribe según codificación asignada e informada a las farmacias por FLK
Nombre_prescr	30	147	176	espacio a izquierda	char(30)	Nombre del prescriptor (profesional o institución) encontrado en la Base de Datos.
Respcode particular	2	177	178	0 a izquierda	Smallint	Código de respuesta particular del ítem
Authnum	6	179	184	0 a izquierda	char(6)	Número de autorización del ítem de transacción asignado por el autorizador IMED (código de autorización del medicamento)
tipo_trat	1	185	185	espacio a izquierda	Char(1)	Tipo tratamiento (0 = Tratamiento normal ; 1 = Tratamiento prolongado)
Codigo_alfabeta	13	186	198	espacio a izquierda	char(13)	Código Alfa Beta del medicamento en formato IMED (el código de Alfa Beta completado con ceros a la izquierda hasta 6 posiciones, con dos ceros adicionales a la derecha. Por ejemplo el código Alfa Beta 3 ó 00003 se convierte el 00000300 .

Codigo_barras	13	199	211	espacio a izquierda	char(13)	Código de barras del medicamento
Troquel	7	212	218	0 a izquierda	integer	Código de troquel del medicamento
Cantidad	2	219	220	0 a izquierda	smallint	Si se aprobó, cantidad aprobada, sino cantidad solicitada.
valor_med	8	221	228	0 a izquierda	integer	Valor Unitario del medicamento expresado en centavos. Por ejemplo un precio de \$50 se expresa como 5000.
tipo_descuento	2	229	230	0 a izquierda	char(2)	Tipo de Descuento (01: Descuento en porcentaje; 02: Descuento por monto fijo)
Descuento	8	231	238	0 a izquierda	integer	Descuento sobre el Valor de Medicamento, expresado con 2 decimales (Ej. 50% de descuento se expresa como 01 –5000, Un descuento por monto fijo de \$5.00 se expresa como 02 – 500)
retiro_tipo_doc	2	239	240	espacio a izquierda	char(2)	Tipo de documento de quien retira.
retiro_nro_doc	8	241	248	espacio a izquierda	char(8)	Número de documento de quien retira.
retiro_telefono	16	249	264	espacio a izquierda	char(16)	Número de teléfono de quien retira.
orig_refnum	12	265	276	0 a izquierda	char(12)	Para cancelación, número de referencia (Refnum) de la transacción original que se cancela, en otros casos está vacío.
orig_respcode	2	277	278	0 a izquierda	smallint	Para cancelación, código de respuesta (Respcode) de la transacción original que se cancela, en otros casos está vacío.
Authnum_ori	6	279	284	0 a izquierda	char(6)	Para cancelación, número de referencia (Authnum) del ítem original que se cancela, en otros casos está vacío.
Estadística	30	285	314	espacio a izquierda	char(30)	Datos de estadística de comunicaciones
numero_receta	13	315	327	0 a izquierda	integer	Número de receta cargado por la farmacia
cod_plan	3	328	330	espacio a izquierda	char(3)	Código IMED del plan correspondiente al beneficiario
cod_perfil_fcia	4	331	334	espacio a izquierda	char(4)	Cuando el descuento del medicamento es consecuencia de la aplicación de un perfil, se informa en este campo el código IMED de dicho perfil.
Tipo_msg	3	335	337	espacio a izquierda	Char(3)	Se envía el código de tipo de mensaje.

Afiliado_provisori o	1	338	338	espacio a izquierda		Marca que indica si afiliado es provisorio (0 Validación externa y en IMED / 1 Validación on-line en IMED / 2 PROVISORIO Validación solo externa a IMED)
receta_cronica	1	339	339	Espacio a izquierda	Char(1)	Indicador tipo de receta (0 Ambulatoria / 1 Cronica / 2 Mixta
id_med_cronico	20	340	359	Espacio a izquierda	Char(20)	Identificacion autorización cronico.