```json
"scripts": {
  "start": "react-scripts start",
  "build": "react-scripts build",
  "test": "react-scripts test --transformIgnorePatterns 'node_modules/(?
  "eject": "react-scripts eject",
  "androidAdd": "npx cap init && npx cap add android",
  "androidBuild": "npx cap sync android && npx cap open android"
},
"eslintConfig": {
```

```jsx
            <Tab2 />
          </Route>
          <Route path="/tab3">
            <Tab3 />
          </Route>
          <Route path="/tab4">
            <Tab4 />
          </Route>
          <Route exact path="/">
            <Redirect to="/tab1" />
          </Route>
        </IonRouterOutlet>
        <IonTabBar slot="bottom">
```

```tsx
            <IonIcon icon={square} />
            <IonLabel>Tab 3</IonLabel>
          </IonTabButton>
          <IonTabButton tab="tab4" href="/tab4">
            <IonIcon icon={triangle} />
            <IonLabel>Tab 4</IonLabel>
          </IonTabButton>
        </IonTabBar>
```

```tsx
import { IonContent, IonHeader, IonPage, IonTitle, IonToolbar } from '@ionic/react';
import ExploreContainer from '../components/ExploreContainer';
import './Tab4.css';

const Tab4: React.FC = () => {
  return (
    <IonPage>
      <IonHeader>
        <IonToolbar>
          <IonTitle>Tab 4</IonTitle>
        </IonToolbar>
      </IonHeader>
      <IonContent fullscreen>
        <IonHeader collapse="condense">
          <IonToolbar>
            <IonTitle size="large">Tab 4</IonTitle>
          </IonToolbar>
        </IonHeader>
        <ExploreContainer name="Tab 4 page" />
      </IonContent>
    </IonPage>
  );
};

export default Tab4;
```