
软件体系结构



二0一九年五月

第三章 软件体系结构风格

- 3.1 概述
- 3.2 经典软件结构风格
- 3.3 客户/服务器风格
- 3.4 三层C/S结构风格
- 3.5 浏览器/服务器风格
- 3.6 公共对象请求代理体系结构
- 3.7 正交软件体系结构
- 3.8 基于层次消息总线的体系结构风格
- 3.9 异构结构风格
- 3.10 互联系统构成的系统及其体系结构
- 3.11 特定领域软件体系结构

软件体系结构设计的一个核心问题是能否使用重复的体系结构模式,即能否达到体系结构级的软件重用。也就是说,能否在不同的软件系统中,使用同一体系结构。基于这个目的,学者们开始研究和实践软件体系结构的风格和类型问题。

体系结构风格概念率先由 Perry等人在 1992年引入:软件体系结构风格是由从各种相似的、具体详细的体系结构中抽象出的组成元素及其组成关系表示的,比软件体系结构受到的限制更少、更不完全。

他们在软件体系风格上关注的主要 是软件系统的组成元素以及元素间的连 接关系。

Buschmann等人进一步完善了此定义:

软件体系结构风格根据软件系统的结构组织定 义了软件系统族;

通过构件应用的限制及其与系统结构、构建有 关的组成和设计规则,来表示组成元素和组成元素 之间的关系;

为一个软件系统及其怎样构造该系统表示一种 特殊的基本结构;

也包括何时使用它所描述的体系结构、它的不变量和特例,以及其应用的效果等信息。

并且,他们将体系结构风格与体系结构 模式两个概念区别开来,不仅关注构成软件 系统的组成元素及其之间的连接关系,而且 关注组成元素使用的约束条件、表示组成元 素间关系的角度,以及体系结构风格的适用 场合和应用效果。

Shaw等人没有区分体系结构风格和体系 结构模式,将两者视为相同的概念来使用。 他们认为,软件体系结构风格是软件系统结 构层次上的组织风格,它根据结构组织模式 定义一个系统族(具体地,就是定义了关于构 件和连接器类型的术语以及它们如何组织在 一起);某些风格还存在一个或多个语义模型 ,指明如何根据系统各组成成分的属性来确 定系统的整体属性。

Shaw等人在体系结构风格上强调的是构 成软件系统的组成元素(构件)和连接关系(连接器)的类型、构件和连接器间的组织方式 以及系统的属性。他们采用基于不同连接方 式的分类方式首次将熟知的软件体系结构风 格分为数据流系统、调用与返回系统、独立 构件系统、虚拟机和以数据为中心的系统五 大类。

Lee等人则将软件体系结构风格定义为是对构件类型、构件运行时的控制方式与/或构件间数据传递的描述。一种体系结构风格可看做是在结构上有关构件类型约束及构件间交互约束的一个约束集合,这些约束可以定义一个系统结构族集来满足。

可见, Lee等人在软件体系结构风格上不 仅关注构件在体系结构中受到的静态约束, 更关注运行时在体系结构中的动态约束。这 在之前关于软件体系结构风格定义中从未提 到过。在区别软件体系结构风格与软件体系 结构时,他们与Perry等人持类似的观点,均 认为软件体系结构风格与软件体系结构没有 明确的界限,只是相对于描述比较具体的软 件体系结构而言,软件体系结构风格更抽象 、更概括。

软件体系结构风格是描述某一特定 应用领域中系统组织方式的惯用模式。 它反映了领域中众多系统所共有的结构 和语义特性,并指导如何将各个模块和 子系统有效地组织成一个完整的系统。 按这种方式理解, 软件体系结构风格定 义了用于描述系统的术语表和一组指导 构件系统的规则。

对软件体系结构风格的研究和实践促 进了对设计的复用,一些经过实践证实的 解决方案也可以可靠地用于解决新的问题 。体系结构风格的不变部分使不同的系统 可以共享同一个实现代码。只要系统是使 用常用的、规范的方法来组织,就可使别 的设计者很容易地理解系统的体系结构。 例如,如果某人把系统描述为"客户/服务 器"模式,则不必给出设计细节,我们立 刻就会明白系统是如何组织和工作的。

讨论体系结构风格时要回答的问题是:

- 1)设计词汇表是什么?
- 2)构件和连接件的类型是什么?
- 3)可容许的结构模式是什么?
- 4)基本的计算模型是什么?
- 5)风格的基本不变性是什么?
- 6)其使用的常见例子是什么?
- 7)使用此风格的优缺点是什么?
- 8) 其常见特例是什么?

0

这些问题的回答包括了体系结构风格的 最关键的四要素内容,即提供一个词汇表、 定义一套配置规则、定义一套语义解释原则 和定义对基于这种风格的系统所进行的分析

体系结构风格分类

Shaw等人采用基于不同连接方式的分类方式首次将熟知的软件体系结构风格分为:

- ▶数据流风格: 批处理、管道/过滤器
- ▶调用/返回风格: 主/子程序、OO、层次结构
- ▶独立构件风格: 进程系统、事件系统
- ▶虚拟机风格:解释器、基于规则的系统
- >仓库风格:数据库、超文本、黑板系统

1、管道和过滤器

在管道/过滤器风格的软件体系结构中, 每个构件都有一组输入和输出,构件读输入 的数据流, 经过内部处理, 然后产生输出数 据流。这个过程通常通过对输入流的变换及 增量计算来完成,所以在输入被完全消费之 前,输出便产生了。因此,这里的构件被称 为过滤器,这种风格的连接件就象是数据流 传输的管道,将一个过滤器的输出传到另一 过滤器的输入。


1、管道和过滤器

此风格特别重要的是过滤器必须是独立的实体,它不能与其它的过滤器共享数据,而且一个过滤器不知道它上游和下游的标识。一个管道/过滤器网络输出的正确性并不依赖于过滤器进行增量计算过程的顺序。

下图是管道/过滤器风格的示意图。

一个典型的管道/过滤器体系结构的例子是以Unix shell编写的程序。Unix既提供一种符号,以连接各组成部分(Unix的进程),又提供某种进程运行时机制以实现管道。

另一个著名的例子是传统的编译器。传统的编译器一直被认为是一种管道系统,在该系统中,一个阶段(包括词法分析、语法分析、语义分析和代码生成)的输出是另一个阶段的输入。



管道/过滤器风格的软件体系结构具有许多很好的特点:

- (1)使得软构件具有良好的隐蔽性和高内聚、低耦合的特点;
- (2)允许设计者将整个系统的输入/输出行为看成是多个过滤器的行为的简单合成;
- (3)支持软件重用。只要提供适合在两个过滤器之间传送的数据,任何两个过滤器都可被连接起来;

管道/过滤器风格的软件体系结构具有许多很好的特点:

- (4)系统维护和增强系统性能简单。新的过滤器可以添加到现有系统中来; 旧的可以被改进的过滤器替换掉; 软件开发容易;
- (5)允许对一些如吞吐量、死锁等属性的分析


(6)支持并行执行。每个过滤器是作为一个单独的任务完成,因此可与其它任务并行执行

- 但是,这样的系统也存在着若干不利因素。 (1)通常导致进程成为批处理的结构。这是因为虽然过滤器可增量式地处理数据,但它们是独立的,所以设计者必须将每个过滤器看成一个完整的从输入到输出的转换。
- (2)不适合处理交互的应用。当需要增量地显示改变时,这个问题尤为严重。
- (3)因为在数据传输上没有通用的标准,每个过滤器都增加了解析和合成数据的工作,这样就导致了系统性能下降,并增加了编写过滤器的复杂性。

2、数据抽象和面向对象组织 抽象数据类型概念对软件系统有着重要作用,目前软件界已普遍转向使用面向对象系统。这种风格建立在数据抽象和面向对象的基础上,数据的表示方法和它们的相应操作封装在一个抽象数据类型或对象中。

这种风格的构件是对象,或者说是抽象数据类型的实例。对象是一种被称作管理者的构件,因为它负责保持资源的完整性。对象是通过函数和过程的调用来交互的。

下图是数据抽象和面向对象风格的示意图。



面向对象的系统有许多的优点,并早已为人所知:

- (1)因为对象对其它对象隐藏它的表示,所以可以改变一个对象的表示,而不影响其它的对象。
- (2)设计者可将一些数据存取操作的问题分解成一些交互的代理程序的集合。

但是,面向对象的系统也存在着某些问题:

- (1)为了使一个对象和另一个对象通过过程调用等进行交互,必须知道对象的标识。只要一个对象的标识改变了,就必须修改所有其他明确调用它的对象。
- (2)必须修改所有显式调用它的其它对象,并消除由此带来的一些副作用。例如,如果A使用了对象B,C也使用了对象B,那么,C对B的使用所造成的对A的影响可能是料想不到的

3、基于事件的隐式调用

基于事件的隐式调用风格的思想是 构件不直接调用一个过程,而是触发或 广播一个或多个事件。系统中的其它构 件中的过程在一个或多个事件中注册, 当一个事件被触发,系统自动调用在这 个事件中注册的所有过程,这样,一个 事件的触发就导致了另一模块中的过程 的调用。

从体系结构上说,这种风格的构件是一些模块,这些模块既可以是一些过程,又可以是一些事件的集合。过程可以用通用的方式调用,也可以在系统事件中注册一些过程,当发生这些事件时,过程被调用。

基于事件的隐式调用风格的主要特点是事件的触发者并不知道哪些构件会被这些事件影响。这样不能假定构件的处理顺序,甚至不知道哪些过程会被调用,因此,许多隐式调用的系统也包含显式调用作为构件交互的补充形式

支持基于事件的隐式调用的应用系统很多。例如,在编程环境中用于集成各种工具,在数据库管理系统中确保数据的一致性约束,在用户界面系统中管理数据,以及在编辑器中支持语法检查。

例如在某系统中,编辑器和变量监视器可以登记相应Debugger的断点事件。当Debugger在断点处停下时,它声明该事件,由系统自动调用处理程序,如编辑程序可以卷屏到断点,变量监视器刷新变量数值。而Debugger本身只声明事件,并不关心哪些过程会启动,也不关心这些过程做什么处理。

隐式调用系统的主要优点有:

- (1)为软件重用提供了强大的支持。当需要将一个构件加入现存系统中时,只需将它注册到系统的事件中。
- (2)为改进系统带来了方便。当用一个构件代替另一个构件时,不会影响到其它构件的接口。

隐式调用系统的主要缺点有:

- (1)构件放弃了对系统计算的控制。一个构件触发一个事件时,不能确定其它构件是否会响应它。而且即使它知道事件注册了哪些构件的构成,它也不能保证这些过程被调用的顺序。
- (2)数据交换的问题。有时数据可被一个事件传递,但 另一些情况下,基于事件的系统必须依靠一个共享的 仓库进行交互。在这些情况下,全局性能和资源管理 便成了问题。
- (3)既然过程的语义必须依赖于被触发事件的上下文约束,关于正确性的推理存在问题。


4、分层系统

层次系统组织成一个层次结构,每一层 为上层服务,并作为下层的客户。在一些层 次系统中,除了一些精心挑选的输出函数外 ,内部的层只对相邻的层可见。在这样的系 统中,构件在一些层实现了虚拟机(在另一些 层次系统中层是部分不透明的)。连接件通过 决定层间如何交互的协议来定义,拓扑约束 包括对相邻层间交互的约束。

4、分层系统

这种风格支持基于可增加抽象层的设计。这样,允许将一个复杂问题分解成一个增量步骤序列的实现。由于每一层最多只影响两层,同时只要给相邻层提供相同的接口,允许每层用不同的方法实现,同样为软件重用提供了强大的支持。

下图是层次系统风格的示意图。层次系统最广泛的应用是分层通信协议。在这一应用领域中,每一层提供一个抽象的功能,作为上层通信的基础。较低的层次定义低层的交互,最低层通常只定义硬件物理连接。



层次系统有许多可取的属性:

- (1)支持基于抽象程度递增的系统设计,使设计者可以把一个复杂系统按递增的步骤进行分解; (2)支持功能增强,因为每一层至多和相邻的上下层交互,因此功能的改变最多影响相邻的上下层;
- (3)支持重用。只要提供的服务接口定义不变,同一层的不同实现可以交换使用。这样,就可以定义一组标准的接口,而允许各种不同的实现方法。


- 但是,层次系统也有其不足之处: (1)并不是每个系统都可以很容易地划分为分层的模式,甚至即使一个系统的逻辑结构是层次化的,出于对系统性能的考虑,系统设计师不得不把一些低级或高级的功能综合起来;
- (2)很难找到一个合适的、正确的层次抽象方法。

5、仓库系统及知识库

在仓库风格中,有两种不同的构件: 中央数据结构说明当前状态,独立构件在中央数据存贮上执行,仓库与外构件间的相互作用在系统中会有大的变化。

控制原则的选取产生两个主要的子类。若输入流是某类时间触发进程执行的选择,则仓库是传统型数据库;另一方面,若中央数据结构是当前状态触发进程执行的选择,则仓库是黑板系统。

下图是黑板系统的组成。黑板系统的传统应用是信号处理领域,如语音和模式识别。另一应用是松耦合代理数据共享存取。



我们从图中可以看出,黑板系统主要由三部分组成:


- (1)知识源。知识源中包含独立的、与应用程序相关的知识,知识源之间不直接进行通讯,它们之间的交互只通过黑板来完成。
- (2)黑板数据结构。黑板数据是按照与应用程序相关的层次来组织的解决问题的数据,知识源通过不断地改变黑板数据来解决问题。
- (3)控制。控制完全由黑板的状态驱动,黑板状态的改变决定使用的特定知识。

6、C2风格

C2体系结构风格可以概括为:通过连接件绑定在一起的、按照一组规则运作的并行构件网络。C2风格中的系统组织规则如下:

- (1)系统中的构件和连接件都有一个顶部和一个底部;
- (2)构件的顶部应连接到某连接件的底部,构件的底部则应连接到某连接件的顶部,而构件与构件之间的直接连接是不允许的;
- (3)一个连接件可以和任意数目的其它构件和连接件连接;
- (4)当两个连接件进行直接连接时,必须由其中一个的底部连到另一个的顶部。

下图是C2风格的示意图。图中构件与连接件之间的连接体现了C2风格中构建系统的规则。



C2风格是最常用的一种软件体系结构风格。 从C2风格的组织规则和结构图中,我们可以得出,C2风格具有以下特点:

- (1)系统中的构件可实现应用需求,并能将任意复杂度的功能封装在一起;
- (2)所有构件之间的通讯是通过以连接件为中介的异步消息交换机制来实现的;
- (3)构件相对独立,构件之间依赖性较少。系统中不存在某些构件将在同一地址空间内执行,或某些构件共享特定控制线程之类的相关性假设。

网络计算经历了从基于宿主机的计算模型到客户/服务器计算模型的演变。

在软件体系结构的风格设计中,客户/服务器(Client/Server,C/S)风格无疑曾是最重要的风格。客户/服务器计算技术在信息产业中占有重要的地位。

C/S软件体系结构,即Client/Server(客户机/服务器)结构,是基于资源不对等,且为实现共享而提出来的。

C/S结构以局域网为中心,将应用一分为二,服务器(后台)负责数据管理,客户机(前台)完成与用户的交互任务。

服务器端的主要任务:

- (1) 数据库安全性的要求。
- (2) 数据库访问并发性的控制。
- (3)数据库前端的客户应用程序的全局完整性规则。
 - (4) 数据库的备份与恢复。

客户端的主要任务:

- (1) 提供用户与数据库交互的界面。
- (2) 向数据库服务器提交用户请求, 并接收来自数据库服务器的信息。
- (3)利用客户应用程序对存在于客户端的数据进行应用逻辑要求。 网络的主要任务:数据传输。

客户/服务器应用模式的特点是大都基于"胖客户机"结构下的两层结构应用软件。

优点:

- (1) 模型思想简单,易于理解和实现。
- (2) C/S结构的优点是能充分发挥客户端PC的处理能力,很多工作可以在客户端处理后再提交给服务器,客户端响应速度快。

缺点:

- (1) 客户端很庞大,以致于应用程序升级和维护时十分困难且耗资很大
- (2) 事务层不能与跨平台的客户端 共享。
 - (3) 孤立了不同的逻辑组件。
- (4)没有统一的数据逻辑层来提供 不同种类的数据存储层。

与二层C/S结构相比,在三层C/S体系结构中,增加了一个应用服务器

三层C/S体系结构是将应用功能 分成表示层、功能层(业务逻辑层、 业务层、逻辑层、商务层等)、数据 层三个部分。

(1) 表示层

表示层是应用的用户接口部分, 它承担系统与用户间的对话功能,用 于简单检查(不涉及有关业务本身的 处理逻辑)用户输入的数据,显示应 用的输出数据。在变更用户接口时, 只需改写显示控制和数据检查程序, 而不影响其他两层。

(2) 功能层

功能层又称业务逻辑层,它将具体的业务处理逻辑编入程序中。表示层和功能层之间的数据传输要尽可能简洁。

(3) 数据层

数据层就是数据库管理系统,负责管理对数据库数据的读写。

三层C/S的解决方案是:对这三层进行明确分割,并在逻辑上使其独立。原来的数据层作为数据库管理系统已经独立出来,所以,关键是要将表示层和功能层分离成各自独立的程序,并且还要使这两层间的接口简洁明了。

与传统的二层结构相比,三层C/S结构具有以下优点:

- (1)允许合理地划分三层结构的功能,使之 在逻辑上保持相对独立性,从而使整个系统 的逻辑结构更为清晰,能提高系统和软件的 可维护性和可扩展性。
- (2)允许更灵活有效地选用相应的平台和硬件系统,使之在处理负荷能力上与处理特性上分别适应于结构清晰的三层。并且这些平台和各个组成部分可以具有良好的可升级性和开放性。

与传统的二层结构相比,三层C/S结构具有以下优点:

- (3)应用的各层可以并行开发,各层也可以选择各自最适合的开发语言。
- (4)允许充分利用功能层有效地隔离开表示层与数据层,未授权的用户难以绕过功能层而利用数据库工具或黑客手段去非法地访问数据层,这就为严格的安全管理奠定了坚实的基础。整个系统的管理层次也更加合理和可控制。

缺点:

- (1) 开发难度加大。
- (2) 访问效率降低。

3.5 浏览器/服务器风格

B/S风格是上述三层C/S结构的一种实现方式,其体系结构为:浏览器/Web服务器/数据库服务器。

B/S体系结构主要是利用不断成熟的WWW浏览器技术,结合浏览器的多种脚本语言,用通用浏览器就实现了原来需要复杂的专用软件才能实现的强大功能,并节约了开发成本。

基于B/S体系结构的软件,系统安装、修改和维护全在服务器端解决。B/S体系结构还提供了异种机、异种网、异种应用服务的联机、联网、统一服务的最现实的开放性基础。


3.5 浏览器/服务器风格

B/S体系结构也有许多不足之处,例如:

- (1) B/S体系结构缺乏对动态页面的支持能力,没有 集成有效的数据库处理功能。
- (2) B/S体系结构的系统扩展能力差,安全性难以控制。
- (3) 采用B/S体系结构的应用系统,在数据查询等响应速度上,要远远地低于C/S体系结构。
- (4) B/S体系结构的数据提交一般以页面为单位,数据的动态交互性不强,不利于在线事务处理(OLTP)应用。

CORBA (Common Object Request Broker Architecture公共对象请求代理体系结构)是 由OMG组织制订的一种标准的面向对象应用 程序体系规范。或者说 CORBA体系结构是对 象管理组织(OMG)为解决分布式处理环境 (DCE)中,硬件和软件系统的互连而提出的一 种解决方案; OMG组织是一个国际性的非盈 利组织, 其职责是为应用开发提供一个公共 框架,制订工业指南和对象管理规范,加快 对象技术的发展。

OMG组织成立后不久就制订了 OMA(Object Management Architecture, 对 象管理体系结构)参考模型,该模型描述了 OMG规范所遵循的概念化的基础结构。 OMA由对象请求代理ORB、对象服务、 公共设施、域接口和应用接口这几个部分 组成,其核心部分是对象请求代理ORB Object Request Broker) .



对象请求代理(Object Request Broker,ORB) : 提供了一种机制,通过这种机制,对象可以透明 的发出请求和接收响应。分布的、可以互操作的对 象可以利用ORB构造可以互操作的应用。

对象服务(Object Services): 为使用和实现对象而提供的基本对象集合,这些服务应独立于应用领域。主要的CORBA服务有: 名录服务(Naming Service)、事件服务(Event Service)、生命周期服务(Life Cycle Service)、关系服务(Relationship Service)以及事务服务(Transaction Service)等。这些服务几乎包括分布系统和面向对象系统的各个方面,每个组成部分都非常复杂;


公共设施(Common Facilitites):向终端用户提供一组共享服务接口,例如系统管理、组合文档和电子邮件等;

域接口(Domain Interfaces):是为应用领域服务而提供的接口,如OMG组织为PDM系统制定的规范;

应用接口(Application Interfaces):是由开发商提供的产品,用于它们的接口,不属于OMG标准的内容,相应于传统的应用层表示,处于参考模型的最高层。

CORBA主要包括以下几个部分:

- ▶ORB核心(core)—软总线
- ▶OMG接口定义语言—IDL
- ▶语言映射—C++或Java
- ▶接口仓库或实现仓库—动态调用
- ▶静态桩和骨架—静态调用
- ▶动态桩和骨架—动态调用
- ▶对象适配器(object adapter)
- ▶ORB之间的互操作—GIOP/IIOP



ORB能识别的协议是OMG的接口定义语言IDL。它可完整地确定部件的接口——即客户所需使用接口的全部信息。

IDL定义的接口经IDL编译器编译后能产生客户的桩(stub)及执行对象的骨架(skeleton)这类能与ORB通信的接口:

- (1)接口桩stub。在编译时确定的静态接口。它位于客户对象的本地,接受客户的请求,对客户来说相当于远程的执行对象。接口桩向ORB提交请求。
- (2)动态调用接口(DII)。用于编译时不能确定的请求。与接口桩作用相同。
- (3)骨架Skeleton。分动态骨架与静态骨架。它针对执行对象来说代表了远程客户的作用,可在本地调用执行对象服务,并与ORB通信。
- (4)对象适配器。提供执行对象可以访问ORB服务的基本接口,其作用是产生及解释对象引用、安全交互、登记和执行等等。

1、对象请求代理(ORB, Object Request Broker)的作用

在传统的客户/服务器程序中,开发者使用他们自己设计的或者公认的标准定义设备之间的协议。协议的定义依赖于实现的语言、网络的传输和其他许许多多因素

0

1、对象请求代理(ORB, Object Request Broker)的作用

ORB将这个过程简单化。使用 ORB,协议定义是通过应用接口,而该接口是接口定义语言(IDL)的一个实现,他与使用的编程语言无关的。

并且 ORB 提供了很大的灵活性。他让程序员选择最适当的操作系统、运行环境和设计语言来建设系统中每个组件。更重要的是,他允许集成已经存在的组件。客户只要遵循服务对象的对外接口标准向服务对象提出业务请求,由ORB在分布式对象间建立客户-服务对象关系。

ORB是一个中间件,他在对象间建立客户-服务器的关系。通过ORB,一个客户可以很简单地使用服务器对象的方法,这个服务对象可以在本地,也可以在通过网络连接的其他机器上。

ORB 截获这一调用,同时负责查找实现服务的对象并向其传递参数、调用方法并返回最终结果。客户不用知道对象在哪里、它的编程语言和操作系统是什么,也不知道不属于对象接口的其他系统部分。

总结起来, ORB的作用包括:

- 接受客户发出的服务请求,完成请求在服务 对象端的映射;
- 自动设定路由寻找服务对象;
- 提交客户参数;
- ●携带服务对象计算结果返回客户端。

2、ORB的结构及类型

ORB通过一系列接口和接口定义中说明的要实现操作的类型,确定提供的服务和实现客户与服务对象通信的方式。通过IDL接口定义、接口库或适配器(Adapter)的协调,ORB可以向客户机和具备服务功能的对象实现(Object Implementation)提供服务

作为CORBA体系结构的核心,ORB可以实现如下三种类型的接口:

- ●对于所有ORB实现均相同的接口;
- ●指定于特定对象类型的操作;
- ●指定于对象实现的特定形式的操作。

不同的ORB可以采用不同的实现策略,加上IDL编译器,库和不同的对象适配器,这一切提供了一系列对客户的服务和对具有不同属性对象的实现。

可以存在多个ORB实现,它们有不同的名称和不同的实现方法与调用方法。

基于ORB实现的不同类型接口,一个客户端请求可以同时访问多个由不同ORB实现通信管理的对象引用。

在实际应用中,只要遵循公共的ORB体系结构,程序设计可以选择ORB的多种实现方式,其中包括:

(1)客户和实现驻留(Client-Implementation Resident)ORB: 采用驻留在客户和服务对象实现程序的方式实现ORB。在这种实现方式下,客户端可以通过桩(Stub)程序,以位置透明的方式向具体的实现对象提出服务请求,实现客户与服务对象的通信。

(2)基于服务(Server-based)ORB:客户对象和实现对象均可以与一个或多个服务对象进行通信,服务对象的功能是将请求从客户端发送到对象实现。在这种方式中,ORB的作用是完成客户对象与实现对象的通信,为对象之间的交互提供服务。

- (3)基于系统(System-based)ORB:在这种实现方式中,ORB被操作系统认为是系统所提供的一项基本服务。由于操作系统了解调用方与服务对象的位置,因而可以充分地实现ORB功能的优化。
- (4)基于库(Library-based)ORB:如果认为对象实现可以共享,则可以将实现功能放入实现库(Implementation Repository)中,从而创建基于库的ORB。

的元素。

3、CORBA技术规范 (1)接口定义语言 CORBA利用IDL统一地描述服务器对 象的接口。IDL本身也是面向对象的。 你可以用IDL定义types(类型),constans (常量)和 interfaces(接口)。这与C++中 定义类型、常量和类相似。IDL是定义界面 和类型的语言,它没有供你编写实现部分

3、CORBA技术规范

(1) 接口定义语言

IDL提供的数据类型有:基本数据类型、构造类型、模板类型、和复合类型、操作说明。这些类型可以用来定义变元的类型和返回类型,操作说明则可以用来定义对象提供的服务。

IDL还提供模块构造,其中可以包含接口,而接口是IDL各类型中最重要的,它除了描述CORBA对象以外,还可以用作对象引用类型。

(2)接口池(接口仓库) CORBA引入接口仓库(Interface) Repository)的目的在于使服务对象能够提供 持久的对象服务。将接口信息存入接口仓库 后,如果客户端应用提交动态调用请求(Dynamic Invocation),ORB可以根据接口仓 库中的接口信息及分布环境下数据对象的描 述,获取请求调用所需的信息。接口仓库作 为CORBA系统的组成部分,管理和提供到 OMGIDL映射接口定义的访问。

(2)接口池(接口仓库) 接口仓库中信息的重要作用是连接各个 ORB,当请求将对象从一个ORB传递给另一 个ORB时,接收端ORB需要创建一个新对象 来代表所传递的对象,这就需要在接收端 ORB的接口仓库中匹配接口信息。通过从服 务请求端ORB的接口仓库中获得接口标识, 就可以在接收端的接口仓库中匹配到该接口

接口仓库由一组接口仓库对象组成,代表接口仓库中的接口信息。接口仓库提供各种操作来完成接口的寻址、管理等功能。在实现过程中,可以选择对象永久存在还是引用时再创建等方式。

在接口仓库的实现形式中,接口仓库中对象定义的形式是公开的,库中对象定义的形式是公开的,库中对象定义的信息可以供客户端和服务端使用。应用程序开发人员可以在如下方面使用接口功能:

- 管理接口定义的安装和部署;
- 提供到高级语言编译环境的接口信息;
- ●提供终端用户环境的组件。

(3) 动态调用接口 动态调用接口(DII, Dynamic Invacation Interface)允许在客户端动态创建 和调用对服务对象的请求。一个请求包括对 象引用、操作和参数列表。

(4) 对象适配器

对象适配器(Object Adapter)是为服务对象端管理对象引用和实现而引入的。 CORBA规范中要求系统实现时必须有一种对象适配器,对象适配器屏蔽ORB内核的实现细节,为服务器对象的实现者提供抽象接口,以便他们使用ORB内部的某些功能。

对象适配器完成如下功能:

- 生成并解释对象的引用,把客户端的对象引用映射到服务对象的功能中;
- 激活或撤消对象的实现;
- 注册服务功能的实现;
- 确保对象引用的安全性;
- 完成对服务对象方法的调用。

(5) 上下文对象

上下文对象(Context)包含客户机、运行环境或者在请求中没有作为参数进行传递的信息,上下文对象是一组由标识符和相应字符串对构成的列表,程序设计人员可以用定义在上下文接口上的操作来创建和操作上下文对象。

上下文对象可以以永久或临时方式存储,客户机应用程序用上下文对象来获取运行环境;而ORB用上下文对象中的信息来决定服务器的定位及被请求方法激活。

4、服务请求的实现方式

下面是对CORBA结构风格的分析。

设计词汇表=[构件::=客户机系统/服务器系统/


其它构件;连接件::=请求/服务]

其中客户机系统包括客户机应用程序、客户 桩、上下文对象和接口仓库等构件,以及桩类型 激发API和动态激发API等连接件;

服务器系统包括服务器应用程序方法库,服务器框架和ORB等部件,以及对象适配器等连接件。

3.6 公共

4、服身 设计词 其它构 桩、 激发AI 服 务器框 器。



本系结构

勺分析。 系统/服务器系统/ 机应用程序、客户 构件,以及桩类型 用程序方法库,服 对象适配器等连接

在此体系结构中,客户机应用程序用桩类型激发API或者动态激发API向服务器发送请求。 在服务器端接受方法调用请求,不进行参数引导 ,设置需要的上下文状态,激发服务器框架中的 方法调度器,引导输出参数,并完成激发。

服务器应用程序使用服务器端的服务部分,它包含了某个对象的一个或者多个实现,用于满足客户机对指定对象上的某个操作的请求。

很明显,客户机系统是独立于服务器系统,同理服务器系统也独立于客户机系统。

优点:

- (1) 引入中间件作为事务代理,完成客户机向服务对象方提出的业务请求。
 - (2) 实现客户与服务对象的完全分开。
 - (3) 提供软总线。
 - (4) 采用面向对象的软件实现方法。

不足:

- (1) 尽管有多家供应商提供CORBA产品,但是仍找不到能够单独为异种网络中的所有 CORBA 系统环境提供实现的供应商。不同的CORBA实现之间会出现缺乏互操作性的现象,从而造成一些问题;
- (2) 由于供应商常常会自行定义扩展,而 CORBA又缺乏针对多线程环境的规范,对于像C 或C++这样的语言,源码兼容性并未完全实现。
- (3) CORBA过于复杂,要熟悉CORBA,并进行相应的设计和编程,需要许多个月来掌握,而要达到专家水平,则需要好几年。

正交软件体系结构是一种以垂直线索构件族 为基础的层次化结构,它由组织层和线索的构件 构成,不同线索中的构件之间没有相互调用(即线 索相互独立)。

层由一组具有相同抽象级别的构件构成。线索是子系统的特例,它由完成不同层次功能的构件组成(可通过相互调用来关联),每一条线索完成整个系统中相对独立的一部分功能。

公共驱动层			
		第m层	
线索	线索		线索
1	京 2	第2层	n
		第1层	
公共数据结构			

正交软件体系结构基本思想是把应用系统的结构按功能的正交相关性,垂直分割为若干个线索(子系统),线索又分为几个层次,每个线索由多个具有不同层次功能和不同抽象级别的构件构成。各线索的相同层次的构件具有相同的抽象级别。

- 对于大型的和复杂的软件系统,其子线索(一级子线索)还可以划分为更低一级的子线索(二级子线索),形成多级正交结构。
- 在软件进化过程中,系统需求会不断发生变化。在正交软件体系结构中,因线索的正交性,每一个需求变动仅影响某一条线索,而不会涉及到其他线索。这样,就把软件需求的变动局部化了,产生的影响也被限制在一定范围内,因此实现容易。

主要特征:

- (1) 正交软件体系结构由完成不同功能的n(
- n>1) 个线索(子系统)组成;
 - (2) 系统具有m(m>1) 个不同抽象级别的层;
 - (3)线索之间是相互独立的(正交的);
- (4) 系统有一个公共驱动层(一般为最高层)和
- 公共数据结构(一般为最底层)。

正交软件体系结构的优点:

- (1) 结构清晰、易于理解。
- (2) 易修改、可维护性强。
- (3) 可移植性强、重用粒度大。

青鸟工程在"九五"期间,对基于构件一构架 模式的软件工业化生产技术进行了研究,并实现 了青鸟软件生产线系统。以青鸟软件生产线的实 践为背景,提出了基于层次消息总线的软件体系 结构风格 (Jade bird hierarchy message bus-based style),简称JB/HMB,设计了相应的体系结构描 述语言,开发了支持软件体系结构设计的辅助工 具集,并研究了采用JB/HMB风格进行应用系统 开发的过程框架。

JB/HMB风格的提出基于以下的实际背景:

(1)随着计算机网络技术的发展,特别是分布式构件技术的日渐成熟和构件互操作标准的出现,如CORBA,DCOM和EJB等,加速了基于分布式构件的软件开发趋势,具有分布和并发特点的软件系统已成为一种普遍的应用需求。


JB/HMB风格的提出基于以下的实际背景:

(2)基于事件驱动的编程模式已在图形用户界面程序设计中获得广泛应用。在此之前的程序设计中,通常使用一个大的分支语句控制程序的转移,对不同的输入情况分别进行处理,程序结构不甚清晰。基于事件驱动的编程模式在对多个不同事件响应的情况下,系统自动调用相应的处理函数,程序具有清晰的结构。

JB/HMB风格的提出基于以下的实际背景:

(3) 计算机硬件体系结构和总线的概念为软 件体系结构的研究提供了很好的借鉴和启发, 在 统一的体系结构框架下(即总线和接口规范), 系统具有良好的扩展性和适应性。任何计算机厂 商生产的配件, 甚至是在设计体系结构时根本没 有预料到的配件, 只要遵循标准的接口规范, 都 可以方便地集成到系统中,对系统功能进行扩充 , 甚至是即插即用(即运行时刻的系统演化) 正是标准的总线和接口规范的制定,以及标准化 配件的生产,促进了计算机硬件的产业分工和蓬 勃发展。

JB/HMB风格基于层次消息总线、支持构件的分布和并发,构件之间通过消息总线进行通讯,如下图所示:



消息总线是系统的连接件,负责消息的分派 、传递和过滤以及处理结果的返回。

各个构件挂接在消息总线上,向总线登记感兴趣的消息类型。构件根据需要发出消息,由消息总线负责把该消息分派到系统中所有对此消息感兴趣的构件,消息是构件之间通讯的唯一方式,构件接收到消息后,根据自身状态对消息进行响应,并通过总线返回处理结果。

由于构件通过总线进行连接,并不要求各个构件具有相同的地址空间或局限在一台机器上。该风格可以较好地刻画分布式并发系统,以及基于CORBA,DCOM和EJB规范的系统。

如图所示,系统中的复杂构件可以分解为比 较低层的子构件, 这些子构件通过局部消息总线 进行连接,这种复杂的构件称为复合构件。如果 子构件仍然比较复杂,可以进一步分解。如此分 解下去,整个系统形成了树状的拓扑结构,树结 构的末端结点称为叶结点,它们是系统中的原子 构件,不再包含子构件,原子构件的内部可以采 用不同于JB/HMB的风格,例如前面提到的数据 流风格、面向对象风格及管道一过滤器风格等, 这些属于构件的内部实现细节。

但要集成到JB/HMB风格的系统中,必须满足JB/HMB风格的构件模型的要求,主要是在接口规约方面的要求。另外,整个系统也可以作为一个构件,通过更高层的消息总线,集成到更大的系统中。于是,可以采用统一的方式刻画整个系统和组成系统的单个构件。

系统和组成系统的成分通常是比较复杂的,难以从一个视角获得对它们的完整理解,因此一个好的软件工程方法往往从多个视角对系统进行建模,一般包括系统的静态结构、动态行为和功能等方面。例如,在OMT方法中,采用了对象模型、动态模型和功能模型刻画系统的以上3个方面

借鉴上述思想,为满足体系结构设计的需要, JB/HMB风格的构件模型包括了接口、静态结构和动态行为3个部分。




图 2 JB/HMB 风格的构件模型

在图中的构件模型中,左上方是构件的接口部分,一个构件可以支持多个不同的接口,每个接口定义了一组输入和输出的消息,刻画了构件对外提供的服务以及要求的环境服务,体现了该构件同环境的交互。

右上方是用带输出的有限状态自动机刻画的构件行为,构件接收到外来消息后,根据当前所处的状态对消息进行响应,并可能导致状态的变迁。

下方是复合构件的内部结构定义,复合构件是由更简单的子构件通过局部消息总线连接而成的。消息总线为整个系统和各个层次的构件提供了统一的集成机制。

2、构件接口

在体系结构设计层次上,构件通过接口定义 了同外界的信息传递和承担的系统责任,构件接 口代表了构件同环境的全部交互内容,也是唯一 的交互途径。除此之外,环境不应对构件做任何 其他与接口无关的假设,例如实现细节等。

JB/HMB风格的构件接口是一种基于消息的互联接口,可以较好地支持体系结构设计。构件之间通过消息进行通讯,接口定义了构件发出和接收的消息集合。同一般的互联接口相比,JB/HMB的构件接口具有两个显著的特点。

首先,构件只对消息本身感兴趣,并不关心消息是如何产生的,消息的发出者和接收者不必知道彼此的情况,这样就切断了构件之间的直接联系,降低了构件之间的藕合强度,进一步增强了构件的复用潜力,并使得构件的替换变得更为容易。

另外,在一般的互联接口定义的系统中 ,构件之间的连接是在要求的服务和提供的 服务之间进行固定的匹配,而在JB/HMB的 构件接口定义的系统中,构件对外来消息的 响应,不但同接收到的消息类型相关,而且 同构件当前所处的状态相关。构件对外来消 息进行响应后,可能会引起状态的变迁。因 此,一个构件在接收到同样的消息后,在不 同时刻所处的不同状态下,可能会有不同的 响应。

消息是关于某个事件发生的信息,上述接口定义中的消息分为两类。

- (1) 构件发出的消息,通知系统中其他构件某个事件的发生或请求其他构件的服务。
- (2) 构件接收的消息,对系统中某个事件的响应或提供其他构件所需的服务。

接口中的每个消息定义了构件的一个端口,具有互补端口的构件可以通过消息总线进行通讯,互补端口指的是除了消息进出构件的方向不同之外,消息名称、消息带有的参数和返回结果的类型完全相同的两个消息。

当某个事件发生后,系统或构件发出相应的消息,消息总线负责把该消息传递到对此消息感兴趣的构件。按照响应方式的不同,消息可分为同步消息和异步消息。

同步消息是指消息的发送者必须等待消息处理结果返回才可以继续运行的消息类型。

异步消息是指消息的发送者不必等待消息处理结果的返回即可继续执行的消息类型。

常见的同步消息包括(一般的)过程调用, 异步消息包括信号、时钟和异步过程调用等。

3、消息总线

JB/HMB风格的消息总线是系统的连接件, 构件向消息总线登记感兴趣的消息,形成构件-消 息响应登记表。消息总线根据接收到的消息类型 和构件-消息响应登记表的信息,定位并传递该消 息给相应的响应者,并负责返回处理结果。必要 时,消息总线还对特定的消息进行过滤和阻塞。




图 3 消息总线的结构

1) 消息登记

在基于消息的系统中,构件需要向消息总线 登记当前响应的消息集合,消息响应者只对消息 类型感兴趣,通常并不关心是谁发出的消息。

在JB/HMB风格的系统中,对挂接在同一消息总线上的构件而言,消息是一种共享的资源,构件-消息响应登记表记录了该总线上所有构件和消息的响应关系。类似于程序设计中的"间接地址调用",避免了将构件之间的连接"硬编码"到构件的实现中,使得构件之间保持了灵活的连接关系,便于系统的演化。

构件接口中的接收消息集合意味着构件具有 响应这些消息类型的潜力,缺省情况下,构件对 其接口中定义的所有接收消息都可以进行响应。 但在某些特殊的情况下,例如,当一个构件在部 分功能上存在缺陷时,就难以对其接口中定义的 某些消息进行正确的响应,这时应阻塞掉那些不 希望接收到的消息。这就是需要显式进行消息登 记的原因,以便消息响应者更灵活地发挥自身的 潜力。

2) 消息分派和传递

消息总线负责消息在构件之间的传递,根据构件-消息响应登记表把消息分派到对此消息感兴趣的构件,并负责处理结果的返回。在消息广播的情况下,可以有多个构件同时响应一个消息,也可以没有构件对该消息进行响应。在后一种情况下,该消息就丢失了,消息总线可以对系统的这种异常情况发出警告,或通知消息的发送构件进行相应地处理。

实际上,"构件-消息响应登记表"定义了消息的发送构件和接收构件之间的一个二元关系,以此作为消息分派的依据。

消息总线是一个逻辑上的整体,在物理上可以跨越多个机器,因此挂接在总线上的构件也就可以分布在不同的机器上,并发运行。由于系统中的构件不是直接交互,而是通过消息总线进行通讯,因此实现了构件位置的透明性。

根据当前各个机器的负载情况和效率方面的 考虑,构件可以在不同的物理位置上透明地迁移 ,而不影响系统中的其他构件。

3) 消息过滤

消息总线对消息过滤提供了转换和阻塞两种方式。消息过滤的原因主要在于不同来源的构件事先并不知道各自的接口,因此可能同一消息在不同构件中使用了不同的名字,或不同的消息使用了相同的名字。前面我们提到,对挂接在同一消息总线上的构件而言,消息是一种共享的资源,这样就会造成构件集成时消息的冲突和不匹配

消息转换是针对构件实例而言的,即所有构件 实例发出和接收的消息类型都经过消息总线的过滤 , 这里采取简单换名的方法, 其目标是保证每种类 型的消息名字在其所处的局部总线范围内是唯一的 。例如,假设复合构件A符合客户/服务器风格,由 构件C的两个实例c1和c2以及构件S的一个实例s1构 成,构件C发出的消息msgC和构件S接收的消息 msgS是相同的消息。但由于某种原因,它们的命名 并不一致(除此之外,消息的参数和返回值完全一 样)。我们可以采取简单换名的方法,把构件C发 出的消息msgC换名为msgS,这样无需对构件进行 修改,就解决了这两类构件的集成问题。

由简单的换名机制解决不了的构件集成的不 匹配问题,例如参数类型和个数不一致等,可以 采取更为复杂的包装器技术对构件进行封装。

4、构件静态结构

JB/HMB风格支持系统自顶向下的层次 化分解,复合构件是由比较简单的子构件 组装而成的,子构件通过复合构件内部的 消息总线连接,各个层次的消息总线在逻 辑功能上是一致的,负责相应构件或系统 范围内消息的登记、分派、传递和过滤。 如果子构件仍然比较复杂,可以进一步分 解。

4、构件静态结构

下图是某个系统经过逐层分解所呈现出的结 构示意图,不同的消息总线分别属于系统和各层 次的复合构件,消息总线之间没有直接的连接, 我们把JB/HMB风格中的这种总线称为层次消息 总线。另外,整个系统也可以作为一个构件,集 成到更大的系统中。因为各个层次的构件以及整 个系统采取了统一的方式进行刻画,所以定义一 个系统的同时也就定义了一组"系统",每个构 件都可看作一个独立的子系统。




图 4 系统/复合构件的静态结构示意图

5、构件动态行为

在一般的基于事件风格的系统中,如图形用户 界面系统 x-Window, 对于同一类事件, 构件(这 里指的是回调函数)总是采取同样的动作进行响应 。这样,构件的行为就由外来消息的类型唯一确定 ,即一个消息和构件的某个操作之间存在着固定的 对应关系。对于这类构件,可以认为构件只有一个 状态,或者在每次对消息响应之前,构件处于初始 状态。虽然在操作的执行过程中,会发生状态的变 迁,但在操作结束之前,构件又恢复到初始状态。 无论以上哪种情况,都不需要构件在对两个消息响 应之间,保持其状态信息。

更通常的情况是,构件的行为同时受外来消息类型和自身当前所处状态的影响。类似一些面向对象方法中用状态机刻画对象的行为,在JB/HMB风格的系统中,采用带输出的有限状态机描述构件的行为。

带输出的有限状态机分为 Moore机和Mealy 机两种类型,它们具有相同的表达能力。在一般的面向对象方法中,通常混合采用Moore机和 Mealy机表达对象的行为。

为了实现简单起见,JB/HMB选择采用 Mealy机来描述构件的行为。一个Mealy机包括一 组有穷的状态集合、状态之间的变迁和在变迁发 生时的动作。其中,状态表达了在构件的生命周 期内,构件所满足的特定条件、实施的活动或等 待某个事件的发生。

6、运行时刻的系统演化

在许多重要的应用领域中,例如金融、电力 、电信及空中交通管制等,系统的持续可用性是 一个关键性的要求,运行时刻的系统演化可减少 因关机和重新启动而带来的损失和风险。此外, 越来越多的其他类型的应用软件也提出了运行时 刻演化的要求,在不必对应用软件进行重新编译 和加载的前提下,为最终用户提供系统定制和扩 展的能力。

JB/HMB风格方便地支持运行时刻的系统演化,主要体现在以下3方面:

(1) 动态增加或删除构件。

在JB/HMB风格的系统中,构件接口中定义的输人和输出消息刻画了一个构件承担的系统责任和对外部环境的要求,构件之间通过消息总线进行通讯,彼此并不知道对方的存在。因此只要保持接口不变,构件就可以方便地替换。一个构件加人到系统中的方法很简单,只需向系统登记其所感兴趣的消息即可。

JB/HMB风格方便地支持运行时刻的系统演化,主要体现在以下3方面:

(1) 动态增加或删除构件。

但删除一个构件可能会引起系统中对于某些消息没有构件响应的异常情况,这时可以采取两种措施:一是阻塞那些没有构件响应的消息,二是首先使系统中的其他构件或增加新的构件对该消息进行响应,然后再删除相应的构件。

JB/HMB风格方便地支持运行时刻的系统演化,主要体现在以下3方面:

(1) 动态增加或删除构件。

系统中可能增删改构件的情况包括: 当系统功能需要扩充时,往系统中增加新的构件; 当对系统功能进行裁剪,或当系统中的某个构件出现问题时,需要删除系统中的某个构件; 用带有增强功能或修正了错误的构件新版本代替原有的旧版本。

JB/HMB风格方便地支持运行时刻的系统演化,主要体现在以下3方面:

- (2) 动态改变构件响应的消息类型。类似地,构件可以动态地改变对外提供的服务(即接收的消息类型),这时应通过消息总线对发生的改变进行重新登记。
- (3)消息过滤。利用消息过滤机制,可以解决某些构件集成的不匹配问题。消息过滤通过阻塞构件对某些消息的响应,提供了另一种动态改变构件对消息进行响应的方式。

1、异构结构

上面介绍的是理想的"纯"软件体系结构风格,理解每一种风格的特点及优缺点对软件开发非常有帮助,但是应该注意的是,现实中的应用系统通常包含了不止一种风格。

体系结构风格的组合方式多种多样,主要有

- (1) 通过分层方法,即系统的部件以某种体系结构风格组织,而部件内部又以另一种风格实现;特别地,
- "连接"也可以逐层分解,如管道型连接的下层(内部) 实现可以是先进先出方式的队列;
- (2)一个部件有多个不同类型的接口,分别与不同风格的"连接"相连。例如,部件一方面可以访问仓库,另一方面可以通过"管道"与系统中的其它部件交互,同时还可以接收控制信息。unix管道-过滤器系统就是这种风格,其中,文件充当了仓库的角色,初始化开关充当了控制的角色
 - (3) 同一层中以完全不同的体系结构风格描述系统。

2、实例

C/S与B/S两种结构混合使用是一种非常常见也是有效的异构体系结构风格。一种典型的C/S与B/S混合软件体系结构就是企业内部(局域网内)使用C/S结构,外部(Internet用户)使用B/S结构,称之为"内外有别"模型。

"内外有别"模型的优点是外部用户不直接访问数据库服务器,能保证企业数据库的相对安全。 企业内部用户的交互性较强,数据查询和修改的响应速度较快;缺点是企业外部用户修改和维护数据时,速度较慢,较繁琐,数据的动态交互性不强。

3、异构组合匹配问题

两个构件不能协调工作的原因可能是它们事先做了对数据表示、通信、包装、同步、语法和控制等方面的假设,这些方面统称为形式。

- (1) 把一个构件的形式改变为另一个构件的形式;
- (2) 公布一个构件的形式的抽象化信息;
- (3) 在数据传递过程中从一个构件的形式转变到另一个构件的形式;
 - (4) 通过协商, 达成一个统一的形式;
 - (5) 使一个构件支持多种形式;
 - (6) 提供进口/出口转换器;
 - (7) 引入中间形式;
 - (8)添加一个适配器或包装器;
 - (9) 保持两构件的版本并行一致。

互联系统构成的系统是由Herbert H. Simon在 1981年提出的一个概念,1995年,Jacobson等人对 这种系统进行了专门的讨论。

1、定义

SIS是指系统可以分成若干个不同的部分,每个部分作为单独的系统独立开发。整个系统通过一组互联系统实现,而互联系统之间相互通信,履行系统的职责。其中一个系统体现整体性能,称为上级系统,其余系统代表整体的一个部分,称为从属系统。

- 2、软件过程
- 1) 系统分解
- 2) 用例建模
- 3) 分析和设计
- 4) 实现
- 5)测试
- 6)演化和维护

- 3、应用范围
- 1) 分布式系统
- 2) 很大或者很复杂的系统(大规模系统)
- 3)综合几个业务领域的系统
- 4) 重用其他系统的系统(遗产系统的重用)
- 5) 系统的分布式开发

3.11 特定领域软件体系结构

早在20世纪70年代就有人提出程序族、应用族的概念,1990年Mettala提出了特定领域软件体系结构(domain specific software architecture, DSSA)的概念。

3.11 特定领域软件体系结构

1、DSSA定义

对DSSA研究的角度、关心的问题不同导致了对特定领域的软件体系结构不同的定义。

Rick Hayes-Roth: DSSA就是专用于一类特定类型的任务(领域)的、在整个领域中能有效地使用的、为成功构造应用系统限定了标准的组合结构的软件构件集合。

Wlli Tracz: DSSA就是一个特定的问题领域中支持一组应用的领域模型、参考需求、参考体系结构等组成的开发基础,其目标就是支持在一个特定领域中多个应用的生成。

3.11 特定领域软件体系结构

Rick Hayes-Roth侧重于DSSA的特征,强调系统有构件组成,适用于特定领域,有利于开发成功应用程序的标准结构; Wlli Tracz更侧重于DSSA组成要素,指出DSSA应该包括领域模型、参考需求、参考体系结构、相应的支持环境或设施、实例化、细化或评估的方法与过程。两种DSSA定义都强调了参考体系结构的重要性。

DSSA必备特征:

- 1) 一个严格的问题域和/或解决域;
- 2) 具有普遍性, 使其可以用于领域中某个特定应用的开发;
- 3) 对整个领域的合适程度的抽象;
- 4) 具备该领域固定的、典型的在开发过程中可重用元素。

领域:

- 1)垂直域
- 2) 水平域

一般的软件过程针对某个特定软件系统,获取其 需求,设计其构架。特定领域软件架构方法与此不同 ,它不以开发某个特定的应用为目标,而是关注于某 个特定的领域,通过对某个特定领域的分析,提出了 该领域的典型需求,得到相应的领域模型,设计相应 的参考架构,实现其中的组成模块。在随后的特定应 用开发过程中,对照应用需求和参考需求,配置参考 架构,选取合适构件,完成该应用的开发。因而 DSSA方法重点不是应用,而是重用,最终目的是开 发一个领域中的一族应用。使用这种方法,有助于对 问题的更加广泛而深刻的理解,有助于开发出面向重 用的构架和构件,有助于提高软件生产率。

2、开发模型

DSSA包含两个过程。

- 一是域工程,在域开发环境中由域专家确定域的范围,建立域模型,由软件工程师输出领域内可重用的软件资产,可重用组件等,为领域内的产品谱系提供一个灵活的、结构化的、系统性重用的基础;
- 二是应用工程,由应用工程师重用软件资产,以领域的通用体系结构为开发框架,开发一个系列应用软件的过程,主要包括完成需求分析、实例化参考体系结构、实例化类属组件、自动或半自动地创建系统等。

1)域工程

域是指一个问题或任务的范围, 在其中可以开 发多个高度相似的应用系统来满足不同用户的特殊 需求。

域工程是识别和创建一组面向域的可重用组件的过程。域工程是特定领域软件体系结构的基础, 其主要目标是系统化地将多个已存在的系统软件制品转化为软件资产,通过标识、构造、分类和传播面向域的可重用的软件资产,从而建立对现存和未来的软件系统都具有很强适用性的、高效的重用机制,使一个或一组产品谱系具有很好的可靠性、可理解性、可维护性和可使用性。

域工程主要包括以下四个部分:域分析、域设计、域实现和域传播。

域分析就是在一个特定的领域内,对域中一系列共性、个性、动态元素进行识别、收集和组织, 并最终形成可指导软件重用模型的过程。

域分析搜集所有的关于软件资产的信息,帮助域工程师评估软件资产的可重用性,域分析的目的是定义正确的、可重用的域模型。

域分析的最终结果以域模型的形式表示出来。

域设计是在域分析的基础上,将域模型转化并映 射到一个可实现的信息框架内,建立领域体系结构 模型,为应用提供解决方案。

域体系结构模型需要从不同的方面来描述组件、组件间的关系、系统构造原理和指导原则。

域实现要根据领域体系结构模型创建可重用的 软件组件。为了组件间的无缝连接,在实现上各个 组件应该遵从一定的组件模型标准。

域传播就是要以无二义的、可分类的术语描述组件库中的组件,以便在开发软件产品时可以准确利用这些组件。

2) 应用工程


应用工程是在域工程成果的基础上进行某一具体应用开发的过程,是对域模型的实例化过程,是为单个应用设计最佳解决方案,同其他的软件工程方法的步骤类似,只是每一步骤都是以域工程各阶段的成果为基础。这样,用户在开发应用系统时不必一切再从头开始。

面向服务的体系结构(service-oriented architecture, SOA)来源于早期的基于构件的分 布式计算方式,Allen在《Component-Based Development for Enterprise Systems》一书中首次 提到了服务的概念,他认为服务是将构件描述 成提供相关服务的物理黑盒封装的可执行代码 单元,它的服务只能通过一致的已发布的接口 进行访问,构件必须能够连接到其他构件以构 成一个更大的构件[1]。

JINI的发展又进一步推动了SOA的早期概念体系的建立。1996年国际咨询机构Gartner公司第一次阐述了SOA的概念,并认为未来SOA会成为占绝对优势的软件工程方法,从而结束已长达40多年的传统软件体系架构的主导地位。但是由于当时技术发展的限制,始终没有广泛应用。

近几年以来,随着Web Service、XML技术的发展,实现SOA时机逐渐成熟,并且由于Microsoft、IBM等厂商不遗余力的推崇,SOA已经成为企业应用中的核心概念之一,并成为软件工程技术发展的重要趋势。


SOA在刚开始的时候,它的关注点在 企业应用集成和厂商相关的解决方案上, 这个时期对于SOA的研究主要集中在软件 系统集成和整合方面,紧接着 SOA的发 展逐步过渡到以Web Service以及Web Service组合为主要研究关注点,现在SOA 的研究重点在业务流程管理以及业务流程 的开放标准方面。



- (1) 服务提供者(Service Provider)。发布自己的服务,并且对使用自身服务的请求进行响应。
- (2) 服务注册(Service Registry)。注册已经发布的服务提供者,对其进行分类并提供搜索服务。
- (3) 服务请求者(Service Consumer)。利用 服务代理查找所需的服务,然后使用该服务。

(4)协议(Contract)。是服务请求者和与它相互作用的服务提供者之间的方法说明。它对服务的请求和相应的格式格式化。一个服务协议要求一系列的前置条件和后置条件。前置条件和后置条件规定了为完成特定的功能,服务必须处在特定的状态。协议还声明了服务质量水平。例如,服务质量的一个属性就是完成一个特定的服务方法所花费的总时间。

(5) 服务代理(Service Proxy)。服务提 供者为服务请求者提供一个服务代理。服务请 求者通过调用代理上的应用接口函数来完成请 求。服务代理在服务注册处找到服务提供者的 协议和参数。接着服务代理格式化请求消息并 完成代表服务请求者的请求。服务代理对服务 请求者来说是一个很方便的实体。它不是必需 的,服务请求的开发者通过开发需要的软件可 以直接访问服务。



服务代理通过缓冲远程参数和数据可以提高性能。当代理缓冲了远程的参数,后面来的服务调用就不需要额外的注册调用。通过在本地存储协议,服务请求者减少了为完成服务所需的网络跳跃的次数。

此外,通过在本地完成一些功能,代理可以完全 避免网络调用,从而提高性能。对那些不需要服务数 据的服务程序来说,整个的程序就可以在代理本地完 成。如果程序需要很少的服务数据,代理可以一次下 载一小部分数据并可在接下来的程序调用中使用。程 序在代理处完成而不是被发送到服务处完成的事实就 是对服务请求者的透明度。然而,在使用这项技术时 , 代理只支持服务自己提供的程序, 这是很重要的。 代理设计模式表明代理只是对远程对象来说的本地参 数。如果代理以任何方式改变了远程服务的接口,那 么严格地说它就不再是代理了。

服务提供者会为不同的环境提供代理。服务代理用服务请求者的当地语言书写。例如,服务提供者可以为Java, Visual Basic和Delphi提供代理,如果这些是服务请求者最有可能使用的平台。虽然服务代理不是必需的,但它能大大地提高服务请求者的方便性和性能。

(6) 服务租借。是服务注册给予服务请求者的,规定了协议有效的总时间: 从服务请求者向注册发出请求到租借所规定的时间。当租借时间被用完,服务请求者就必须向服务注册请求新的租借。

租借对需要维持请求者和提供者间绑定信息状态的服务是必需的。租借定义了状态可能保持的总时间。通过限制请求者和提供者间绑定的总时间,租借大大降低了服务请求者和服务提供者间的耦合。如果没有租借的概念,一个请求者可能会永久地绑定在一个服务上,并永不再重绑定在其它的协议上。这就会导致服务请求者和服务提供者间更加紧的耦合。

有了服务租借,如果开发者需要实现一些改变,他就可以在服务请求者拥有的租借用完时来达成。实现可以改变,而不影响服务请求者的完成,因为这些请求者可以请求一个新的协议和租借。当获得新的协议和租借时,他们并没有保证与以前的完全一致,他们可能已经改变了,并且理解和处理这些改变是服务请求者的责任。

SOA体系结构中的组件必须具有上述一种或多种角色,在这些角色之间使用了三种操作

- (1) 发布(Publish)。使服务提供者可以向服务代理注册自己的功能及访问接口
- (2) 查找(Find)。使服务请求者可以通过服务代理查找特定种类的服务。
- (3) 绑定(Bind and Execute)。使服务请求者能够 真正使用服务提供者提供的服务。

理论上,面向服务的体系结构这种思想, 在其简易性上十分吸引人。如果能够用定义很好的机制封装应用,就有可能将一个单一的应 用加入到一个服务的集合中。封装的过程创建了一个抽象层,屏蔽了应用中复杂的细节(你将不必关心用的是哪一种编程语言,什么操作系统,应用程序用的是什么数据库产品)。唯一相关的就是服务所描述的接口。

谢谢大家!

再见!

