

[Repositorio GitHub](#)

MODULO 1:

1	Introducción	^
✓	Bienvenido	
✓	¿Por qué Kotlin?	
✓	Instalación del JDK	
✓	Instalación de IntelliJ	
✓	Tarea: Verificar la instalación de IntelliJ	
✓	Hola, Kotlin	
✓	Resumen	

Como tal no hay alguna asignación en esta parte, ya tenia configurado tanto mi IntelliJ y mi JDK.

MODULO 2:

Pregunta del cuestionario

Seleccione todas las siguientes declaraciones escritas con la sintaxis correcta. Puede haber más de una respuesta correcta. Pruébalos en REPL.

☐ `val address : String = null`

☒ `val amount : Double? = 10.0`

☒ `var list: List<String?>? = listOf(null, null)`

☒ `list?.size`

enviar

```
var welcomeMessage = "Hello and welcome to Kotlin"
when (welcomeMessage.length) {
    0 -> println("Nothing to say?")
    in 1..50 -> println("Perfect")
    else -> println("Too long!")
}
```

Pregunta del cuestionario

¿Qué imprimirá el código de arriba?

☐ "¿Nada que decir?"

☒ "Perfecto"

☐ "¡Demasiado largo!"

☐ No mostrará nada porque hay un error de sintaxis

```
var welcomeMessage = "Hello and welcome to Kotlin"
when (welcomeMessage.length) {
    0 -> println("Nothing to say?")
    in 1..50 -> println("Perfect")
    else -> println("Too long!")
}
```

Pregunta del cuestionario

¿Qué imprimirá el código de arriba?

- ☐ "¿Nada que decir?"
- ☒ "Perfecto"
- ☐ "¡Demasiado largo!"
- ☐ No mostrará nada porque hay un error de sintaxis

```
1 byte = 1 bytes  
1 kilobyte = 1000 bytes  
1 megabyte = 1000000 bytes  
1 gigabyte = 1000000000 bytes  
1 terabyte = 1000000000000 bytes  
1 petabyte = 1000000000000000 bytes  
1 exabyte = 1000000000000000000 bytes
```

Pregunta del cuestionario

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la forma correcta de inicializar la matriz anterior para dar la salida correcta?

- ☐ matriz de valores = matriz (7)
- ☐ matriz de valores = {1000}
- ☒ val array = Array(7) { 1000.0.pow(it) }
- ☐ matriz de valores = matriz(7) { 1000.0.pow(10) }

Pregunta del cuestionario

¿Cuáles de estas opciones son buenas razones para hacer explícitamente una lista inmutable? Puede haber más de 1 respuesta correcta.

- ☒ Reduce los errores en general.
- ☒ Evita el cambio accidental de objetos que estaban destinados a ser inmutables.
- ☐ No puedes crear listas cambiantes en Kotlin.
- ☐ Las listas inmutables pueden contener más elementos que las listas mutables.
- ☒ En un entorno multihilo, hace que el hilo variable sea seguro, porque una vez que ha sido asignado por el hilo inicial, ningún hilo puede cambiarlo.

enviar

MODULO 3:

Ejercicio: Saludos, Kotlin

Create a `main()` function that takes an argument representing the time in 24-hour format (values between and including 0 → 23).

En la función `main()`, compruebe si la hora es antes del mediodía (<12), luego imprima "Buenos días, Kotlin"; de lo contrario, imprima "Buenas noches, Kotlin".

Notas:

Remember that all `main()` function arguments are Strings, so you will have to convert this argument to an Int before you can apply the check.

Avanzado

Intenta usar las plantillas de cadenas de Kotlin para hacer esto en 1 línea.

```
println("Buenas ${if (args[0].toInt() < 12) "días" else "noches"}, Kotlin")
```

Salida

Asegúrese de probar su código contra las siguientes llamadas y de obtener la salida correcta para cada una.

```
canAddFish(10.0, listOf(3,3,3)) ---> false  
canAddFish(8.0, listOf(2,2,2), hasDecorations = false) ---> true  
canAddFish(9.0, listOf(1,1,3), 3) ---> false  
canAddFish(10.0, listOf(), 7, true) ---> true
```

```
tankSize: Double,  
currentFish: List<Int>,  
fishSize: Int = 2,  
hasDecorations: Boolean = true  
): Boolean {  
    val capacity = if (hasDecorations) tankSize * 0.8 else tankSize  
    val totalFishLength = currentFish.sum() + fishSize
```

Una buena respuesta de reflexión es de entre 50 y 100 palabras.

31 palabras

enviar

Pregunta del cuestionario

¿Cuál es la diferencia entre

```
val random1 = random()  
val random2 = {random()}
```

Pruébalo en REPL o en un archivo:

- ☐ Ambos son exactamente iguales.
- ☐ El primero generará un número aleatorio cada vez que se acceda a random1.
- ☒ El segundo generará un número aleatorio cada vez que se acceda a random2. 
- ☐ Ambos generarán un número aleatorio cada vez, pero el tipo de retorno será diferente.

enviar