VERITABANI TASARIMI

Öğretim Görevlisi A. Berika VAROL MALKOÇOĞLU



İçindekiler

• Tetikleyiciler



- Bir tablo üzerinde
 - Ekleme,
 - Silme ve
 - Güncellemeye bağlı olarak tetiklenip çalışan SQL kodlarıdır.
- Bir tetikleyici olayı meydana geldiğinde, trigger fonksiyonu uygun bir zamanda veriyi işlemek üzere çağrılır.
- Saklı yordamların özel bir türüdür.



Tetikleyiciler X Saklı Yordamlar

- Tetikleyiciler veriler üzerinde değişiklik yapıldığında belirlenen talimatlara göre otomatik çalışır.
- Saklı yordamları el ile çalıştırmak gerekir.



- Genel amacı;
 - Veri bütünlüğünü korur.
 - Veriler üzerinde bir işlem yapıldığında, iş kurallarına uygun gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilerek hatalı girişlerin yapılması önler.
 - Veri güvenliğini sağlar.
 - Bir kullanıcı silindiğinde onunla ilgili satış tablosundaki siparişleri silmek istediğimizde tanımlanır.
 - Tablolarda veya veritabanında mevcut olmayan ek bilgiyi türetmek için kullanılır.



- DML tetikleyicileri iki tip olarak sınıflandırılır;
 - AFTER tetikleyicileri: Bir tabloda INSERT, UPDATE, DELETE işlemleri yapıldıktan sonra belli işlemlerin yapılması için kullanılmaktadır.
 - **BEFORE** tetikleyicileri: Bir tablo INSERT, UPDATE veya DELETE işlemlerini yapmadan önce belli işlemlerin yapılması için kullanılmaktadır.
- 6 adet tetikleyiciyi vardır:
 - Before Insert
 - After Insert
 - Before Update
 - After Update
 - Before Delete
 - After Delete



CREATE TRIGGER trigger_adi [BEFORE/AFTER] [INSERT/UPDATE/DELETE]

ON tablo_adi

FOR EACH ROW


BEGIN

-- MySQL ve SQL komutları

END;



Eczane Veritabanı





Before Insert

• Eczane veritabanında ürün tablosuna bir ilaç eklendiğinde işlem tablosuna ilacın adının eklendiği bilgisinin eklenmesi;

```
16 •
       use eczane;
17
       DELIMITER //
18
      CREATE TRIGGER bir urun eklendi BEFORE INSERT
19 •
20
       ON urun
21
       FOR EACH ROW
22
       BEGIN
         INSERT INTO islem_tarihcesi(aciklama) VALUES(CONCAT(NEW.ad, 'eklendi.'));
23
       END//
24
25
       DELIMITER;
26
```



```
insert into eczane.urun values (5, 'Bepanthen', 'krem', 20, 17.49);
 27 •
 28
         select * from islem_tarihcesi;
 29 •
<
                                           Edit: 🚄 🖶 Export/Import: 📳 🌄 V
aciklama
   id
         Bepanthen eklendi.
        NULL
   NULL
                            select * from eczane.urun;
                     13 •
                     14
                    Edit: [
                                        aciklama
                       urun_no
                              ad
                                                 stok
                                                      fiyat
                                       NULL
                                                 15
                                                      3.98
                              Aspirin
                                        ağrı kesici
                                                      8.18
                              Paorl
                              Aferin
                                        grip ilacı
                                                      13.7
                              Katarin
                                        grip ilacı
                                                      7.99
                              Bepanthen
                                                      17.49
                                        krem
```





After Insert

• Eczane veritabanında müşteri bir ilaç aldığında stok değerinin güncellenmesi;

```
DELIMITER //
       CREATE TRIGGER stok_guncellendi AFTER INSERT
       ON musteri
       FOR EACH ROW
       BEGIN
           DECLARE satis INT;
           DECLARE urun_id INT;
           SELECT urun_adet INTO satis FROM musteri where musteri_no=new.musteri_no;
           SELECT urun INTO urun id FROM musteri where musteri no=new.musteri no;
 9
           UPDATE eczane.urun SET stok=stok-satis WHERE urun_no=urun_id;
10
11
       END//
       DELIMITER ;
12
12
```












After Update


• Eczane veritabanında ürün tablosunda bir ilaç güncellendiğinde işlem tablosuna bilginin eklenmesi;

```
DELIMITER //
35
       CREATE TRIGGER bir_urun_guncellendi AFTER UPDATE
37
       ON urun
38
       FOR EACH ROW
       BEGIN
39
         INSERT INTO islem tarihcesi(aciklama) VALUES(CONCAT('ürün tablosu güncellendi.'));
40
       END//
41
       DELIMITER;
42
43
```



After Update








Before Delete


• Eczane veritabanında ürün tablosundan bir ilaç silindiğinde işlem tablosuna ilacın adının silindiği bilgisinin eklenmesi;

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER bir_urun_silindi BEFORE DELETE
ON urun
FOR EACH ROW
BEGIN
INSERT INTO islem_tarihcesi(aciklama) VALUES(CONCAT(OLD.ad, ' silindi.'));
END//
DELIMITER;
```



Before Delete








Bağlam	New.field	Old.field
Before / After Insert	Yeni değerleri içerir	Hiç bir değer içermez
Before / After Update	Yeni değerleri içerir	Eski değerleri içerir
Before / After Delete	Hiç bir değer içermez	Eski değerleri içerir



Tetikleyicileri Görüntülemek

Oluşturulan tetikleyicileri görmek için;

SHOW TRIGGERS;





Tetikleyicileri Silmek

• Oluşturulan tetikleyicileri silmek için;

DROP TRIGGER calisan_son_guncelleme;

