



## Руководство по производству полетов

### Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №  
2.O.34.002

**BUKHARA**  
**Бухара**

**UZSB (A)**

**Uzbekistan**  
**Узбекистан**

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS	
			ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	70x750 960'	70x1200 960'

RWY	A/c type	2 NDB		NDB		CIRCLING		
			ALS out		ALS out	MDA (MDH)	Ceiling	VIS
01	Falcon RRJ95 B737	130x2100 1160'	130x2100 1160'	-	-	1900' (350m)	2300'	10000
19	Falcon RRJ95 B737	110x2000 1110'	110x2000 1110'	250x4700 1580'	250x4700 1580'	1900' (350m)	2300'	10000

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
01/19	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	500	-

Дата расчета минимума аэродрома  
«18» 08. 2025 г.