	Руководство по производству полетов	Рег. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

JEDDAH / King Abdulaziz
Джидда

OEJN (B) Saudi Arabia
Саудовская Аравия


LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 1			LOC (GS out)	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
16L	Falcon RRJ95 B737	60x550 230'	60x750 230'	60x1200 230'	140x1400 490'	140x2100 490'
16C	Falcon RRJ95 B737	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	140x1500 490'	140x2200 490'
16R	Falcon RRJ95 B737	60x550 214'	60x750 214'	60x1200 214'	145x1500 490'	145x2200 490'
34L	Falcon RRJ95 B737	60x550 214'	60x750 214'	60x1200 214'	145x1500 490'	150x2200 490'
34C	Falcon RRJ95 B737	60x550 228'	60x750 228'	60x1200 228'	170x1900 600'	170x2400 600'
34R	Falcon RRJ95 B737	60x550 249'	60x750 249'	60x1200 249'	170x1600 610'	160x2400 610'

RWY	A/c type	RNP							
		Missed appch climb gad mim 5.0%				Missed appch climb gad mim 2.5%			
		LNAV/VNAV		LNAV		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
16L	Falcon	125x1300 430'	125x1800 430'	255x3100 860'	255x3800 860'	220x2600 740'	220x2600 740'	330x4100 1100'	330x4100 1100'
	RRJ95	125x1500 430'	125x1800 430'	255x3100 860'	255x3100 860'	220x2600 740'	220x2600 740'	330x4100 1100'	330x4100 1100'
	B737	125x1300 430'	125x1800 430'	255x3100 860'	255x3800 860'	220x2600 740'	220x2600 740'	330x4100 1100'	330x4100 1100'

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
16C	Falcon	120x1100 390'	120x1800 390'	160x1600 520'	155x2400 520'
	RRJ95	115x1500 390'	115x1700 390'	155x1500 520'	155x2300 520'
	B737	115x1000 390'	115x1700 390'	155x1500 520'	155x2300 520'

Дата расчета минимума аэродрома
«03» 06. 2024 г.

	<u>Руководство по производству полетов</u>		Рег. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов		

RWY	A/c type	RNP				VOR	
		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out
16R	Falcon	110x900 374'	110x1600 374'	210x2400 690'	210x2400 690'	170x2100 570'	170x2700 570'
	RRJ95	110x1500 374'	110x1500 374'	210x2400 690'	210x2400 690'	170x2100 570'	170x2700 570'
	B737	110x900 374'	110x1600 374'	210x2400 690'	210x2400 690'	170x2100 570'	170x2500 570'
34L	Falcon RRJ95 B737	-	-	-	-	250x3400 830'	250x4200 830'
34C	Falcon RRJ95 B737	150x1500 518'	145x2300 518'	205x2400 700'	205x2400 700'	205x2700 700'	205x3400 700'
34R	Falcon RRJ95 B737	145x1500 529'	145x2200 529'	200x2300 700'	200x2400 700'	-	-

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
16L/34R	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-
16R/34L 16C/34C	Falcon RRJ95 B737	200	300	300	400	

Дата расчета минимума аэродрома
«03» 06. 2024 г.