Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № **2.O.34.002**

UWKS (A) ЧЕБОКСАРЫ Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS			LOC		NDB	
	type	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	60x550 760'	60x750 760'	60x1200 760'	150x1500 1040'	150x2200 1040'	150x1500 1040'	150x2200 1040'
24	Falcon RRJ95 B737	70x550 740'	70x750 740'	70x1200 740'	100x800 860'	100x1500 860'	110x900 880'	110x1600 880'

RWY	A/c	CIRCLING			
IX VV I	type	MDA (H)	VIS		
	Falcon	1270'	2400		
06/24	RRJ95	(220)	2400		
	B737	1440'	3600		
	D/3/	(270)	3000		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway l	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
06/24	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-