

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Пер. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

ЯРОСЛАВЛЬ / Туношна

UUDL (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			NDB Y CDFA		NDB Y non-CDFA	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
23	Falcon RRJ95 B737	75x550 545'	75x750 545'	75x1300 545'	215x2400 1000'	215x2400 1000'	215x2900 1000'	215x3600 1000'

RWY	A/c type	RNAV			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
05	Falcon	125x1700 698'	125x1900 698'	130x1800 720'	130x2000 720'
	RRJ95	125x1700 698'	125x1900 698'	130x1800 720'	130x2000 720'
	B737	125x1700 698'	125x1900 698'	130x1800 720'	130x2000 720'
23	Falcon	80x750 563'	80x1300 563'	115x1000 680	115x1700 680'
	RRJ95	80x750 563'	80x1300 563'	115x1000 680	115x1700 680'
	B737	80x750 563'	80x1300 563'	115x1000 680	115x1700 680'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома

«19» 03. 2025 г.