	Руководство по производству полетов	Рег. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

МОСКВА / Шереметьево


UUEE (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT1			LOC	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
06L	Falcon	-	30x300 700' RA 102'	60x550 800'	60x750 800'	60x1200 800'	220x2400 1320'	
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 700' RA 102'	60x550 800'	60x750 800'	60x1200 800'	220x2400 1320'	
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 700' RA 102'	60x550 800'	60x750 800'	60x1200 800'	220x2400 1320'	
06C	Falcon RRJ95 B737	-	-	60x550 820'	60x750 820'	60x1200 820'	175x1900 1190'	175x2400 1190'
06R	Falcon	-	30x300 719' RA 105'	60x550 819'	60x750 819'	60x1200 819'	160x1700 1140'	160x2400 1140'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 719' RA 105'	60x550 819'	60x750 819'	60x1200 819'	160x1700 1140'	160x2400 1140'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 719' RA 105'	60x550 819'	60x750 819'	60x1200 819'	160x1700 1140'	160x2400 1140'
24L	Falcon RRJ95 B737	-	30x300 721' RA 97'	60x550 821'	60x750 821'	60x1200 821'	110x900 970'	110x1600 970'
24C	Falcon	-	30x300 722' RA 100'	60x550 822'	60x750 822'	60x1200 822'	110x900 970'	110x1600 970'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 722' RA 100'	60x550 822'	60x750 822'	60x1200 822'	110x900 970'	110x1600 970'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 722' RA 100'	60x550 822'	60x750 822'	60x1200 822'	110x900 970'	110x1600 970'
24R	Falcon	-	30x300 689' RA 103'	60x550 789'	60x750 789'	60x1200 789'	175x1900 1150'	175x2400 1150'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 689' RA 103'	60x550 789'	60x750 789'	60x1200 789'	175x1900 1150'	175x2400 1150'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 689' RA 103'	60x550 789'	60x750 789'	60x1200 789'	175x1900 1150'	175x2400 1150'


Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

RWY	A/c type	VOR with SDF		VOR without SDF		NDB with SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out
06L	Falcon RRJ95 B737	210x2400 1280'	210x2400 1280'	220x2400 1320'	220x2400 1320'	165x1700 1130'	165x2400 1130'
24R	Falcon RRJ95 B737	150x1500 1080'	150x2300 1080'	170x1800 1150'	170x2400 1150'	-	-

RWY	A/c type	RNP				NDB without SDF	
		LNAV/VNAV		LNAV (CDFA)			ALS out
			ALS out		ALS out		
06L	Falcon	115x1000 970'	115x1700 970'	145x1400 1060'	145x2100 1060'	220x2400 1320'	
	RRJ95	115x1000 970'	115x1700 970'	145x1400 1060'	145x2100 1060'		
	B737	115x1000 970'	115x1700 970'	145x1400 1060'	145x2100 1060'		
06C	Falcon	90x750 900'	90x1300 900'	150x1500 1100'	150x2200 1100'	170x1800 1170'	170x2400 1170'
	RRJ95	90x750 900'	90x1300 900'	150x1500 1100'	150x2200 1100'		
	B737	90x750 900'	90x1300 900'	150x1500 1100'	150x2200 1100'		
06R	Falcon	80x750 880'	80x1300 880'	160x1600 1140'	160x2400 1140'	170x1800 1170'	170x2400 1170'
	RRJ95	80x750 880'	80x1300 880'	160x1600 1140'	160x2400 1140'		
	B737	80x750 880'	80x1300 880'	160x1600 1140'	160x2400 1140'		
24L	Falcon	90x750 900'	90x1300 900'	135x1300 1060'	135x2000 1060'	150x1500 1110'	150x2200 1110'
	RRJ95	90x750 900'	90x1300 900'	135x1300 1060'	135x2000 1060'	150x1500 1110'	150x2200 1110'
	B737	90x750 900'	90x1300 900'	135x1300 1060'	135x2000 1060'	150x1500 1110'	150x2200 1110'
24C	Falcon	90x750 900'	90x1300 900'	135x1300 1060'	135x2000 1060'	160x1600 1140'	160x2400 1140'
	RRJ95	90x750 900'	90x1300 900'	135x1300 1060'	135x2000 1060'	160x1600 1140'	160x2400 1140'
	B737	90x750 900'	90x1300 900'	135x1300 1060'	135x2000 1060'	160x1600 1140'	160x2400 1140'
24R	Falcon	110x900 950'	110x1600 950'	140x1400 1060'	140x2100 1060'	170x1900 1150'	170x2400 1150'
	RRJ95	110x900 950'	110x1600 950'	140x1400 1060'	140x2100 1060'	170x1900 1150'	170x2400 1150'
	B737	110x900 950'	110x1600 950'	140x1400 1060'	140x2100 1060'	170x1900 1150'	170x2400 1150'

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.O.34.002</p>
---	--	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-
06C	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

<p>Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.</p>
--