# Руководство по производству полетов



# Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

LAMEZIA TERME Ламеция-Терме LICA (B)

Italy Италия

## LANDING MINIMUMS

						CIRC	CLE-TO-LA	.ND
RWY	A/c type	LOC	LOC	VOR	VOR	No	ot authorize	d
		(GS out)	(GS out)	(+DME)	(+DME)	No	rth of runwa	ay
			ALS out		ALS out	MDA	CEIL	VIS
						(H)		
	E-1			300x	2400	1250'	(1540')	2400
	Falcon	-		10	00'	(370m)	(470m)	
10	DD 105			300x	2400	1250'	(1540')	3000
	RRJ95	-		10	00'	(370m)	(470m)	
	B737			300x	2400	2050'	(2330')	3600
	BBJ	-		10	00'	(610m)	(710m)	
	ъ.	200x2300	200x2400	200x2300	200x2400	1250'	(1540')	2400
	Falcon	7 <b>00'</b>	700'	700'	7 <b>00'</b>	(370m)	(470m)	
28	DD 10.5	200x2300	200x2400	200x2300	200x2400	1250'	(1540')	3000
	RRJ95	7 <b>00'</b>	700'	<i>700'</i>	7 <b>00'</b>	(370m)	(470m)	
	B737	200x2300	200x2400	200x2300	200x2400	2050'	(2330')	3600
	BBJ	700'	700'	7 <b>00'</b>	7 <b>00'</b>	(610m)	(710m)	

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway		t Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)	Marking	Centerline g (RCLM) CL & RL
		Lights (RL)	DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
10/28	Falcon RRJ95 B737/BBJ	400	400	400	400	-

## ГОРНЫЙ / MOUNTAINEOUS TERRAIN

RWY Heading 096/276

RWY Dimensions 3017x45 m

**ARP Coordinates** N 38 54.5 E 016 14.5

AD Elevation + 46'/14m

Дата утверждения	Дата введения в действие
	20.07.2017