

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.О.34.002

ХАТАНГА**УОНН (А)****Россия****LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS		RNAV (GNSS) LNAV		2 NDB		CIRCLING	
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
06	Falcon	70x1000 325'	70x1200 325'	115x1500 480'	115x1700 480'	110x1500 460'	110x1700 460'	760' (200m)	2400
	RRJ95	70x1000 325'	70x1200 325'	115x1500 480'	115x1700 480'	110x1500 460'	110x1700 460'	760' (200m)	3000
	B737	70x1000 325'	70x1200 325'	115x1500 480'	115x1700 480'	110x1500 460'	110x1700 460'	820' (220m)	3600
24	Falcon	-	-	130x1800 460'	130x2000 460'	110x1400 400'	110x1600 400'	760' (200m)	2400
	RRJ95	-	-	130x1800 460'	130x2000 460'	110x1400 400'	110x1600 400'	760' (200m)	3000
	B737	-	-	130x1800 460'	130x2000 460'	110x1400 400'	110x1600 400'	820' (220m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
06/24	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома
«08» 04. 2022 г.