Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

VIENNA / Schwechat Bena / Швехат LOWW (A)

Austria Австрия

RWY	A/c	ILS	ILS	ILS CAT1			LOC (GS out)	
	type	CAT 3A	CAT 2	FULL	Limited	ALS out		ALS out
11	Falcon RRJ95 B737	-	-	60x550 775'	60x750 775'	60x1200 775'	190x2200 1200'	190x2400 1200'
16	Falcon	-	30x300	60x550 797'	60x750 797'	60x1200 797'	185x2100 1200'	185x2400 1200'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 175m	697' RA104'					
29	Falcon	1	30x300 700'	60x550 800'	60x750 800'	60x1200 800'	185x2000 1200'	185x2400 1200'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 175m	RA97'					
34	Falcon RRJ95 B737	1	-	60x550 794'	60x750 794'	60x1200 794'	170x1900 1150'	170x2400 1150'

RWY	A/c			RNAV (GNSS) LNAV		RNAV (RNP) RNP 0.30		VOR (+DME) or NDB (+DME)	
	type								
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
	Falcon	120x1100	120x1800	190x2200	190x2400	-	-	270x2400	270x2400
		971'	971'	1200'	1200'			1450'	1450'
11	RRJ95	120x1500	120x1800	190x2200	190x2400	-	-	270x2400	270x2400
11		971'	971'	1200'	1200'			1450'	1450'
	D#2#	120x1100	120x1800	190x2200	190x2400			270x2400	270x2400
	B737	971'	971'	1200'	1200'	_	-	1450'	1450'
	Falcon	140x1400	140x2100	170x1800	170x2400	185x2100	185x2400	185x2000	185x2400
		1047'	1047'	1150'	1150'	1200'	1200'	1200'	1200'
16	RRJ95	140x1500	140x2100	170x1800	170x2400	185x2100	185x2400	185x2000	185x2400
10	KKJ95	1047'	1047'	1150'	1150'	1200'	1200'	1200'	1200'
	B737	140x1400	140x2100	170x1800	170x2400	185x2100	185x2400	185x2000	185x2400
		1047'	1047'	1150'	1150'	1200'	1200'	1200'	1200'
	Falcon	110x900	110x1600	185x2000	185x2400	-	-	235x2400	235x2400
		960'	960'	1200'	1200'			1360'	1360'
29	RRJ95	110x1500	110x1600	185x2000	185x2400	,	-	235x2400	235x2400
29		960'	960'	1200'	1200'			1360'	1360'
	B737	110x900	110x1600	185x2000	185x2400	-	-	235x2400	235x2400
		960'	960'	1200'	1200'			1360'	1360'
34	Falcon	75x750	75x1300	95x750	95x1400	-	-	260x2400	260x2400
		836'	836'	900'	900'			1430'	1430'
	RRJ95	100x1500	100x1500	100x1500	100x1500	-	-	260x2400	260x2400
		915'	915'	915'	915'			1430'	1430'
	B737	75x750	75x1300	95x750	95x1400			260x2400	260x2400
		836'	836'	900'	900'	-	-	1430'	1430'

Дата введения в действие	
20.01.2020	



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (RCLL) and		nt Runway Centerline Lights L) with Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM) without RCLL & RL	
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата введения в действие 20.01.2020