<u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение



Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

MOMBASA / Moi Mombaca / Mou HKMO (B)

Kenya Кения

LANDING MINIMUMS

					RNAV (GNSS)			CIRCLE-TO-LAND		
RWY	A/c	ILS	ILS	LOC			VOR DME			
	type		ALS out	(GS out)	LNAV/VNAV	LNAV		MDA	CEIL	VIS
								(H)		
	Falcon	-	-	-	110x1600	125x2000	140x2000	1250'	(1380')	4800
					550'	600'	640'	(320m)	(420m)	
03	RRJ95	-	-	-	110x1600	125x2000	140x2000	1250'	(1380')	4800
					550'	600'	640'	(320m)	(420m)	
	B737	-	-	-	110x1600	125x2000	140x2000	1250'	(1380')	4800
	BBJ				550'	600'	640'	(320m)	(420m)	
	Falcon	60x800	60x1200	75x800	115x1000	115x1000	170x1800	1250'	(1380')	4800
		400'	400'	450'	580'	<i>580'</i>	75 0'	(320m)	(420m)	
21	RRJ95	60x800	60x1200	75x800	115x1500	115x1500	170x1800	1250'	(1380')	4800
		400'	400'	450'	580'	<i>580'</i>	75 0'	(320m)	(420m)	
	B737	60x800	60x1200	75x800	115x1000	115x1000	170x1800	1250'	(1380')	4800
	BBJ	400'	400'	450'	580'	580'	750'	(320m)	(420m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway		out Runway Centerline Lights L) with Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
		Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
03/21	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	250*	250*	400	-

^{* -} LVP must be in force

RWY Heading 030/210 151/331

RWY Dimensions 3349x46m 1308x36m

ARP Coordinates S 04 01.6 E 039 35.9

AD Elevation 200'/ 61m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	29.06.2017	