

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение****Рег. №
2.О.34.002**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

BANDAR ABBAS
Бандар Аббас

OIKB (B)

Iran
Иран

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS, NDB ILS			LOC (GS out)		NDB LOC (GS out)	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
21L	Falcon RRJ95 B737	80x600 280'	80x800 280'	80x1300 280'	190x2100 630'	190x2400 630'	205x2400 670'	205x2400 670'

RWY	A/c type	VOR/DME		VOR		NDB		NDB Non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out		
03R	Falcon RRJ95 B737	190x2400 620'		190x2400 620'		210x3000 700'	210x3200 700'	210x3400 700'	210x3600 700'
21L	Falcon RRJ95 B737	185x2000 620'	185x2400 620'	205x2300 680'	205x2400 680'	205x2400 690'	205x3100 690'	205x2800 690'	205x3500 690'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon RRJ95	870' (260m)	2400
	B737	870' (260m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	500	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома
«01» 12. 2025 г.