

#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

СИМФЕРОПОЛЬ

URFF (A)

Россия

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c	ILS CAT1				LOC X,Z with SDF		LOC X,Z without SDF		LOC Y	
	type	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out	
01L	Falcon RRJ95 B737	60x550 798'	60x750 798'	60x1200 798'	110x900 960'	110x1600 960'	150x1500 1090'	150x2200 1090'	110x900 960'	110x1600 960'	

RWY	A/c ILS CAT1			LOC X,Y,Z with SDF		
	type	FULL	Limited	ALS out		ALS out
19R	Falcon RRJ95 B737	60x550 778'	60x750 778'	60x1200 778'	130x1300 1010'	130x2000 1010'

RWY	A/c type	A/c VOR with SDF type		VOR with	hout SDF	NDB/DME	
	7.2		ALS out		ALS out		ALS out
	Falcon	-	-	150x1500 1090'	150x2200 1090'	150x1500 1090'	150x2200 1090'
01L	RRJ95	-	-	150x1500 1090'	150x2200 1090'	150x1500 1090'	150x2200 1090'
	B737	-	-	150x1500 1090'	150x2200 1090'	150x1500 1090'	150x2200 1090'
	Falcon	125x1200 990'	125x1900 990'	130x1300 1010'	130x2000 1010'	130x1300 1010'	130x2000 1010'
19R	RRJ95	125x1200 990'	125x1900 990'	130x1300 1010'	130x2000 1010'	130x1300 1010'	130x2000 1010'
	B737	125x1200 990'	125x1900 990'	130x1300 1010'	130x2000 1010'	130x1300 1010'	130x2000 1010'



### Руководство по производству полетов

# Часть С Глава 3 Приложение

Рег. № 2.О.34.002

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

	A/c	RN	P LNAV/VNA	V	RNP	LNAV	CIRCLING	
	type	FULL	Limited	ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
	Falcon	Falcon 115x1000 975'			145x1500 1080'	145x2200 1080'	1300' (205m)	2400
01L	RRJ95	RJ95 115x1000 975'		115x1700 975'	145x1500 1080'	145x2200 1080'	1300' (205m)	3000
	B737	115x1000 975'		115x1700 975'	145x1500 1080'	145x2200 1080'	1370' (225m)	3600
	Falcon	75x750 824'	75x800 <i>824'</i>	75x1300 824'	100x800 910'	100x1500 910'	1300' (205m)	2400
19R	RRJ95	75x750 824'	75x800 824'	75x1300 824'	100x800 910'	100x1500 910'	1300' (205m)	3000
	B737	75x750 824'	75x800 824'	75x1300 824'	100x800 910'	100x1500 910'	1370' (225m)	3600

RWY	A/c		V	OR		NDB /DME				
	type	with SDF		without SDF		with SDF		without SDF		
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out	
	Falcon	180x2000 1200'	180x2700 1200'	210x2500 1300'	210x3200 1300'	185x2000 1220'	185x2400 1220'	205x2400 1280'	205x2400 1280'	
01R	RRJ95	180x2000 1200'	180x2700 1200'	210x2500 1300'	210x3200 1300'	185x2000 1220'	185x2400 1220'	205x2400 1280'	205x2400 1280'	
	B737	180x2000 1200'	180x2700 1200'	210x2500 1300'	210x3200 1300'	185x2000 1220'	185x2400 1220'	205x2400 1280'	205x2400 1280'	
	Falcon	-	-	125x1500 1040'	125x1900 1040'	-	-	140x1700 1090'	140x2100 1090'	
19L	RRJ95	-	-	125x1500 1040'	125x1900 1040'	-	-	140x1700 1090'	140x2100 1090'	
	B737	-	-	125x1500 1040'	125x1900 1040'	-	-	140x1700 1090'	140x2100 1090'	

	A/c		RI	NP		CIRCLING		
	type	LNAV	/VNAV	LN	AV	1		
			ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS	
	Falcon	115x1000	115x1700	160x1600	160x2400	1300'	2400	
	raicon	988′	988′	1140'	1140'	(205m)	2400	
01R	RRJ95	115x1000	115x1700	160x1600	160x2400	1300'	3000	
UIK		988′	988′	1140'	1140'	(205m)		
	B737	115x1000	115x1700	160x1600	160x2400	1370'	3600	
		988′	988′	1140'	1140'	(225m)	3000	
	Falcon	110x1200	110x1600	130x1500	130x1900	1300'	2400	
	raicon	986′	986′	1050'	1050'	(205m)	2400	
19L	RRJ95	110x1200	110x1600	130x1500	130x1900	1300'	3000	
19L	KKJ95	986′	986′	1050'	1050'	(205m)	3000	
	D727	110x1200	10x1200 110x1600		130x1900	1370'	2600	
	B737	986′	986′	1050'	1050'	(225m)	3600	

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.



#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
01L/19R 01R/19L	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-