

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Рег. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

FUJAIRAH  
ФУДЖЕЙРА

OMFJ (B)

UAE  
ОАЭ

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNP (Z) LNAV/VNAV		RNP (Z) LNAV/VNAV		RNP (Z) LNAV		RNP (Z) LNAV	
		MACG 5,0%		MACG 2,5%		MACG 5,0%		MACG 2,5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
29L	Falcon RRJ95 B737	145x1800 510'	145x2200 510'	345x2400 1170'	345x2400 1170'	240x2400 830'	240x2400 830'	470x5000 1580'	470x5000 1580'

RWY	A/c type	RNP (Y) LNAV		RNP (Y) LNAV	
		MACG 5,0%		MACG 2,5%	
			ALS out		ALS out
29L	Falcon RRJ95 B737	215x2400 740'	215x2400 740'	370x4900 1240'	370x5000 1240'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
11R/29L	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-