

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
---	---	--

ЯМБУРГ
USMQ (A)
Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		RNAV LNAV		NDB	
			ALS out		ALS out		ALS out
13	Falcon RRJ95 B737	60x750 310'	60x1200 310'	95x1000 420'	95x1400 420'	110x1200 460'	110x1600 460'

RWY	A/c type	ILS		RNAV LNAV		2 NDB	
			ALS out		ALS out		ALS out
31	Falcon RRJ95 B737	60x750 310'	60x1200 310'	110x1200 460'	110x1600 460'	110x1200 460'	110x1600 460'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
13/31	Falcon RRJ95	710' (185m)	2400
	B737	810' (215m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
13/31	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«25» 12. 2025 г.