

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p align="center"><b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Per. №</b> <b>2.O.34.002</b></p>
---	---	---

**DOHA Intl.**  
**Доха**

**OTBD (B)**

**Qatar**  
**Катар**

## LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT I			LOC (GS out)		RNP LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
15	Falcon RRJ95 B737	65x550 250'	65x750 250'	65x1200 250'	140x1400 490'	140x2100 490'	160x1600 550'	160x2400 550'

RWY	A/c type	ILS CAT IIIA	ILS CAT II	ILS CAT I			LOC (GS out)	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
33	Falcon	-	41x400 159' RA140'	65x550 240'	65x750 240'	65x1200 240'	125x1100 420'	120x1800 420'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	41x400 159' RA140'	65x550 240'	65x750 240'	65x1200 240'	125x1100 420'	125x1800 420'

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
33	Falcon RRJ95 B737	115x1000 390'	115x1700 390'	125x1100 420'	125x1800 420'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
15/33	Falcon RRJ95	1310' (390m)	2400
	B737	1310' (390m)	3600

## TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
15/33	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома  
«01» 12. 2025 г.