## (ASIIPOM

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ЙОШКАР-ОЛА

UWKJ (A)

Россия

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS		LOC (GS out)				
				with SDF		without SDF		
			ALS out		ALS out		ALS out	
16	Falcon	60x750 540'	60x1200 540'	130x1700 760'	130x1900 760'	145x1800 810'	145x2200 810'	

		A/c	RNP				NDB (Y)		CIRCLING	
RWY			LNAV/VNAV		LNAV					
12		type		ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
	16	Falcon	85x900	85x1300	130x1500	130x1900	195x2400	195x2400	1360'	2400
10	10		<i>620'</i>	<i>620'</i>	<i>760'</i>	7 <b>60'</b>	980'	980'	(310m)	
	34	Falcon	80x800	80x1300	110x1200	110x1600	265x2400	265x2400	1360'	2400
			590'	590'	700'	700'	1210'	1210'	(310m)	

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
16/34	Falcon	-	300	300	400	-