## TA3IIPOM

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

RIGA Рига EVRA (A)

Latvia Латвия

## **LANDING MINIMUMS**

								CIRC	CLE-TO-LA	ND
<b>&gt;</b>	A/c	ILS	ILS	ILS	LOC	VOR	VOR	No	t authorize	d
RWY	type	CAT 2	CAT 1	ALS out	(GS out)		ALS out	EA	ST of airpo	rt
~								MDA	CEIL	VIS
								(H)		
	F900	35xR300	60xR550	60xR1200	115x1200	115xR1200	115xR1700	758'	(1050')	2400
		146'	231'	231'	410'	410'	410'	(220m)	(320m)	
		RA 110'								
	RRJ95	35xR300	60xR550	60xR1200	115x1200	115xR1500	115xR1700	758'	(1050')	3000
18		146'	231'	231'	410'	410'	410'	(220m)	(320m)	
		RA 110'								
	B737	35xR300	60xR550	60xR1200	115x1200	115xR1200	115xR1700	758'	(1050')	3600
		146'	231'	231'	410'	410'	410'	(220m)	(320m)	
		RA 110'								
	F900	30xR300	60xR550	60xR1200	110x1200	110xR1200	110xR1700	758'	(1050')	2400
		136'	236'	236'	400'	400'	400'	(220m)	(320m)	
		RA 105'								
	RRJ95	30xR300	60xR550	60xR1200	110x1200	110xR1500	110xR1700	758'	(1050')	3000
36		136'	236'	236'	400'	400'	400'	(220m)	(320m)	
		RA 105'								
	B737	30xR300	60xR550	60xR1200	110x1200	110xR1200	110xR1700	758'	(1050')	3600
		136'	236'	236'	400'	400'	400'	(220m)	(320m)	
		RA 105'								

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	With Runway Centerline	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)  Centerline Lights without Runway Lights			Lights,
		Lights (CL)	DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
18/36	F900 RRJ95 B737	250*	250*	250*	400	-

<sup>\* -</sup> LVP must be in force

RWY Heading 178/358

RWY Dimensions 3200x45 m

**ARP Coordinates N 56 55.4 E 023 58.3** 

AD Elevation +36'/11m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	13.01.2016	