

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
--	---	--

JOHOR BAHRU / Senai Intl.
Джохор Бару / Сенай

WMKJ (B)

Malaysia
Малайзия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC GS out	VOR	NDB	CIRCLE-TO-LAND		
							MDA (H)	CEIL	VIS
16	F900	110x900 495'	110x1600 495'	140x1400 595'	140x1400 595'	140x1400 595'	1120' (300m)	(1312') (400m)	3700
	RRJ95	110x900 495'	110x1600 495'	140x1400 595'	140x1500 595'	150x1800 627'	1120' (300m)	(1312') (400m)	3700
	B737	110x900 495'	110x1600 495'	140x1400 595'	140x1400 595'	140x1400 595'	1120' (300m)	(1312') (400m)	4600
34	F900	-	-	-	-	-	1120' (300m)	(1312') (400m)	3700
	RRJ95	-	-	-	-	-	1120' (300m)	(1312') (400m)	3700
	B737	-	-	-	-	-	1120' (300m)	(1312') (400m)	4600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
16/34	F900 RRJ95 B737	-	250*	250*	400	-

* - LVP must be in force

ГОРНЫЙ / MOUNTAINEOUS TERRAIN

RWY Heading **160/340**

RWY Dimensions **3800x45**

ARP Coordinates **N 01 38,4 E 103 40,2**

AD Elevation **135'/41m**

Дата утверждения	Дата введения в действие 21.01.2016	
------------------	--	--