(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

IZMIR/Adnan Menderes Измир/Аднан Мендерес LTBJ (B)

Turkey Турция

LANDING MINIMUMS

		ILS CAT II	ILS (CATI U,V	/ ,Y,Z	ILS CA	ΓΙ U,V	ILS CA	ΓΙ Υ,Z
RWY	A/c type	MACG							
		4.0%	4.0%			2.5%			
		S, T, W, X	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
34R	Falcon RRJ95 B737	46x450 515' RA158'	70x550 590'	70x750 590'	70x1200 590'	125x1100 760'	125x1800 760'	195x2200 1000'	195x2400 1000'

RWY	A/c	VOR		NDB DME		NDB		LOC	
KWI	type		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
34R	Falcon RRJ95 B737	195x2200 1000'	195x2400 1000'		0x2400 /150'		0x2400 /150'	195x2200 1000'	195x2400 1000'

RWY	A/c	R	NP	R	RNP		
KWY	type	LNAV MACG 3.5%					
			ALS out		ALS out		
16L	Falcon RRJ95 B737	165x2000 940'	165x2400 940'	-	-		
16R	Falcon RRJ95 B737	165x2000 940'	165x2400 940'	-	-		
34L	Falcon RRJ95 B737	-	-	195x2400 1000'	195x2400 1000'		
34R	Falcon RRJ95 B737	-	-	195x2200 1000'	195x2400 1000'		

RWY	A/c	ILS		LO	OC	VOR	
K W I	type		ALS out		ALS out		ALS out
16L	Falcon RRJ95 B737	65x750 620'	65x1200 620'	155x1800 910'	155x2300 910'	_	5x2400 150'



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. № 2.O.34.002

RWY	A/c	VOR	
KWI	type	ALS out	
	Falcon	195x2400	
34L	RRJ95	1000'	
	B737	1000	

RWY	A/c	CIRCLING				
KWY	type	MDA (H)	VIS			
All RWYs	Falcon RRJ95	1500' (335m)	2400			
KWIS	B737	1500' (335m)	3600			

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c	Runway Centerline Lights (RCLL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
	type	and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
16L/34R	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-
16R/34L	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-