(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ПСКОВ / Кресты

ULOO (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNP				NDB		CIRCLING	
		LNAV/VNAV		LNAV		NDB		CIRCLING	
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
01	Falcon	95x1000	95x1400	125x1500	125x1900	170x2100	170x2500	780'	2400
		461'	461'	560'	560'	720'	720'	(190m)	
	RRJ95	95x1000	95x1400	125x1500	125x1900	170x2100	170x2500	780'	3000
		461'	461'	560'	560'	720'	720'	(190m)	
	B737	95x1000	95x1400	125x1500	125x1900	170x2100	170x2500	880'	3600
		461'	461'	560'	560'	720'	720'	(220m)	
19	Falcon	100x800	100x1500	125x1200	125x1900	125x1200	125x1900	780'	2400
		483'	483'	580'	580'	570'	570'	(190m)	
	RRJ95	100x800	100x1500	125x1200	125x1900	125x1200	125x1900	780'	3000
		483'	483'	580'	580'	570'	<i>570'</i>	(190m)	
	B737	100x800	100x1500	125x1200	125x1900	125x1200	125x1900	880'	3600
		483'	483'	580'	580'	<i>570'</i>	<i>570'</i>	(220m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway l	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)		
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT	
01/19	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-	