

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
--	---	---

ADDIS ABEBA / Bole
Аддис-Абеба / Боле

HAAB (B)

Ethiopia
Эфиопия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	LOC (GS out)	RNAV (GNSS)		VOR DME	2 NDB	CIRCLE-TO-LAND Not authorized North of airport		
				LNAV/ VNAV	LNAV			MDA (H)	CEIL	VIS
07L	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	-	140x2300 8070'	195x2800 8250'	-	-	8670' (320m)	(1380') (420m)	4800
07R	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	-	140x2500 8070'	195x2800 8250'	-	-	8670' (320m)	(1380') (420m)	4800
25L	Falcon RRJ95 B737/BBJ	60x1200 7794'	115x1600 7970'	105x1700 7940'	165x2400 8130'	130x3000 8010'	-	8670' (320m)	(1380') (420m)	4800
25R	Falcon RRJ95 B737/BBJ	60x1200 7804'	80x1600 7860'	120x2000 7990'	165x2500 8150'	120x2000 8000'	130x2000 8020'	8670' (320m)	(1380') (420m)	4800

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
ALL RWYs	Falcon RRJ95 B737/ BBJ	-	250m*	250m*	400m	-

* - LVP must be in force

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading	072L/252R	072R/252L
RWY Dimensions	3700x45m	3800x45m
ARP Coordinates	N 08 58.5	E 038 48.0
AD Elevation	+ 7625'/ 2324m	

Дата утверждения	Дата введения в действие 19.09.2017	
------------------	--	--