

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ Пулково

ULLI (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS	ILS		ILS CAT 1	
KWI	type	CAT 3A	CAT 2	FULL	Limited	ALS out
10L	Falcon	-	30x300 161' RA104	60x550 270'	60x750 270'	60x1200 270'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 161' RA104	60x550 270'	60x750 270'	60x1200 270'
10R	Falcon RRJ95 B737	-	30x300 167' RA 106'	60x550 270'	60x750 270'	60x1200 270'
28L	Falcon RRJ95 B737	-	1	60x550 280'	60x750 280'	60x1200 280'
28R	Falcon	-	30x300 166' RA 104'	60x550 266'	60x750 266'	60x1200 266'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 166' RA 104'	60x550 270'	60x750 270'	60x1200 270'

RWY	A/c type	RNP Y		RNP Z				
		RNP		0.3	LNAV	LNAV/VNAV		AV
			ALS out		ALS out		ALS out	
10L	Falcon RRJ95 B737	105x800 410'	105x1500 410'	95x750 380'	95x1400 380'	125x1100 470'	125x1800 470'	
10R	Falcon RRJ95 B737	105x800 410'	105x1500 410'	85x750 350'	85x1300 350'	120x1100 470'	120x1800 470'	

RWY	A/c type	RNP 0.3		RNP Z			
				LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out
28L	Falcon RRJ95 B737	130x1200 500'	130x1900 500'	125x1200 490'	125x1900 490'	145x1500 550'	145x2200 550'
28R	Falcon RRJ95 B737	115x1000 440'	115x1700 440'	100x800 400'	100x1500 400'	125x1100 470'	125x1800 470'



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002



RWY	A/c VOR		vith SDF	VOR without SDF		NDB/DME	
	type		ALS out		ALS out		ALS out
10L	Falcon RRJ95 B737	130x1200 490'	130x1900 490'	165x1700 600'	165x2400 600'	135x1300 500'	135x2000 500'
28R	Falcon RRJ95 B737	155x1600 580'	155x2400 580'	-	-	150x1500 560'	150x2300 560'
10R	Falcon RRJ95 B737	-	_	_	_	150x1500 560'	150x2300 560'
28L	Falcon RRJ95 B737	_	_	-	-	155x1500 580'	155x2300 580'

RWY	A/c	CIRCLING		
IX VV I	type	MDA (H)	VIS	
	Falcon	890'	2400	
10L/28R	RRJ95	(250m)	2400	
10R/28L	B737	1020'	3600	
	D/3/	(290m)	3000	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway l	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
10R 10L/28R	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-
28L	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-