

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ / Май-Гатка

UHKM (B)

Россия

## **LANDING MINIMUMS**

| RWY  | A/c    | RNP              |                   |  |
|------|--------|------------------|-------------------|--|
| KW I | type   | LNAV/VNAV        | LNAV              |  |
| 09   | Falcon | 80x1300<br>1070' | 130x1900<br>1240' |  |
| 27   | Falcon | 80x1300<br>980'  | 120x1700<br>1120' |  |

| RWY | A/c    | NDB (LMM)                | NDB (LMM)         |  |  |
|-----|--------|--------------------------|-------------------|--|--|
|     | type   | with FAF                 | without FAF       |  |  |
| 09  | Falcon | 195x2400<br><i>1460'</i> | 195x3300<br>1460' |  |  |

| RWY   | A/c    | 2 NDB (LOM) | 2 NDB ( LOM) | NDB Y (LMM) | NDB Y (LMM) |
|-------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| K W I | type   | with FAF    | without FAF  | with FAF    | without FAF |
| 27    | Folcon | 125x1800    | 120x2200     | 190x2400    | 190x3200    |
| 27    | Falcon | 1120'       | 1120'        | 1350'       | 1350'       |

| RWY   | A/c<br>type | CIRCLING        |       |  |
|-------|-------------|-----------------|-------|--|
|       |             | MDA (H)         | VIS   |  |
| 09/27 | Falcon      | 1520'<br>(220m) | 2400m |  |

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

| RWY   | A/c<br>type | Runway Centerline<br>Lights (RCLL) and<br>Runway Lights (RL) | Runway Lights (RL) |       | Runway Centerline Marking<br>(RCLM) |       |
|-------|-------------|--|--------------------|-------|-------------------------------------|-------|
|       |             |  | DAY                | NIGHT | DAY                                 | NIGHT |
| 09/27 | Falcon      | -  | -                  | -     | 400                                 | -     |