(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ISLAMABAD / Islamabad Intl. Исламабад OPIS (B)

Pakistan Пакистан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT IIIA	ILS CAT II	ILS CAT I			LOC	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
10R	Falcon RRJ95 B737	ı	1	65x550 1950'	65x750 1950'	65x1200 1950'	135x1300 2170'	135x2000 2170'
28L	Falcon	,	30x300 1847' RA 110'	60x550 1950'	60x750 1950'	60x1200 1950'	135x1300 2180'	135x2000 2180'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 1847' RA 110'	60x550 1950'	60x750 1950'	60x1200 1950'	135x1300 2180'	135x2000 2180'
28R	Falcon RRJ95 B737	-	-	60x550 1950'	60x750 1950'	60x1200 1950'	135x1300 2180'	135x2000 2180'

RWY	A/c type	RNP				VOR	
		LNAV/VNAV		LNAV		VOR	
			ALS out		ALS out		ALS out
10L	Falcon RRJ95 B737	100x1000 2060'	100x1400 2060'	135x1600 2170'	135x2000 2170'	135x1600 2170'	135x2000 2170'
10R	Falcon RRJ95 B737	100x800 2060'	100x1500 2060'	135x1300 2170'	135x2000 2170'	135x1300 2170'	135x2000 2170'
28L	Falcon RRJ95 B737	100x750 2070'	100x1400 2070'	135x1300 2180'	135x2000 2180'	135x1300 2180'	135x2000 2180'
28R	Falcon RRJ95 B737	100x750 2070'	100x1400 2070'	135x1300 2180'	135x2000 2180'	135x1300 2180'	135x2000 2180'

RWY	A/c	CIRCLING		
10111	type	MDA (H)	VIS	
All	Falcon RRJ95	3630' (570m)	2400	
RWYs	B737	3630' (570m)	3600	



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
10L/28R	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-
10R/28L	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-