(ASIIPOM A B M A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

SHENZHEN / Baoan Шэньчжэнь / Баоань ZGSZ (B)

China Китай

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS CAT 1			ILS CAT 1			LOC (GS out)	
	type	FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out
		Missed apch climb grad mim							
		4.0%			2.5%			2.5%	
15	Falcon RRJ95 B737	60x550 212'	60x750 212'	60x1200 212'	_	x3300 34'	220x3400 734'	140x1700 460'	140x2100 460'
33	Falcon RRJ95 B737	60x550 212'	60x750 212'	60x1200 212'	_	x1900 88′	145x2200 488'	190x2700 630'	190x2800 630'

RWY	A/c		ILS		LOC (GS out)		
	type	FULL	Limited	ALS out		ALS out	
16	Falcon RRJ95 B737	60x550 213'	60x750 213'	60x1200 213'	125x1500 420'	125x1900 420'	
34	Falcon RRJ95 B737	60x550 213'	60x750 213'	60x1200 213'	125x1500 420'	125x1900 420'	

RWY	A/c	CIRCLING			
IX VV 1	type	MDA (H)	VIS		
	Falcon	930'	4000		
		(280m)			
All	RRJ95	930'	4000		
RWYs	KKJ93	(280m)			
	B737	930'	4400		
	D/3/	(280m)			

TAKE-OFF MINIMUMS

	A/c type	With Runway Centerline Lights	Without	Runway Centerline Lights (RCLL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
RWY		(RCLL) and Runway	witl	h Runway Lights (RL)	without RCLL & RL	
		Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	RVR 400m VIS 800m			RVR 500m VIS 800m	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома «11» 03. 2022 г.