(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

OREBRO Эребру

ESOE (B)

Sweden Швеция

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		LOC (GS out)		NDB		CIRCLE-TO-LAND		
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
01	Falcon	60xR750 VIS 800 361'	60x1200 361'	120x1100 550'	120x1800 550'	125x1200 560'	125x1800 560'	1020' (250m)	(1150') (350m)	2400
	RRJ95	60x800 361'	60x1200 361'	120x1100 550'	120x1800 550'	150x1800 660'	150x1800 660'	1020' (250m)	(1150') (350m)	3000
	B737	60xR750 VIS 800 361'	60x1200 361'	120x1100 550'	120x1800 550'	125x1200 560'	125x1800 560'	1020' (250m)	(1150') (350m)	3600
19	Falcon	60xR750 VIS 800 392'	60x1200 392'	110x900 540'	110x1600 540'	110x1200 550'	110x1800 550'	1020' (250m)	(1150') (350m)	2400
	RRJ95	60x800 392'	60x1200 392'	110x900 540'	110x1600 540'	150x1800 690'	150x1800 690'	1020' (250m)	(1150') (350m)	3000
	B737	60xR750 VIS 800 392'	60x1200 392'	110x900 540'	110x1600 540'	110x1200 550'	110x1800 550'	1020' (250m)	(1150') (350m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

			With Runway	Without Runway Centerline Lights		Runway Centerline Marking		
		A/c	Centerline Lights	(CL) with Runway Lights (RL)		(RCLM) without CL & RL		
R	RWY	type	(CL) and Runway		NIGHT (Runway End			
			Lights (RL)	DAY	Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT	
0)1/19	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-	

Дата введения в действие	
29.06.2018	